

Em programação, o termo "**mocar**" é uma gíria (aportuguesada do inglês *to mock*) que significa **criar um objeto ou dado simulado (um *mock*) para testar o comportamento de um sistema.**

Em vez de usar um componente real — como um banco de dados verdadeiro ou uma API externa —, você cria uma "cópia de mentira" que responde exatamente da forma que o seu teste precisa.

Aqui estão os principais motivos e cenários para se usar essa técnica:

⚙️ Por que nós "mocamos" as coisas?

- **Isolamento:** Garante que você está testando apenas o seu código, e não ferramentas de terceiros.
- **Velocidade:** Testar contra um banco de dados real pode ser lento. Dados simulados respondem instantaneamente.
- **Independência de rede:** O teste não vai falhar só porque a internet caiu ou a API de terceiros está fora do ar.
- **Controle de cenários:** Você pode simular facilmente situações difíceis de reproduzir, como um erro interno do servidor (Erro 500) ou falta de saldo em um pagamento.

📊 Diferenças comuns no mundo dos testes

Embora o termo "mocar" seja usado de forma geral para qualquer simulação, existem categorias técnicas para esses dados falsos:

- **Mock:** Um objeto configurado para esperar chamadas específicas e responder com dados pré-definidos. Ele valida se o seu código interagiu com ele da forma correta.
- **Stub:** Apenas uma resposta estática e simplificada para uma chamada (ex: uma função que sempre retorna `true`, não importa o que aconteça).
- **Fake:** Uma implementação funcional, mas simplificada (ex: usar um banco de dados na memória do computador em vez de um banco de dados pesado na nuvem).