

*El numero de #Gatitos es para dar enfasis a los titulos o marcas

*Si tenemos problemas con /bin/sh usar el siguiente comando

```
chsh -s /bin/bash
```

Acordeon GIT

\$ git init

- Inicializa un nuevo repositorio.

\$ git --version

- Muestra la version que tenemos instalada

\$ git config --global user.name "Tanya Ricci"

- Configura el nombre de usuario de nuestros archivos

\$ git config --global user.email "tiaricci@gmail.com"

- Configura el correo electronico de nuestros archivos

\$ git config --global core.editor

“vi”

- Configura el editor de textos que sera por default

\$ git status

- Muestra el estado actual de nuestro repositorio, nos permite saber si el repositorio contiene archivos sin seguimiento, o si estan listos para ser registrados.

\$ git add <archivo> / -A

- Este comando empiza a seguir a uno o mas archivos y los agrega al area de preparacion, generando un nuevo estado de nuestro proyecto.

La bandera -A agrega todos los archivos del repositorio.

\$ git commit

- Este comando registra nuestro nuevo estado y lo registra en la historia de nuestro repositorio.
- Por lo general este comando se usa con la bandera -m y un pequeno texto que describa lo que hicimos.
 - git commit -m “first commit”

\$ git log

- Este comando nos muestra el historial de commits que hemos

hecho en nuestro proyecto.

- La bandera --oneline muestra cada entrada en una sola linea.
- Tambien es posible ver la historia de un solo archivo, pasando como argumento el nombre de este.

.gitignore

- Este archivo nos permite ignorar archivos o directorios los cuales no queramos que entren en el seguimiento de nuestro repositorio.
 - nombres de archivos o carpetas
 - wildcards*

\$ git checkout

- Este comando nos permite movernos entre commits o incluso ramas de nuestro repositorio.
 - Lleva como argumento el id del commit o parte de.
- === Para regresar a mi estado original o mi rama original
- === git checkout master (Regreso a mi rama principal)
- === git checkout "numero de la rama a la que quiero regresar"

\$ git revert

- Este comando nos revierte un cambio ya registrado, creando un nuevo commit.
 - Lleva como argumento el id del commit a revertir.