Como corrigir o erro 0xc00002e2 após reiniciar o controlador de domínio do Windows

Criada: 2 de outubro de 2018 - Ultima atualização: 7 de junho de 2021

Your PC ran into a problem and needs to restart. We're just collecting some error info, and then we'll restart for you. (0% complete)

If you'd like to know more, you can search online later for this error: 0xc00002e.



Este erro é uma indicação de que o banco de dados do Active Directory (NTDS.DIT) está corrompido.

O código de erro 0xc00002e2 só é visto em um sistema com Active Directory.

Remediação:

Reinicialize o servidor no modo de restauração dos serviços de diretório pressionando F8 antes que o sistema operacional comece a carregar. Você deverá usar a senha da conta de Administrador local.

```
Choose Advanced Options for: Windows Server 2008 R2
(Use the arrow keys to highlight your choice.)
    Repair Your Computer
    Safe Mode
    Safe Mode with Networking
    safe Mode with Command Prompt
    Enable Boot Logging
    Enable low-resolution video (640x480)
     Last Known Good Configuration (advanced)
          tory Services Restore Mode
     Debugging Mode
     Disable automatic restart on system failure
     Disable Driver Signature Enforcement
     Start Windows Normally
 Description: Start Windows in Directory Services Repair Mode (for Window
              domain controllers only).
                                                                   ESC=
 ENTER=Choose
```

No modo de restauração dos serviços de diretório, você pode verificar se há um problema com o banco de dados executando os seguintes comandos:

ntdsutil.exe

ativar instância ntds

arquivos

Se houver um problema com o banco de dados NTDS.DIT do Active Directory, você verá um erro como o seguinte:

Não foi possível inicializar o mecanismo Jet: Jet Error -501. Falha ao abrir DIT para a instância NTDS do AD DS / LDS. Erro -2147418113



Para resolver esse problema, renomeie todos os arquivos .log localizados em C: \ Windows \ NTDS \ para .log.old, para que os logs possam ser recriados após a reinicialização.

Isso deve consertar o banco de dados depois que o servidor for reinicializado mais uma vez. Se continuar recebendo o erro, você pode acessar novamente o modo de restauração dos serviços de diretório e executar o seguinte comando:

esentutl/p "c: \ windows \ ntds \ ntds.dit"

Reinicialize o servidor e o problema deve ser resolvido.