Contratos JSON — Módulo Bancos

Fase 0 · definición de contratos · esquema 1.0

SGA360°

> **Para qué es este documento.** Aquí está la fuente de verdad de los objetos JSON del módulo de Bancos. De aquí beben el **FrontEnd** (qué envía y qué pinta) y los **Controllers/Services** (qué reciben, validan y persisten). Antes de escribir un endpoint o una pantalla, confirma aquí qué representa cada campo.

1. Modelo mental y jerarquía

El dinero se modela en cinco niveles. Los dos primeros son **configuración**; los tres últimos son el **movimiento**:

Nivel	Qué es	Alcance
Institución Bancaria	El banco como institución (p. ej. Bancolombia)	Catálogo global del ERP, compartido
Banco (empresa)	Instancia que agrupa cuentas y parametriza	Por empresa
Cuenta Bancaria	Nº de cuenta + puente a la cuenta contable	Por empresa
Transaction (movimiento)	Proyección de un documento	Por cuenta bancaria
TransactionDetail	Línea con moneda y monto — nivel mínimo	Unidad de hacer/deshacer

Reglas de oro: la Institución se registra **una sola vez** y se comparte; el Banco **no** apunta a cuenta contable; la Cuenta Bancaria **sí** (es el puente); la **moneda vive en el detalle**, por eso el saldo es por moneda; nada se borra (deshacer = detalle inverso); Bancos **consume** documentos, no origina dinero.

2. Movimiento — UniversalMovementJsonParametrization (UMJP)

Nombre del contrato: **UniversalMovementJsonParametrization** (abreviado **UMJP**). Es lo que cualquier documento (compra, venta, ingreso, egreso, ajuste, POS) entrega al Banks Controller. Un movimiento es una Transaction con uno o más detalles.

```jsonc
{
  "schema_version": "1.0",
  "idempotency_key": "doc:venta:FV-00912:v1",   // evita doble registro del documento
  "operation": "create",                         // create | modify | reverse
  "bank_account_id": "uuid-cuenta-bancaria",     // a qué cuenta impacta
  "company_id": "uuid-compania",
  "origin": {                                    // Bancos CONSUME documentos
    "module": "ventas",
    "document_type": "factura_venta",            // compra|venta|ingreso|egreso|ajuste|pos
    "document_id": "uuid-documento",
    "document_number": "FV-00912"
  },
  "description": "Pago factura FV-00912",
  "created_at": "2026-10-22T15:40:00Z",          // timestamptz UTC (instante universal)
  "actor": { "user_id": "uuid-usuario" },        // para auditoria
  "context": {                                   // procedencia de la captura
    "store_id": "uuid-tienda",
    "store_name": "Tienda Centro",
    "country": "CO",
    "captured_at_local": "2026-10-22T10:40:00-05:00",
    "time_zone": "America/Bogota",               // IANA de la tienda
    "business_date": "2026-10-22",               // dia comercial resuelto
    "channel": "pos",
    "device_id": "pos-03"
  },
  "details": [                                   // <-- NIVEL MINIMO
    {
      "detail_id": "uuid-detalle-1",
      "currency": "COP",                         // la moneda vive AQUI
      "amount": 1000000,
      "direction": "in",                         // in = ingreso | out = egreso
      "concept": "principal",                    // principal|impuesto|retencion|comision
      "account_id": "uuid-cuenta-contable",      // contrapartida contable (opcional)
      "reverses_detail_id": null,                // reverse: apunta al detalle revertido
      "metadata": {}
    }
  ]
}
```

Ejemplo del UMJP. A continuación, el detalle de cada campo.

Campo	Tipo	Oblig.	Qué representa
schema_version	string	Sí	Versión del contrato que emite el documento.
idempotency_key	string	Sí	Clave única del posteo; si llega repetida, no se duplica.
operation	enum	Sí	create | modify | reverse — intención del comando.
bank_account_id	uuid	Sí	Cuenta bancaria destino; define a qué saldo impacta.
company_id	uuid	Sí	Empresa dueña; aísla datos entre clientes.
origin	object	Sí	Documento de origen (módulo, tipo, id, número).
description	string	No	Texto para mostrar en la lista de movimientos.
created_at	ISO-8601 UTC	Sí	Instante universal (timestamptz); manda para ordenar/filtrar.

actor	object	Sí	Quién ejecuta (user_id); imprescindible para auditoría.
context	object	Recom.	Procedencia de la captura (tienda, país, zona, día comercial).
details	array	Sí (1+)	Líneas del movimiento; el dinero vive aquí.

2.1 Bloque origin — documento de origen

Campo	Tipo	Oblig.	Qué representa
module	string	Sí	Módulo emisor (ventas, compras, pos, ...).
document_type	enum	Sí	compra | venta | ingreso | egreso | ajuste | pos.
document_id	uuid	Sí	Id del documento en su módulo; rastrea de vuelta al origen.
document_number	string	No	Número legible del documento (p. ej. FV-00912).

2.2 Bloque context — procedencia y presentación

Por qué existe: created_at es el instante universal (UTC). El context guarda el **día comercial y la zona horaria reales de la tienda**, porque una misma empresa puede tener tiendas en países/zonas distintas. No se deduce de la empresa; se captura con el movimiento.

Campo	Tipo	Oblig.	Qué representa
store_id	uuid	No	Tienda / punto de venta de la captura.
store_name	string	No	Nombre legible de la tienda para informes.
country	ISO-3166	No	País de la captura.
captured_at_local	ISO-8601 offset	No	Hora local de la tienda (solo presentación).
time_zone	IANA	Recom.	Zona horaria de la tienda (p. ej. America/Bogota).
business_date	YYYY-MM-DD	Recom.	Día comercial ya resuelto; clave para agrupar informes.
channel	enum	No	pos | web | app | ...
device_id	string	No	Terminal/dispositivo de captura.

2.3 TransactionDetail — nivel mínimo

Campo	Tipo	Oblig.	Qué representa
detail_id	uuid	Sí	Unidad sobre la que se hace y se deshace.
currency	ISO-4217	Sí	Moneda del detalle; define en qué moneda suma al saldo.
amount	number > 0	Sí	Monto siempre positivo; el signo lo da direction.
direction	enum	Sí	in = ingreso (suma) | out = egreso (resta).

concept	enum/str	Sí	principal | impuesto | retencion | comision | ...
account_id	uuid	No	Contrapartida contable; si falta, hereda la de la cuenta.
reverses_detail_id	uuid|null	No	En un reverse, apunta al detail_id original.
metadata	object	No	Datos extra del detalle sin migrar esquema.

3. Config Universal — reglas base del módulo

Baseline compartido del que heredan institución, banco y cuenta. Define enums, convenciones y reglas globales.

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "supported_currencies": ["COP", "USD", "EUR"],
  "default_currency": "COP",
  "document_types": ["compra","venta","ingreso","egreso","ajuste","pos"],
  "operations": ["create", "modify", "reverse"],
  "direction_convention": { "in": "+1", "out": "-1" },
  "balance": {
    "mode": "derived",                          // saldo NO materializado por trigger
    "group_by": ["bank_account_id", "currency"]  // saldo POR MONEDA
  },
  "audit": {
    "mode": "append_only",
    "required": ["actor.user_id", "operation", "created_at"]
  },
  "rounding": {
    "strategy": "half_up",
    "decimals_by_currency": { "COP": 0, "USD": 2, "EUR": 2 }
  }
}
```

Campo	Qué representa
supported_currencies	Monedas que admite el ERP; ningún detalle puede salirse de aquí.
default_currency	Moneda por defecto cuando no se especifica otra.
document_types	Tipos de documento válidos como origen de movimientos.
operations	Operaciones permitidas en el controller (create/modify/reverse).
direction_convention	Cómo se traduce in/out a signo contable.
balance.mode = derived	El saldo se CALCULA de los detalles; no se materializa por trigger.
balance.group_by	Ejes de agregación: por cuenta Y por moneda.
audit.mode = append_only	La auditoría solo agrega; nunca edita ni borra.
audit.required	Campos mínimos que toda operación debe traer para auditar.
rounding	Estrategia de redondeo y decimales por moneda.

4. Institución Bancaria — catálogo global del ERP

Dato maestro compartido. Lo mantiene el administrador del ERP; el cliente la **selecciona**, no la crea ni la muta.

```
{
  "institution_id": "uuid-institucion",
  "code": "BANCOLOMBIA",                        // codigo estable y unico
  "name": "Bancolombia",
  "countries": ["CO"],
  "logo_url": "https://cdn.sga/bancolombia.png",
  "available_franchises": ["visa", "mastercard"],
  "operating_currencies": ["COP", "USD"],
  "scope": "erp_global",                        // compartida a todos los clientes
  "status": "active"
}
```

Campo	Tipo	Oblig.	Qué representa
institution_id	uuid	Sí	Identificador en el catálogo.
code	string	Sí	Código estable y único (p. ej. BANCOLOMBIA).
name	string	Sí	Nombre comercial mostrado a todos los clientes.
countries	array ISO-3166	Sí	Países donde opera.
logo_url	string	No	Logo mostrado en la UI.
available_franchises	array	No	Franquicias disponibles (visa, mastercard, ...).
operating_currencies	array ISO-4217	Sí	Monedas que maneja; acota lo que banco/cuenta permiten.
scope	enum	Sí	erp_global (compartida) | company_private (de una empresa).
status	enum	Sí	active | inactive — disponible para selección.

5. Config Banco — instancia por empresa

Agrupa cuentas y referencia a una institución del catálogo. No lleva nombre/logo propios (los toma de la institución) y **no apunta a cuenta contable**.

```
{
  "bank_id": "uuid-banco-empresa",
  "company_id": "uuid-compania",
  "institution_id": "uuid-institucion",          // referencia al catalogo
  "alias": "Bancolombia operativo",
  "account_id": null,                            // el banco NO apunta a cuenta contable
  "defaults": {                                  // valores que heredan sus cuentas
    "allowed_currencies": ["COP", "USD"],
    "primary_currency": "COP",
    "enabled_documents": ["compra","venta","ingreso","egreso","ajuste"]
  },
  "audit_level": "full",
  "status": "active",
  "settings": {}
}
```

Campo	Tipo	Oblig.	Qué representa
bank_id	uuid	Sí	Identificador del banco de la empresa.
company_id	uuid	Sí	Empresa dueña.
institution_id	uuid	Sí	Referencia a la institución (nombre, logo, país salen de ahí).
alias	string	No	Nombre interno opcional que la empresa le da.
account_id	null	Sí	Siempre null: el banco no apunta a cuenta contable.
defaults	object	Sí	Valores que heredan sus cuentas (monedas, documentos).
audit_level	enum	No	full | basic — detalle de auditoría del banco.
status	enum	Sí	active | inactive.
settings	object	No	Parametrización extensible sin migrar esquema.

6. Config Cuenta Bancaria — instancia por empresa

La estructura que vincula con la contabilidad. Hereda del banco y solo redefine lo que necesita.

```json
{
  "bank_account_id": "uuid-cuenta-bancaria",
  "bank_id": "uuid-banco-empresa",
  "account_number": "123-45678-9",
  "account_id": "uuid-cuenta-contable",          // EL PUENTE CONTABLE
  "franchise": "visa",
  "name": "Cuenta corriente COP",
  "description": "Cuenta operativa principal",
  "currency_policy": {
    "allowed_currencies": ["COP", "USD"],        // multimoneda -> saldo por moneda
    "primary_currency": "COP"
  },
  "inheritance": {
    "inherits_from_bank": true,
    "overrides": { "enabled_documents": ["venta","ingreso","egreso"] }
  },
  "status": "active",
  "created_at": "2026-10-22T15:40:00Z",
  "settings": {}
}
```

Campo	Tipo	Oblig.	Qué representa
bank_account_id	uuid	Sí	Identificador de la cuenta bancaria.
bank_id	uuid	Sí	Banco (empresa) al que pertenece.
account_number	string	Sí	Número de cuenta del banco real.
account_id	uuid	Sí	Puente contable: cuenta contable del sistema.
franchise	string	No	Franquicia de la cuenta/tarjeta.
name	string	Sí	Nombre de la cuenta para la UI.
description	string	No	Descripción opcional.
currency_policy	object	Sí	allowed_currencies + primary_currency (saldo por moneda).
inheritance	object	Sí	inherits_from_bank + overrides respecto al banco.
status	enum	Sí	active | inactive.
created_at	ISO-8601 UTC	Sí	Alta de la cuenta (timestamptz).
settings	object	No	Parametrización extensible.