8 STAVOVÉ MODELY

- Životní cyklus procesu v operačním systému je charakterizován jeho průchodem přes definované stavy
- Základní grafická vyjádření těchto přechodů tvoří následující modely:

8.1 DVOUSTAVOVÝ MODEL



- Tento nejjednodušší model pracuje pouze se stavy **neběžící** a **běžící**
- Nově vytvořený proces se ocitá ve stavu neběžící, na základě rozhodnutí plánovače přechází do stavu běžící
- V jednom okamžiku může být ve stavu běžící na jednom procesoru logicky pouze jeden proces
- Pokud je proces přerušen (potlačen) nebo je jeho běh ukončen, vrací se zpět do stavu neběžící, respektive zaniká

8.2 TŘÍSTAVOVÝ MODEL



- Dvoustavový model nedokáže rozlišit, proč přesně proces neběží
- Proto se zavádí přesnější třístavový model, který „neběžící“ frontu rozděluje:
  - **Běžící** – procesu je právě přidělen procesor a reálně se vykonávají jeho instrukce
  - **Připravený**
    - proces má k dispozici všechny potřebné zdroje kromě procesoru
    - je schopen okamžitého běhu a čeká ve frontě na jeho přidělení
  - **Čekající**
    - proces aktuálně běžet nemůže, protože čeká na určitou událost
    - jakmile tato událost nastane, proces nezačne rovnou běžet, ale přesune se do stavu připravený

8.3 PĚTISTAVOVÝ MODEL



- Kapacita operační paměti je omezená
- Pokud se zaplní, operační systém využívá tzv. virtuální paměť a dočasně odkládá některé procesy na pevný disk, čímž vznikají dva nové stavy:
    - **Odložený čekající**
        - pokud je proces ve stavu čekající a operační systém nutně potřebuje uvolnit operační paměť pro jiné procesy, přesune tento proces z paměti na disk
        - proces nadále čeká na svou událost, ale fyzicky leží mimo hlavní paměť
    - **Odložený připravený**
        - pokud u procesu, který je ve stavu odložený čekající, nastane událost, na kterou čekal, přejde do stavu odložený připravený
        - Proces je sice logicky schopen výpočtu, ale ještě mu chybí místo v hlavní paměti
        - Až se paměť uvolní (nebo se vyprázdní fronta běžných připravených procesů), operační systém ho z disku natáhne zpět do paměti a proces přejde do stavu připravený