

1. Crear el archivo **imprimir.php** que imprima la variable `$_GET` a través de un `var_dump` y acceder al mismo con el siguiente **Query String**:

imprimir.php?nombre=Ana&apellido=Perez&email=anaperez@digitalhouse.com

2. Crear el archivo **formulario.php** y hacer que el **action** del **form** apunte al archivo **imprimir.php**. Generar el siguiente código en el archivo **formulario.php** y acceder al mismo desde el browser:

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Formulario PHP</title>
</head>
<body>

    <form action="imprimir.php" method="get">
        <label for="nombre">Nombre:</label>
        <input type="text" name="nombre" id="nombre">
        <br>
        <label for="email">E-mail:</label>
        <input type="email" name="email" id="email">
        <br>
        <button type="submit">Dale caña</button>
    </form>

</body>
</html>
```

- a. ¿Qué sucede ahora en **imprimir.php** si enviamos el formulario con datos?
 - b. Modificar **imprimir.php** para que imprima algún valor puntual de `$_GET`.
 - c. Modificar **imprimir.php** para que imprima todos los valores utilizando un `foreach`.
3. Modificar el archivo del **punto 2** para que envíe los datos a través de **POST**. ¿Cómo deberíamos modificar **imprimir.php** para que siga funcionando y podamos ver los datos que enviamos?
 4. Modificar el formulario de la siguiente forma:
 - a. Agregar varios **checkbox** en respuesta a la siguiente pregunta "¿Qué hobbies tenés?".
 - b. Agregar un **radio button** para seleccionar el "estado civil".
 - c. Agregar un **select** con **options** para la pregunta "¿En qué país naciste?".
 - d. Completar el formulario seleccionando varias opciones de los **checkbox**, y enviar los datos a través de ambos métodos (**GET** y **POST**). Visualizar qué sucede en el archivo **imprimir.php**.
 5. Probar la función de php `getAllHeaders()` e imprimir su resultado. ¿Qué encontramos?
 - a. Imprimir todos sus valores utilizando `foreach`.
 6. Así como imprimimos `$_POST` y `$_GET` existen otras variables globales que podemos usar. Probar cada una de estas variables en un pedido vacío y luego agregándoles datos:
 - a. `$_SERVER`
 - b. `$_FILES`
 - c. `$_REQUEST`

- d. `$_SESSION`
- e. `$_COOKIE`
- f. `$GLOBALS`