



| No    | 項目名                         | 項目名<br>(日本語) | 要素名                       | 属性                   | 言語属性<br>xml:lang | 記入<br>レベル | 繰返<br>回数 | 説明  | 注意点   | 推奨例   | 非推奨例   | 語彙   | junii2からのマッピング |         |
|-------|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------|----------|---|---|---|--|--|----------------|---------|
| 3.2   | Creator Name                | 作成者姓名        | jpcoar:creatorName        |                      | TRUE             | MA        | 0-N      | 作成者の姓を記入する。個人名の姓名の区切りは「姓,△名」(カンマ+半角空白)とする。英語表記のファーストネームが不明な場合は頭文字でもよい。ミドルネームがある場合は、「姓,△ミドルネーム△名」と記入する。  | 各言語コードのjpcoar:creatorNameの出現回数は1回までとする。肩書きや役割、補記は記入しない。監修者や指導者のような間接的な役割の者はjpcoar:contributor (寄与者)を使用する。出版者はdc:publisher (出版者)を使用する。片仮名ヨミの言語情報はxml:lang="ja-Kana"、ローマ字ヨミの言語情報はxml:lang="ja-Latn"とする。 | <jpcoar:creatorName xml:lang="ja">夏目, 漱石</jpcoar:creatorName><br><jpcoar:creatorName xml:lang="en">Natsume, Soseki</jpcoar:creatorName><br><jpcoar:creatorName xml:lang="ja-Kana">ナツメ, ソウセキ</jpcoar:creatorName>  | langの指定がない記入は推奨しない。<br><jpcoar:creatorName>夏目, 漱石</jpcoar:creatorName> |  | 作成者            | creator |
|       |                             |              |                           | nameType             | FALSE            | R         | 0-1      | 名前の種別を記入する。姓名に機関名を記入する際は「organizational (組織)」を選択する。   |   |   |  | Organizational<br>Personal                             |                |         |
| 3.3   | Family Name                 | 作成者姓         | jpcoar:familyName         |                      | TRUE             | O         | 0-N      | 作成者の姓を記入する。作成者が個人であり、姓が判別可能な場合は記入する。  | 各言語コードのjpcoar:familyNameの出現回数は1回までとする。日本語のヨミは記入しない。団体名は記入しない。   | <jpcoar:familyName xml:lang="ja">夏目</jpcoar:familyName>   |  |  |                |         |
| 3.4   | Given Name                  | 作成者名         | jpcoar:givenName          |                      | TRUE             | O         | 0-N      | 作成者の名を記入する。作成者が個人であり、名が判別可能な場合は記入する。ミドルネームがある場合は、「ミドルネーム△名」と記入する。   | 各言語コードのjpcoar:givenNameの出現回数は1回までとする。日本語のヨミは記入しない。団体名は記入しない。  | <jpcoar:givenName xml:lang="ja">漱石</jpcoar:givenName>   |  |  |                |         |
| 3.5   | Creator Alternative         | 作成者別名        | jpcoar:creatorAlternative |                      | TRUE             | O         | 0-N      | 作成者に別名がある場合、その姓名を記入する。記述方法および注意点はjpcoar:creatorName (作成者姓名) に準じる。各言語の出現回数は1回に限らず、複数記入可能とする。   | 片仮名ヨミの言語情報はxml:lang="ja-Kana"、ローマ字ヨミの言語情報はxml:lang="ja-Latn"とする。  | <jpcoar:creatorAlternative xml:lang="ja">夏目, 金之助</jpcoar:creatorAlternative><br><jpcoar:creatorAlternative xml:lang="en">Natsume, Kinnosuke</jpcoar:creatorAlternative><br><jpcoar:creatorAlternative xml:lang="ja-Kana">ナツメ, キンノスケ</jpcoar:creatorAlternative>                                     |  |  |                |         |
| 3.6   | Affiliation                 | 作成者所属        | jpcoar:affiliation        |                      | -                | R         | 0-N      | 作成者の所属する機関名。  |   | <jpcoar:affiliation><br><jpcoar:nameIdentifier nameIdentifierScheme="ISNI"<br>nameIdentifierURI="http://isni.org/isni/0000000121691048">0000000121691048</jpcoar:nameIdentifier><br><jpcoar:affiliationName xml:lang="en">The University of Tokyo</jpcoar:affiliationName><br></jpcoar:affiliation> |  |  |                |         |
| 3.6.1 | Affiliation Name Identifier | 所属機関識別子      | jpcoar:nameIdentifier     |                      | FALSE            | R         | 0-N      | 所属機関を一意に識別するIDを記入する。記述方法は選択したスキーマに依存する(例: 000000012192178X (ISNI) 、https://ror.org/057zh3y96 (ROR) ) 。nameIdentifierSchemeにはIDを識別するスキーマ名を統制語彙から選択して記入する。nameIdentifierURIにはIDの値をHTTP URI形式 (例: https://isni.org/isni/0000000121691048. (ISNI) https://ror.org/057zh3y96 (ROR) )で記入する。URIを持たない場合は、nameIdentifierURIは指定しない。 | jpcoar:nameIdentifierの値は接頭辞等の情報を付けず、IDのみを記入する。jpcoar:nameIdentifierを記入する場合、必ずnameIdentifierSchemeにスキーマ名を指定する。   | <jpcoar:nameIdentifier nameIdentifierScheme="ISNI"<br>nameIdentifierURI="http://isni.org/isni/0000000121691048">0000000121691048</jpcoar:nameIdentifier>  |  | kakenhi (非推奨)<br>ISNI<br>Ringgold<br>GRID (非推奨)<br>ROR |                |         |
|       |                             |              |                           | nameIdentifierScheme | FALSE            | M         | 1        |   |   |   |  |  |                |         |
|       |                             |              |                           | nameIdentifierURI    | FALSE            | R         | 0-1      |   |   |   |  |  |                |         |
| 3.6.2 | Affiliation Name            | 所属機関名        | jpcoar:affiliationName    |                      | TRUE             | R         | 0-N      | 所属機関の名称を記入する。所属機関名の言語情報はxml:langに記入する。  | 略称ではなく、正式名称を記入する。記入は機関名までとし、部署名など下位階層の所属は記入しない。当該コンテンツが作成された時点の所属機関を記入する。所属機関名が複数言語ある場合は、本文言語と同じ言語の所属機関名を最初に記入し、続いて別言語の所属機関名を繰り返して記入する。各言語コードのjpcoar:affiliationNameの出現回数は1回までとする。                    | <jpcoar:affiliationName xml:lang="en">The University of Tokyo</jpcoar:affiliationName>  |  |  |                |         |

| No    | 項目名                         | 項目名<br>(日本語) | 要素名                           | 属性                   | 言語属性<br>xml:lang | 記入<br>レベル | 繰返<br>回数 | 説明  | 注意点   | 推奨例   | 非推奨例  | 語彙   | junii2からのマッピング                       |                |
|-------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|------------------|-----------|----------|---|---|---|---|--|--------------------------------------|----------------|
| 4     | Contributor                 | 寄与者          | jpcoar:contributor            |                      | -                | R         | 0-N      | コンテンツの作成に間接的に関わりを持つ個人または団体等。<br>contributorTypeには適切な役割を以下の統制語彙から選択して記入する。該当する役割がない場合は、"other"を選択する。 - ContactPerson - DataCollector - DataCurator - DataManager - Distributor - Editor - HostingInstitution - Producer - ProjectLeader - ProjectManager - ProjectMember - RelatedPerson - Researcher - ResearchGroup - Sponsor - Supervisor - WorkPackageLeader - Other   |   | <jpcoar:contributor contributorType="Editor"><br><jpcoar:nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" nameIdentifierURI="https://orcid.org/0000-0001-0002-0003">0000-0001-0002-0003</jpcoar:nameIdentifier><br><jpcoar:contributorName xml:lang="ja">山田, 一郎</jpcoar:contributorName><br><jpcoar:contributorName xml:lang="en">Yamada, Ichiro</jpcoar:contributorName><br><jpcoar:contributorName xml:lang="ja-Kana">ヤマダ, イチロウ</jpcoar:contributorName><br><jpcoar:familyName xml:lang="ja">山田</jpcoar:familyName><br><jpcoar:givenName xml:lang="ja">一郎</jpcoar:givenName><br><jpcoar:affiliation><br><jpcoar:nameIdentifier<br>nameIdentifierScheme="ROR">https://ror.org/057zh3y96</jpcoar:nameIdentifier><br><jpcoar:affiliationName xml:lang="ja">東京大学</jpcoar:affiliationName><br><jpcoar:affiliationName xml:lang="en">The University of Tokyo</jpcoar:affiliationName><br></jpcoar:affiliation><br></jpcoar:contributor><br><br>研究データ（データ管理機関）の例<br><jpcoar:contributor@contributorType="HostingInstitution"><br><jpcoar:nameIdentifier@nameIdentifierScheme="ROR">https://ror.org/03599d813</jpcoar:nameIdentifier><br><jpcoar:contributorName xml:lang="ja" nameType="Organizational">お茶の水女子大学</jpcoar:contributorName><br></jpcoar:contributorName><br><jpcoar:contributorName xml:lang="en" nameType="Organizational">Ochanomizu University</jpcoar:contributorName><br></jpcoar:contributor> |   | ContactPerson<br>DataCollector<br>DataCurator<br>DataManager<br>Distributor<br>Editor<br>HostingInstitution<br>Producer<br>ProjectLeader<br>ProjectManager<br>ProjectMember<br>RelatedPerson<br>Researcher<br>ResearchGroup<br>Sponsor<br>Supervisor<br>WorkPackageLeader<br>Other |                                      |                |
|       |                             |              |                               | contributorType      | FALSE            | R         | 0-1      |   |   |   |   |  |                                      |                |
| 4.1   | Contributor Name Identifier | 寄与者識別子       | jpcoar:nameIdentifier         |                      | FALSE            | MA        | 0-N      | 寄与者を一意に識別するID を記入する。記述方法は選択したスキーマに依存する（例：0000-0001-0003-0004（ORCID）、30413925（e-Rad_Researchers）、0000000378057894（ISNI））。<br>nameIdentifierScheme にはID を識別するスキーマ名を統制語彙から選択して記入する。<br>nameIdentifierURIにはIDをHTTP URI形式で記入する。URIを持たない場合は、nameIdentifierURIは指定しない（例：https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000030413925/（NRID）https://orcid.org/0000-0001-0002-0003（ORCID）http://isni.org/isni/0000000082849737（ISNI）https://viaf.org/viaf/56614190（VIAF））。 | jpcoar:nameIdentifierの値は接頭辞等の情報を付けず、IDのみを記入する。jpcoar:nameIdentifierを記入する場合、必ずnameIdentifierSchemeにスキーマ名を指定する。   | <jpcoar:nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" nameIdentifierURI="https://orcid.org/0000-0001-0002-0003">0000-0001-0002-0003</jpcoar:nameIdentifier>   | nameIdentifierの値にURLを記入しない。<br><jpcoar:nameIdentifier>https://orcid.org/0000-0002-3276-3753</jpcoar:nameIdentifier> | e-Rad<br>NRID（非推奨）<br>ORCID<br>ISNI<br>VIAF<br>AID<br>kakenhi（非推奨）<br>Ringgold<br>GRID（非推奨）<br>ROR   | ID属性                                 | contributor id |
|       |                             |              |                               | nameIdentifierScheme | FALSE            | M         | 1        |   |   |   |   |  |                                      |                |
|       |                             |              |                               | nameIdentifierURI    | FALSE            | MA        | 0-1      |   |   |   |   |  |                                      |                |
| 4.2   | Contributor Name            | 寄与者姓名        | jpcoar:contributorName        |                      | TRUE             | R         | 0-N      | 寄与者の姓名を記入する。個人名の姓名の区切りは「姓,△名」（カンマ＋半角空白）とする。英語表記のファーストネームが分からない場合は頭文字でもよい。ミドルネームがある場合は、「姓,△ミドルネーム△名」と記入する。   | 各言語コードのjpcoar:contributorNameの出現回数は1回までとする。肩書きや役割、補記は記入しない。著者や翻訳者等のような直接的な役割の者はjpcoar:creator（作成者）を使用する。出版者はdc:publisher（出版者）を使用する。片仮名ヨミの言語情報はxml:lang="ja-Kana"、ローマ字ヨミの言語情報はxml:lang="ja-Latn"とする。 | <jpcoar:contributorName xml:lang="ja">山田, 一郎</jpcoar:contributorName><br><jpcoar:contributorName xml:lang="en">Yamada, Ichiro</jpcoar:contributorName><br><jpcoar:contributorName xml:lang="ja-Kana">ヤマダ, イチロウ</jpcoar:contributorName>   | xml:langの指定がない記入は推奨しない。<br><jpcoar:contributorName>山田, 一郎</jpcoar:contributorName>                                  | 寄与者  | contributor                          |                |
|       |                             |              |                               | nameType             | FALSE            | R         | 0-1      |   |   |   |   | 名前の種別を記入する。姓名に機関名を記入する際は「organizational（組織）」を選択する。   | Organizational<br>Personal (default) |                |
| 4.3   | Family Name                 | 寄与者姓         | jpcoar:familyName             |                      | TRUE             | O         | 0-N      | 寄与者の姓を記入する。寄与者が個人であり、姓が判別可能な場合は記入する。  | 各言語コードのjpcoar:familyNameの出現回数は1回までとする。日本語のヨミは記入しない。団体名は記入しない。   | <jpcoar:familyName xml:lang="ja">山田</jpcoar:familyName>   |   |  |                                      |                |
| 4.4   | Given Name                  | 寄与者名         | jpcoar:givenName              |                      | TRUE             | O         | 0-N      | 寄与者の名を記入する。寄与者が個人であり、名が判別可能な場合は記入する。ミドルネームがある場合は、「ミドルネーム△名」と記入する。   | 各言語コードのjpcoar:givenNameの出現回数は1回までとする。日本語のヨミは記入しない。団体名は記入しない。  | <jpcoar:givenName xml:lang="ja">一郎</jpcoar:givenName>   |   |  |                                      |                |
| 4.5   | Contributor Alternative     | 寄与者別名        | jpcoar:contributorAlternative |                      | TRUE             | O         | 0-N      | 寄与者に別名がある場合、その姓名を記入する。記述方法および注意点はjpcoar:contributorName（寄与者姓名）に準じる。各言語の出現回数は1回に限らず、複数記入可能とする。   | 片仮名ヨミの言語情報はxml:lang="ja-Kana"、ローマ字ヨミの言語情報はxml:lang="ja-Latn"とする。  |   |   |  |                                      |                |
| 4.6   | Affiliation                 | 寄与者所属        | jpcoar:affiliation            |                      | -                | R         | 0-N      | 寄与者の所属する機関。   |   | <jpcoar:affiliation><br><jpcoar:nameIdentifier<br>nameIdentifierScheme="ROR">https://ror.org/057zh3y96</jpcoar:nameIdentifier><br><jpcoar:affiliationName xml:lang="ja">東京大学</jpcoar:affiliationName><br><jpcoar:affiliationName xml:lang="en">The University of Tokyo</jpcoar:affiliationName><br></jpcoar:affiliation>  |   |  |                                      |                |
| 4.6.1 | Affiliation Name Identifier | 所属機関識別子      | jpcoar:nameIdentifier         |                      | -                | R         | 0-N      | 所属機関を一意に識別するIDを記入する。記述方法は選択したスキーマに依存する（例：000000012192178X（ISNI）、https://ror.org/057zh3y96（ROR））。<br>nameIdentifierSchemeにはIDを識別するスキーマ名を以下の統制語彙から選択して記入する。 - kakenhi【非推奨】 - ISNI - Ringgold - GRID【非推奨】 - ROR。nameIdentifierURIにはIDの値をHTTP URI形式（例：https://isni.org/isni/0000000121691048（ISNI）https://ror.org/057zh3y96（ROR））で記入する。URIを持たない場合は、nameIdentifierURIは指定しない。   | jpcoar:nameIdentifierの値は接頭辞等の情報を付けず、IDのみを記入する。jpcoar:nameIdentifierを記入する場合、必ずnameIdentifierSchemeにスキーマ名を指定する。   | <jpcoar:nameIdentifier nameIdentifierScheme="ROR">https://ror.org/057zh3y96</jpcoar:nameIdentifier>   | kakenhi（非推奨）<br>ISNI<br>Ringgold<br>GRID（非推奨）<br>ROR  |  |                                      |                |
|       |                             |              |                               | nameIdentifierScheme | -                | M         | 1        |   |   |   |   |  |                                      |                |
|       |                             |              |                               | nameIdentifierURI    | -                | R         | 0-1      |   |   |   |   |  |                                      |                |

| No    | 項目名                           | 項目名<br>(日本語) | 要素名                     |                        | 属性    | 言語属性<br>xml:lang | 記入<br>レベル | 繰返<br>回数                            | 説明  | 注意点   | 推奨例  | 非推奨例  | 語彙   | junii2からのマッピング |   |     |  |  |
|-------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------|------------------|-----------|-------------------------------------|---|---|--|---|--|----------------|---|-----|--|--|
| 4.6.2 | Affiliation Name              | 所属機関名        |                         | jpcoar:affiliationName |       | TRUE             | R         | 0-N                                 | 所属機関の名称を記入する。所属機関名の言語情報はxml:langに記入する。  | 略称ではなく、正式名称を記入する。記入は機関名までとし、部署名など下位階層の所属は記入しない。当該コンテンツが作成された時点の所属機関を記入する。所属機関名が複数言語ある場合は、本文言語と同じ言語の所属機関名を最初に記入し、続いて別言語の所属機関名を繰り返して記入する。各言語コードのjpcoar:affiliationNameの出現回数は1回までとする。  | <jpcoar:affiliationName xml:lang="en">The University of Tokyo</jpcoar:affiliationName>   |   |  |                |   |     |  |  |
| 5     | Access Rights                 | アクセス権        | dcterms:accessRights    | rdf:resource           | FALSE | MA               | M         | 0-1                                 | コンテンツのアクセス状態を記入する。以下の統制語彙から選択して記入する。<br>- embargoed access: エンバーゴ有<br>- metadata only access: メタデータのみ<br>- open access: オープンアクセス<br>- restricted access: アクセス制限有。<br><br>rdf:resourceには各統制語彙に対応するCOAR Access RightsのURIを記入する。   | コンテンツのライセンスに関する情報はdc:rights（権利情報）を参照する。「embargoed access」の場合は、date:date（日付）のdateTypeに"Available"を指定し、利用開始日を記入する。  | <dcterms:accessRights rdf:resource="http://purl.org/coar/access_right/c_abf2">open access</dcterms:accessRights><br><dcterms:accessRights rdf:resource="http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf">embargoed access</dcterms:accessRights><br><dcterms:accessRights rdf:resource="http://purl.org/coar/access_right/c_14cb">metadata only access</dcterms:accessRights><br><dcterms:accessRights rdf:resource="http://purl.org/coar/access_right/c_16ec">restricted access</dcterms:accessRights> |   | embargoed access<br>metadata only access<br>restricted access<br>open access |                |   |     |  |  |
|       |                               |              |                         |                        |       |                  |           |                                     |   |   |  |   |  |                |   |     |  |  |
| 6     | Rights                        | 権利情報         | dc:rights               | rdf:resource           | TRUE  | R                | FALSE     | R                                   | 0-N   | コンテンツの利用に関する権利情報を記入する。知的所有権や著作権等に関する情報を含む。ライセンス情報を記入する際にはライセンスの正式名とバージョン情報を記入する（例：Creative Commons Attribution 4.0 International）。その他の場合は、自由記述とするが、出版社等の権利者からの指定がある場合は、その指示に従う。ライセンスにURIがある場合、rdf:resourceにHTTP URI形式で記入し、再利用の条件を明示することを推奨する（例：<br>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en）。<br><br>ライセンス情報は短縮形で記入しない。各言語コードのdc:rightsの出現回数に制限はなく、複数回繰り返して記入してよい。 | <dc:rights xml:lang="en" rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en">Creative Commons Attribution 4.0 International</dc:rights><br><dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 1997 American Physical Society</dc:rights><br><dc:rights xml:lang="en">(c) ACM 2016. This is the author's version of the work. It is posted here for your personal use. Not for redistribution. The definitive Version of Record was published in http://doi.org/10.1145/123456789</dc:rights>  | ライセンス情報を短縮形で記入しない。<br><dc:rights xml:lang="en" rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en">CC BY 4.0</dc:rights><br>ライセンス情報のURIがある場合、記入を推奨する。<br><dc:rights xml:lang="en">Creative Commons Attribution 4.0 International</dc:rights><br>異なるライセンス情報を1要素にまとめて記入しない。 ファイル単位でライセンス情報が異なる場合は、別途メタデータレコードを作成する。 ファイルの分割が困難な場合は、dc:rightsを繰り返して記入する。<br><dc:rights xml:lang="en">CC BY 4.0 / Copyright (c) 1997 American Physical Society</dc:rights> | 権利   | rights         |   |     |  |  |
|       |                               |              |                         |                        |       |                  |           |                                     |   |   |  |   |  |                |   |     |  |  |
| 7     | Rights Holder                 | 権利者情報        | jpcoar:rightsHolder     |                        | -     | R                | 0-N       | 作成者および寄与者以外の著作権等の権利保持情報を記入する。       |   | <jpcoar:rightsHolder><br><jpcoar:nameIdentifier nameIdentifierScheme="ISNI" nameIdentifierURI="http://isni.org/isni/00000004043815">0000000404381592<br></jpcoar:nameIdentifier><br><jpcoar:rightsHolderName xml:lang="en">American Physical Society</jpcoar:rightsHolderName><br></jpcoar:rightsHolder>  |  |   |  |                |   |     |  |  |
| 7.1   | Rights Holder Name Identifier | 権利者識別子       | jpcoar:nameIdentifier   | nameIdentifierScheme   | FALSE | R                | M         | 0-N                                 | 権利者を一意に識別するID を記入する。記述方法は選択したスキーマに依存する（例：0000-0001-0003-0004（ORCID）、30413925（e-Rad）、0000000378057894（ISNI））。nameIdentifierScheme にはID を識別するスキーマ名を以下の統制語彙から選択して記入する。<br>- e-Rad - NRID - ORCID - ISNI - VIAF - AID - kakenhi - Ringgold - GRID。<br><br>nameIdentifierURIにはIDをHTTP URI形式で記入する。URIを持たない場合は、nameIdentifierURIは指定しない（例：<br>https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000030413925/（NRID）<br>https://orcid.org/0000-0001-0002-0003（ORCID）<br>http://isni.org/isni/0000000082849737（ISNI）<br>https://viaf.org/viaf/56614190（VIAF））。 | jpcoar:nameIdentifierの値は接頭辞等の情報を付けず、IDのみを記入する。jpcoar:nameIdentifierを記入する場合、必ずnameIdentifierSchemeにスキーマ名を指定する。   | <jpcoar:nameIdentifier nameIdentifierScheme="ISNI" nameIdentifierURI="http://isni.org/isni/00000004043815">0000000404381592</jpcoar:nameIdentifier>  |   | e-Rad<br>NRID<br>ORCID<br>ISNI<br>VIAF<br>AID<br>kakenhi<br>Ringgold<br>GRID |                |   |     |  |  |
|       |                               |              |                         |                        |       |                  |           |                                     |   |   |  |   | nameIdentifierURI  | FALSE          | R | 0-1 |  |  |
|       |                               |              |                         |                        |       |                  |           |                                     |   |   |  |   |  |                |   |     |  |  |
| 7.2   | Rights Holder Name            | 権利者名         | jpcoar:rightsHolderName |                        | TRUE  | R                | 0-N       | 記述方法はjpcoar:creatorName（作成者姓名）に準じる。 |   | <jpcoar:rightsHolderName xml:lang="en">American Physical Society</jpcoar:rightsHolderName>  |  |   |  |                |   |     |  |  |

| No   | 項目名                   | 項目名<br>(日本語) | 要素名                  | 属性              | 言語属性<br>xml:lang | 記入<br>レベル | 繰返<br>回数 | 説明  | 注意点   | 推奨例  | 非推奨例   | 語彙  | junii2からのマッピング  |   |
|------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------|----------|---|---|--|--|---|---|---|
| 8    | Subject               | 主題           | jpcoar:subject       |                 | TRUE             | MA        | 0-N      | コンテンツの内容を表す件名、著者キーワード、分類を記入する。分類はコードのみを記入する。subjectSchemeは以下の語彙を使用する。 - BSH - DDC - e-Rad_field - LCC - LCSH - MeSH - NDC - NDLC - NDLSH - SciVal - UDC - Other。                      | 分類の項目名は記入しない。著者キーワードの場合 subjectSchemeは"Other"を指定する。各言語コードの jpcoar:subjectの出現回数に制限はなく、複数回繰り返して記入してよい。<br>府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の研究分野（主）：https://www.e-rad.go.jp/datasets/files/bunya_bunya.csv  | 片仮名ヨミ記入の例<br><jpcoar:subject xml:lang="ja-Kana" subjectScheme="Other">ジョウホウカ シャカイ</jpcoar:subject><br>分類コードの例<br><jpcoar:subject subjectScheme="NDC">007</jpcoar:subject><br>件名の例<br><jpcoar:subject xml:lang="ja" subjectScheme="NDLSH" subjectURI="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/01009109">社会情報学</jpcoar:subject><br><br>研究データの分野が「人文・社会」の例<br><jpcoar:subject xml:lang="ja" subjectScheme="e-Rad_field">人文・社会</jpcoar:subject><br><jpcoar:subject xml:lang="en" subjectScheme="e-Rad_field">Humanities & Social Sciences</jpcoar:subject><br><br>研究データの分野が「自然科学一般」の例<br><jpcoar:subject xml:lang="ja" subjectScheme="e-Rad_field">自然科学一般</jpcoar:subject><br><jpcoar:subject xml:lang="en" subjectScheme="e-Rad_field">Natural Science</jpcoar:subject> |  | BSH<br>DDC<br>e-Rad_field<br>JEL<br>LCC<br>LCSH<br>MeSH<br>NDC<br>NDLC<br>NDLSH<br>SciVal<br>UDC<br>Other | 著者キーワード<br>国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集<br>日本十進分類法<br>国立国会図書館分類表<br>日本件名標目<br>国立国会図書館件名標目表<br>医学件名標目表<br>デュイ十進分類法<br>米国議会図書館分類表<br>国際十進分類法<br>米国議会図書館件名標目表 | subject<br>NIIsubject<br>NDC<br>NDLC<br>BSH<br>NDLSH<br>MeSH<br>DDC<br>LCC<br>UDC<br>LCSH |
|      |                       |              |                      | subjectScheme   | FALSE            | M         | 1        | subjectURIにはIDの値をHTTP URI形式で記入する。URIを持たない場合は、subjectURIは指定しない（例：https://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00575529）。  |   |  |  |   |   |   |
|      |                       |              |                      | subjectURI      | FALSE            | MA        | 0-1      |   |   |  |  |   |   |   |
|      |                       |              |                      |                 |                  |           |          |   |   |  |  |   |   |   |
| 9    | Description           | 内容記述         | datacite:description |                 | TRUE             | MA        | 0-N      | コンテンツの内容を示す情報を記述する。データについては、技術的な情報等、他の要素に当てはまらない追加情報を記入する。descriptionTypeには以下の統制語彙から選択して記入する。論文の抄録の場合は"Abstract"を選択する。 - Abstract - Methods - TableOfContents - TechnicalInfo - Other | datacite:descriptionを使用する場合、必ずdescriptionTypeを指定する。各言語コードのdatacite:descriptionの出現回数に制限はなく、複数回繰り返して記入してよい。   | <datacite:description xml:lang="ja" descriptionType="Abstract">国立情報学研究所が提供する「共用リポジトリサービス」JAIRO Cloudは、いまやJAIRO Cloudを抜きに日本の機関リポジトリを語れないところまで普及している。本稿では、このJAIRO Cloudについて、主にそのシステム基盤の意義について論ずる。JAIRO Cloudのシステム基盤の特徴は維持継続が容易で発展性が高いことにある。JAIRO Cloudの特色を地域共同リポジトリなど類似のサービスの比較により明らかにした上で、現在の取り組みを紹介していく。</datacite:description><br>※例は以下の論文の抄録を使用<br>前田 朗, 加藤 寛土, 高橋 菜奈子, 山地 一祐. システム基盤としてのJAIRO Cloud. 大学図書館研究. 2016, vol.103, p.9-15.  | descriptionTypeを省略してはならない。<br><datacite:description xml:lang="ja">国立情報学研究所が提供する「共用リポジトリサービス」JAIRO Cloudは、いまやJAIRO Cloudを抜きに日本の機関リポジトリを語れないところまで普及している。本稿では、このJAIRO Cloudについて、主にそのシステム基盤の意義について論ずる。JAIRO Cloudのシステム基盤の特徴は維持継続が容易で発展性が高いことにある。JAIRO Cloudの特色を地域共同リポジトリなど類似のサービスの比較により明らかにした上で、現在の取り組みを紹介していく。</datacite:description><br>※例は以下の論文の抄録を使用<br>前田 朗, 加藤 寛土, 高橋 菜奈子, 山地 一祐. システム基盤としてのJAIRO Cloud. 大学図書館研究. 2016, vol.103, p.9-15. | BSH<br>DDC<br>e-Rad_field<br>JEL<br>LCC<br>LCSH<br>MeSH<br>NDC<br>NDLC<br>NDLSH<br>SciVal<br>UDC<br>Other | 内容記述<br>その他の資源識別子<br>情報源<br>資源タイプ   | description<br>identifier<br>source<br>type   |
|      |                       |              |                      | descriptionType | FALSE            | M         | 1        |   |   |  |  | Abstract<br>Methods<br>TableOfContents<br>TechnicalInfo<br>Other  |   |   |
| 10   | Publisher             | 出版者          | dc:publisher         |                 | TRUE             | R         | 0-N      | コンテンツ本体を出版・公開した主体を記入する。名称が複数言語ある場合は、コンテンツ本体と同じ言語の名称を優先する。個人名については「姓,△名」とする。肩書きは記入しない。   | 名称が複数言語ある場合は、コンテンツ本体と同じ言語の名称を優先する。略称ではなく正式名称を記入する。作成者等の所属する組織にはjpcoar:affiliationを使用する。各言語コードのdc:publisherの出現回数に制限はなく、複数回繰り返して記入してよい。jpcoar:publisherDescription、dcndl:location、dcndl:publicationPlaceを記入する場合は、jpcoar:publisherを使用する。 | <dc:publisher xml:lang="en">Elsevier</dc:publisher><br><dc:publisher xml:lang="ja">日本物理学会</dc:publisher>   | 出版地は記入しない。<br><dc:publisher>東京</dc:publisher><br>機関の変遷前名称等、同一言語での異なる表記を記述してはならない。<br><dc:publisher xml:lang="ja">日本建築学会</dc:publisher><br><dc:publisher xml:lang="ja">建築学会</dc:publisher>  | 公開者   | publisher   |   |
| 11   | Publisher Information | 出版者情報        | jpcoar:publisher     |                 | -                | O         | 0-N      | コンテンツ本体を出版・公開した主体に関する情報を記入する。   | 名称が複数言語ある場合は、コンテンツ本体と同じ言語の名称を優先する。  | <jpcoar:publisher><br><jpcoar:publisherName xml:lang="ja">霞ヶ関出版</jpcoar:publisherName><br><jpcoar:publisherDescription xml:lang="ja">印刷</jpcoar:publisherDescription><br><dcndl:location xml:lang="ja">東京</dcndl:location><br><dcndl:publicationPlace>JPN</dcndl:publicationPlace><br></jpcoar:publisher>  |  |   |   |   |
| 11.1 | Publisher Name        | 出版者名         | jpcoar:publisherName |                 | TRUE             | O         | 0-N      | コンテンツ本体を出版・公開した主体を記入する。個人名の姓名の区切りは「姓,△名」（カンマ＋半角空白）とする。肩書きは記入しない。  | 略称ではなく正式名称を記入する。<br>作成者等の所属する組織にはjpcoar:affiliationを使用する。<br>役割等の補助的な情報はjpcoar:publisherDiscriptionに記入する。<br>jpcoar:publisherDescription、dcndl:location、dcndl:publicationPlaceを記入する場合は、本項目を入力することを推奨する。                               | <jpcoar:publisherName xml:lang="en">Elsevier</jpcoar:publisherName><br><jpcoar:publisherName xml:lang="ja">日本物理学会</jpcoar:publisherName>   | 機関の変遷前名称等、同一言語での異なる表記を記述してはならない。<br><jpcoar:publisherName xml:lang="ja">日本建築学会</jpcoar:publisherName><br><jpcoar:publisherName xml:lang="ja">建築学会</jpcoar:publisherName>   |   |   |   |

| No   | 項目名                              | 項目名<br>(日本語) | 要素名                         | 属性       | 言語属性<br>xml:lang | 記入<br>レベル | 繰返<br>回数 | 説明  | 注意点   | 推奨例  | 非推奨例   | 語彙  | junii2からのマッピング |                      |
|------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|----------|------------------|-----------|----------|---|---|--|--|---|----------------|----------------------|
| 11.2 | Publisher Description            | 出版者注記        | jpcoar:publisherDescription |          | TRUE             | O         | 0-N      | コンテンツの出版者に関して、付記事項がある場合に記入する。   | 各言語コードのjpcoar:publisherDiscriptionの出現回数に制限はなく、複数回繰り返して記入してよい。   | <jpcoar:publisherDescription xml:lang="ja">印刷</jpcoar:publisherDescription><br><jpcoar:publisherDescription xml:lang="ja">四・五編</jpcoar:publisherDescription>   |  |   |                |                      |
| 11.3 | Publication Place                | 出版地          | dcndi:location              |          | TRUE             | O         | 0-N      | コンテンツ本体の出版地・頒布地を記述する場合に使用する。  | 国名コードはdcndi:publicationPlaceに記入する。<br>各言語コードのdcndi:locationの出現回数に制限はなく、複数回繰り返して記入してよい。  | <dcndi:location xml:lang="ja">東京</dcndi:location>  | 出版者を併記しない。<br><dcndi:location xml:lang="ja">露ケ関出版,<br>東京</dcndi:location>  |   |                |                      |
| 11.4 | Publication Place (Country code) | 出版地（国名コード）   | dcndi:publicationPlace      |          | FALSE            | O         | 0-N      | コンテンツ本体の出版地・頒布地を国名コードを記入する。ISO 3166-1 alpha-3形式で記入する。   | ISO 3166-1 alpha-3形式以外で記入しない。<br>言語コードを記入しない。<br>出版地に関する国名コード以外の情報はdcndi:locationに記入する。   | <dcndi:publicationPlace>JPN</dcndi:publicationPlace>   |  |   |                |                      |
| 12   | Date                             | 日付           | datacite:date               |          | FALSE            | MA        | 0-N      | コンテンツに関連する日付を記入する。日付はW3C Date and Time Formatsで規定する形式（YYYY、YYYY-MM、YYYY-MM-DD、YYYY-MM-DDThh:mmTZD、YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD、YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD）で記入し、日付の範囲はRKMS-ISO8601で規定する形式で記入する。<br>dateTypeは以下の統制語彙から選択して必ず記入する。 - Accepted - Available - Collected - Copyrighted - Created - Issued - Submitted - Updated - Valid | Issued（発行日）がある場合は記入必須。その他の日付は関連する情報があれば必ず記入する。dcterms:accessRights（アクセス権）で "embargoed access"を指定した場合、dateTypeに"Available"を指定し、利用開始日を記入する。 | 発行日<br><datacite:date dateType="Issued">2015-10-01</datacite:date><br>エンバゴ終了後の利用開始日<br><datacite:date dateType="Available">2016-01-01</datacite:date><br>日付の範囲がある場合<br><datacite:date dateType="Collected">2004-03-02/2005-06-02</datacite:date>       | dateTypeを省略してはならない。<br><datacite:date>2015-10-01</datacite:date><br>不明な年を記入してはならない。<br><datacite:date dateType="Issued">19--</datacite:date>   | Accepted<br>Available<br>Collected<br>Copyrighted<br>Created<br>Issued<br>Submitted<br>Updated<br>Valid | 日付<br>刊行年月日    | date<br>dateofissued |
|      |                                  |              |                             | dateType | FALSE            | M         | 1        |   |   |  |  |   |                |                      |
| 13   | Date Literal                     | 日付（リテラル）     | dcterms:date                |          | TRUE             | O         | 0-N      | コンテンツの作成、発行等のライフサイクルに関連する日付をリテラルに記入する。<br><br>datacite:date（日付）には、統制された方法により記録された日付情報を記入する。本項目では、統制された方法で記入することができない情報をリテラルに記入し、補完することができる。   | 西暦紀年はdatacite:date（日付）に記入する。<br>不明な日付を除き、datacite:date（日付）の記入を併せて行うことを推奨する。<br>コンテンツの内容に関する時間的範囲は、dcterms:temporal（時間的範囲）に記入する。           | 日付の年号表示<br><dcterms:date xml:lang="zh-tw">崇禎17</dcterms:date><br><br>日付の範囲の年号表示<br><dcterms:date xml:lang="ja">宝暦年間</dcterms:date><br><br>干支等による表示<br><dcterms:date xml:lang="ja">寛政壬子</dcterms:date><br><br>不明な年<br><dcterms:date>19--</dcterms:date> | 西暦紀年を補記する。<br><dcterms:date xml:lang="ja">享和3<br>(1803)</dcterms:date>   |   |                |                      |
| 14   | Language                         | 言語           | dc:language                 |          | FALSE            | R         | 0-N      | コンテンツ本文で用いられている主な言語を記入する。ISO-639-3 言語コードで記入する。ISO-639-3 のマクロランゲージの使用は任意とする。   | 言語名を記入しない。国コードを記入しない。優先度の高い言語の順に記入する。   | コンテンツ本文が英語<br><dc:language>eng</dc:language><br>コンテンツ本文が英語と日本語<br><dc:language>eng</dc:language><br><dc:language>jpn</dc:language>   | ISO 639-1は推奨しない。<br><dc:language>ja</dc:language><br>1要素に複数の言語を記入しない。<br><dc:language>engjpn</dc:language><br>大文字や全角文字を使用しない。<br><dc:language>JPN</dc:language><br><dc:language>e n g</dc:language><br>言語名を記入しない。<br><dc:language>日本語</dc:language><br>国名を記入しない。<br><dc:language>US</dc:language><br>ISO-639以外の規格の文字コードを記入しない。<br><dc:language>en_US</dc:language> | 言語  | language       |                      |



| No | 項目名                     | 項目名<br>(日本語) | 要素名                           | 属性             | 言語属性<br>xml:lan<br>g | 記入<br>レベ<br>ル | 繰返<br>回数 | 説明  | 注意点  | 推奨例   | 非推奨例  | 語彙   | junii2からのマッピング                              |                   |
|----|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------|---|--|---|---|--|---|-------------------|
| 15 | Resource Type           | 資源タイプ        | dc:type                       |                | FALSE                | M             | 1        | コンテンツの種類を資源タイプ語彙別表から選択して記入する。<br>rdf:resourceには各統制語彙に対応するCOAR Resource Type（https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/）のURIを記入する。   | departmental bulletin paper（紀要論文）およびarticle（記事）は、journal article（学術雑誌論文）のURIを記入する。   | 学術雑誌論文の例<br><dc:type rdf:resource="http://purl.org/coar/resource_type/c_6501">journal article</dc:type><br>紀要論文の例<br><dc:type rdf:resource="http://purl.org/coar/resource_type/c_6501">departmental bulletin paper</dc:type><br>博士論文の例<br><dc:type rdf:resource="http://purl.org/coar/resource_type/c_db06">doctoral thesis</dc:type><br>データセットの例<br><dc:type rdf:resource="http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1">dataset</dc:type><br>記事の例<br><dc:type rdf:resource="http://purl.org/coar/resource_type/c_6501">article</dc:type> | rdf:resourceを省略してはならない。<br><dc:type>departmental bulletin paper</dc:type>   | 資源タイプ語彙別表参照  | NII資源タイプ                                    | NIItype           |
|    |                         |              |                               | rdf:resource   | FALSE                |               |          |   |  |   |   |  |   |                   |
| 16 | Version                 | バージョン情報      | datacite:version              |                | FALSE                | O             | 0-1      | データの更新に伴うバージョン番号を記入する。"メジャーバージョン番号"."マイナーバージョン番号"の形式で記入することが望ましい。   | データの場合のみ使用する。バージョンの変更がある場合は、記入が望ましい。メジャーバージョン変更の際には新しいコンテンツとして扱い、別途メタデータレコードを作成する。その際にはjpcoar:relation（関連情報）に旧バージョンとの関係性を記述する。論文のバージョン情報についてはoaire:version（出版タイプ）を使用する。  | <datacite:version>1.2</datacite:version>  | バージョンに番号以外の文字列を記入してはならない。<br><datacite:version>ver 1.2</datacite:version>   |  |   |                   |
| 17 | Version Type            | 出版タイプ        | oaire:version                 |                | FALSE                | MA            | 0-1      | 論文のバージョン情報を記入する。以下の統制語彙から選択して記入する。<br>- AO: Author's Original<br>- SMUR: Submitted Manuscript Under Review<br>- AM: Accepted Manuscript<br>- P: Proof<br>- VoR: Version of Record<br>- CVoR: Corrected Version of Record<br>- EVoR: Enhanced Version of Record<br>- NA: Not Applicable (or Unknown)<br><br>rdf:resourceには各統制語彙に対応するCOAR VersionのURIを記入する。 | 論文の場合、必ず記入する。データのバージョン情報についてはdatacite:version（バージョン情報）を使用する。   | 著者最終稿（査読後、最終的に出版社に受理された原稿）の場合<br><oaire:version<br>rdf:resource="http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa">AM</oaire:version><br><br>出版社版の場合<br><oaire:version<br>rdf:resource="http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fdb8a85">VoR</oaire:version>   |   | AO<br>SMUR<br>AM<br>P<br>VoR<br>CVoR<br>EVoR<br>NA | 著者版フラグ                                      | textversion       |
|    |                         |              |                               | rdf:resource   | FALSE                | M             | 1        |   |  |   |   |  |   |                   |
| 18 | Identifier              | 識別子          | jpcoar:identifier             |                | FALSE                | M             | 1-N      | コンテンツを識別するユニークなIDを記入する。記述方法は選択したスキーマに依存する（例：<br>https://doi.org/10.18926/AMO/54590（DOI）<br>http://hdl.handle.net/2115/64495（HDL）<br>http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/ja/54559（URI））。<br>identifierTypeには以下の統制語彙から選択して記入する。<br>- DOI<br>- HDL<br>- URI   | リポジトリコンテンツの自身のIDを記入する。学術雑誌論文の出版社版等のDOIはjpcoar:relation（関連情報）に記入する。JaLC DOIを登録する場合は、jpcoar:identifierだけではなく、jpcoar:identifierRegistration（ID登録）に登録するDOIを"prefix/suffix"形式で記入する。jpcoar:identifierを記入する際には必ずidentifierTypeを指定する。  | <jpcoar:identifier<br>identifierType="HDL">http://hdl.handle.net/2115/64495</jpcoar:identifier>   |   |  | 資源識別子URI<br>JaLCDOI                         | URI<br>selfDOI    |
|    |                         |              |                               | identifierType | FALSE                | M             | 1        |   |  |   |   |  |   | DOI<br>HDL<br>URI |
| 19 | Identifier Registration | ID登録         | jpcoar:identifierRegistration |                | FALSE                | MA            | 0-1      | JaLC等へIDを登録する場合、記入する。identifierTypeには登録するサービス（DOIの場合はRegistration Agency）を以下の統制語彙から選択して記入する。<br>- JaLC<br>- Crossref<br>- DataCite<br>- PMID（現在不使用）   | リポジトリコンテンツの自身のIDはjpcoar:identifier（識別子）に記入する。"JaLC"または"Crossref"を選択した場合、junii2スキーマのselfDOIに相当する。JaLCでDOIを登録する場合は、jpcoar:identifierRegistrationだけではなく、jpcoar:identifier（識別子） identifierType="DOI"にDOIをHTTP URI形式で記入する。jpcoar:identifierRegistrationはJaLCとのデータ連携のためのみに使用される。 | <jpcoar:identifierRegistration<br>identifierType="JaLC">10.18926/AMO/54590</jpcoar:identifierRegistration>  | URIスキーム"info:doi/"、"doi:"は使用してはならない。<br><jpcoar:identifierRegistration<br>identifierType="JaLC">info:doi/10.1594/W<br>DCC/CCSRNIES_SRES_B2</jpcoar:identifierRegistration><br>DOIのURL表記は使用してはならない。<br><jpcoar:identifierRegistration<br>identifierType="JaLC">https://doi.org/10.1594/WDCC/CCSRNIES_SRES_B2</jpcoar:identifierRegistration> |  | JaLC<br>Crossref<br>DataCite<br>PMID（現在不使用） | selfDOI           |
|    |                         |              |                               | identifierType | FALSE                | M             | 1        |   |  |   |   |  |   | ra                |

| No   | 項目名                | 項目名<br>(日本語) | 要素名                      | 属性             | 言語属性<br>xml:lang | 記入<br>レベル | 繰返<br>回数 | 説明   | 注意点   | 推奨例  | 非推奨例 | 語彙  | junii2からのマッピング  |   |
|------|--------------------|--------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------|----------|--|---|--|------|---|---|---|
| 20   | Relation           | 関連情報         | jpcoar:relation          |                |                  | R         | 0-N      |  |   | 学術雑誌の著者最終稿から出版社版へリンクする場合<br><jpcoar:relation relationType="isVersionOf"><br><jpcoar:relatedIdentifier identifierType="DOI">https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170224</jpcoar:relatedIdentifier><br></jpcoar:relation><br><br>研究データから当該研究データを根拠にした成果論文へリンクする場合<br><jpcoar:relation relationType="isSupplementTo"><br><jpcoar:relatedIdentifier identifierType="HDL">https://hdl.handle.net/1912/6236</jpcoar:relatedIdentifier><br></jpcoar:relation><br>論文から根拠となった研究データへリンクする場合<br><jpcoar:relation relationType="isSupplementedBy"><br><jpcoar:relatedIdentifier identifierType="HDL">https://hdl.handle.net/1912/4965</jpcoar:relatedIdentifier><br><jpcoar:relatedIdentifier identifierType="HDL">https://hdl.handle.net/1912/4966</jpcoar:relatedIdentifier><br></jpcoar:relation><br><br>デジタル化資料から原資料へリンクする場合<br><jpcoar:relation relationType="isFormatOf"><br><jpcoar:relatedIdentifier identifierType="NCID">BC03765035</jpcoar:relatedIdentifier><br><jpcoar:relatedTitle xml:lang="ja">一辭題聞方式省過樂明平方以下定式有無法</jpcoar:relatedTitle><br></jpcoar:relation><br>原資料からデジタル化資料へリンクする場合<br><jpcoar:relation relationType="hasFormat"><br><jpcoar:relatedIdentifier identifierType="DOI">https://doi.org/10.20730/100344422</jpcoar:relatedIdentifier><br></jpcoar:relation><br><br>共通の特徴を有するデータセットシリーズにリンクする場合<br><jpcoar:relation relationType="inSeries"><br><jpcoar:relatedIdentifier identifierType="URI">https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/collection/kokubunken</jpcoar:relatedIdentifier><br><jpcoar:relatedTitle xml:lang="ja">総合図書館所蔵古典籍（国文研デジタル化分）</jpcoar:relatedTitle><br></jpcoar:relation><br><br>リンク先のコンテンツに識別子がない場合<br><jpcoar:relation relationType="isPartOf"><br><jpcoar:relatedTitle xml:lang="ja">バイリンガル育成を目指した中・高・大、日本人院生、外国人院生のディームティーチングによる支援</jpcoar:relatedTitle><br></jpcoar:relation> |      |   | 異版である<br>異版あり<br>置換される<br>置換する<br>要件とされる<br>要件とする<br>部分である<br>部分を持つ<br>参照される<br>参照する<br>別フォーマットである<br>別フォーマットあり | isVersionOf<br>hasVersion<br>isReplacedBy<br>replaces<br>isRequiredBy<br>requires<br>isPartOf<br>hasPart<br>isReferencedBy<br>references<br>isFormatOf<br>hasFormat |
|      |                    |              |                          | relationType   | FALSE            | R         | 0-1      | 登録するコンテンツと関連するコンテンツ間の関連性を記入する。relationTypeには以下の統制語彙から選択して記入する。該当する語彙がない場合はrelationTypeを記入しない。<br>- inSeries - isCitedBy - Cites - isVersionOf - hasVersion - isPartOf - hasPart - isReferencedBy - references - isFormatOf - hasFormat - isReplacedBy - replaces - isRequiredBy - requires - isSupplementTo - isSupplementedBy - isIdenticalTo - isDerivedFrom - isSourceOf<br><br>シリーズ名を有するコンテンツで、シリーズタイトルにリンクする場合は、relationType="isPartOf"を使用する。共通の特徴を有するデータセットシリーズに属するコンテンツで、データセットシリーズにリンクする場合は、relationType="inSeries"を用いる。著者最終稿から出版者が付与したDOIにリンクする場合は、relationType="isVersionOf"を使用する。relationType="isCitedBy"および"Cites"は論文やデータの参考文献において直接的に引用される場合に使用し、relationType="isReferencedBy"および"references"は直接的な引用ではなく情報源として用いられる場合に使用する。 |   | inSeries<br>isCitedBy<br>Cites<br>isVersionOf<br>hasVersion<br>isPartOf<br>hasPart<br>isReferencedBy<br>references<br>isFormatOf<br>hasFormat<br>isReplacedBy<br>replaces<br>isRequiredBy<br>requires<br>isSupplementTo<br>isSupplementedBy<br>isIdenticalTo<br>isDerivedFrom<br>isSourceOf  |      |   |   |   |
| 20.1 | Related Identifier | 関連識別子        | jpcoar:relatedIdentifier |                | FALSE            | R         | 0-1      |  |   |  |      | ISBN<br>PubMed番号<br>DOI<br>NII論文ID<br>書誌レコードID（総合目録DB）<br>医中誌ID | isbn<br>pmid<br>doi<br>NAID<br>NCID<br>ichushi  |   |
|      |                    |              |                          | identifierType | FALSE            | M         | 1        | 関連するコンテンツの識別子を記入する。記述方法は選択したスキーマに依存する（例：<br>https://doi.org/10.1594/WDCC/CCSRNIES_SRES_B2（DOI））。identifierTypeには以下の統制語彙から選択して記入する。<br>- ARK - arXiv - CRID - DOI - HDL - ICHUSHI - ISBN - J-GLOBAL - Local - PISSN - EISSN - ISSN【非推奨】 - NAID【非推奨】 - NCID - PMID【現在不使用】 - PURL - SCOPUS - URI - WOS<br><br>対象に識別子が存在する場合は記入が望ましい。jpcoar:relatedIdentifierを記入する場合は、必須。identifierType="NCID"には収録物以外のNCIDを記入し、収録物のNCIDはjpcoar:sourceIdentifier（収録物識別子）を使用する。identifierTypeに"ISSN"を設けるが、原則使用しない。PISSNまたはEISSNの判別が困難な場合に限って使用する。  | <jpcoar:relatedIdentifier identifierType="DOI">https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170224</jpcoar:relatedIdentifier><br>> |  |      |   |   |   |
| 20.2 | Related Title      | 関連名称         | jpcoar:relatedTitle      |                | TRUE             | R         | 0-N      | 関連するコンテンツのタイトルを記入する。   | 対象に識別子が存在する場合はjpcoar:relatedIdentifier（関連識別子）に記入する。該当する識別子が存在しない場合には必ず記入する。各言語コードのjpcoar:relatedTitleの出現回数は1回までとする。         | <jpcoar:relatedTitle xml:lang="ja">バイリンガル育成を目指した中高大、日本人院生、外国人院生のディームティーチングによる支援</jpcoar:relatedTitle>  |      |   | 他の資源との関係  | relation  |
| 21   | Temporal           | 時間的範囲        | dcterms:temporal         |                | TRUE             | O         | 0-N      | コンテンツの内容の時間的範囲を記入する。所定のスキーマに従って記入することが望ましい。  | 各言語コードのdcterms:temporalの出現回数に制限はなく、複数回繰り返して記入してよい。  | <dcterms:temporal xml:lang="ja">奈良時代</dcterms:temporal><br><dcterms:temporal xml:lang="en">A.D. 1800 - A.D. 1850</dcterms:temporal>  |      |   | 範囲<br>時間的<br>国立情報学研究所メタデータ主題語彙集(時代)   | coverage<br>temporal<br>NIItemporal   |



| No     | 項目名                  | 項目名<br>(日本語) | 要素名                       | 属性 | 言語属性<br>xml:lang | 記入<br>レベル | 繰返<br>回数 | 説明                                     | 注意点                                  | 推奨例  | 非推奨例 | 語彙 | junii2からのマッピング                    |                       |
|--------|----------------------|--------------|---------------------------|----|------------------|-----------|----------|--|--------------------------------------|--|------|----|-----------------------------------|-----------------------|
| 22     | Geo Location         | 位置情報         | datacite:geoLocation      |    | -                | O         | 0-N      | コンテンツを収集した、またはコンテンツの内容の空間的情報を記入する。     |                                      | ボックス状の空間的範囲を記述する例<br><datacite:geoLocation><br><datacite:geoLocationBox><br><datacite:westBoundLongitude>-71.032</datacite:westBoundLongitude><br><datacite:eastBoundLongitude>-68.211</datacite:eastBoundLongitude><br><datacite:southBoundLatitude>41.090</datacite:southBoundLatitude><br><datacite:northBoundLatitude>42.893</datacite:northBoundLatitude><br></datacite:geoLocationBox><br></datacite:geoLocation><br>地名を記述する例<br><datacite:geoLocation><br><datacite:geoLocationPlace>Disko Bay</datacite:geoLocationPlace><br></datacite:geoLocation>   |      |    |                                   |                       |
| 22.1   | Geo Location Point   | 位置情報（点）      |                           |    | FALSE            | O         | 0-1      | コンテンツが指す空間の一点を記入する。                    |                                      |  |      |    |                                   |                       |
| 22.1.1 | Point Longitude      | 経度           |                           |    | FALSE            | M         | 1        | 経度の値。10進数で表す。範囲は-180～180で、正の値は東部を表す。   | datacite:geoLocationPointを使用する場合は必須。 |  |      |    |                                   |                       |
| 22.1.2 | Point Latitude       | 緯度           |                           |    | FALSE            | M         | 1        | 緯度の値。10進数で表す。範囲は-90～90で、正の値は北部を表す。     | datacite:geoLocationPointを使用する場合は必須。 |  |      |    |                                   |                       |
| 22.2   | Geo Location Box     | 位置情報（空間）     | datacite:geoLocationBox   |    | FALSE            | O         | 0-1      | コンテンツが指すボックス状の空間的範囲を記入する。              |                                      | <datacite:geoLocationBox><br><datacite:westBoundLongitude>-71.032</datacite:westBoundLongitude><br><datacite:eastBoundLongitude>-68.211</datacite:eastBoundLongitude><br><datacite:southBoundLatitude>41.090</datacite:southBoundLatitude><br><datacite:northBoundLatitude>42.893</datacite:northBoundLatitude><br></datacite:geoLocationBox>  |      |    |                                   |                       |
| 22.2.1 | West Bound Longitude | 西部経度         |                           |    | FALSE            | M         | 1        | 西部経度の値。10進数で表す。範囲は-180～180で、正の値は東部を表す。 | datacite:geoLocationBoxを使用する場合は必須。   |  |      |    |                                   |                       |
| 22.2.2 | East Bound Longitude | 東部経度         |                           |    | FALSE            | M         | 1        | 東部経度の値。10進数で表す。範囲は-180～180で、正の値は東部を表す。 | datacite:geoLocationBoxを使用する場合は必須。   |  |      |    |                                   |                       |
| 22.2.3 | South Bound Latitude | 南部緯度         |                           |    | FALSE            | M         | 1        | 南部緯度の値。10進数で表す。範囲は-90～90で、正の値は北部を表す。   | datacite:geoLocationBoxを使用する場合は必須。   |  |      |    |                                   |                       |
| 22.2.4 | North Bound Latitude | 北部緯度         |                           |    | FALSE            | M         | 1        | 北部緯度の値。10進数で表す。範囲は-90～90で、正の値は北部を表す。   | datacite:geoLocationBoxを使用する場合は必須。   |  |      |    |                                   |                       |
| 22.3   | Geo Location Place   | 位置情報（自由記述）   | datacite:geoLocationPlace |    | FALSE            | O         | 0-N      | コンテンツが指す地理上の地点の名称を記入する。                |                                      | <datacite:geoLocationPlace>Disko Bay</datacite:geoLocationPlace>   |      |    | 空間的<br>国立情報学研究所メタデー<br>タ主題語彙集(地域) | spatial<br>NIIspatial |
| 23     | Funding Reference    | 助成情報         | jpcoar:fundingReference   |    | -                | MA        | 0-N      | コンテンツ作成の際に研究助成を受けた場合は、利用した助成金情報を記入する。  |                                      | <jpcoar:fundingReference><br><jpcoar:funderIdentifier funderIdentifierType ="e-Rad_funder"<br>funderIdentifierTypeURI="https://www.e-rad.go.jp/datasets/files/haibunkikan.csv"><br>1020<br></jpcoar:funderIdentifier><br><jpcoar:funderName xml:lang="ja"><br>国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）<br></jpcoar:funderName><br><jpcoar:funderName xml:lang="en"><br>Japan Science and Technology Agency（JST）<br></jpcoar:funderName><br><jpcoar:fundingStreamIdentifier fundingStreamIdentifierType="JGN_fundingStream"><br>MJBf<br></jpcoar:fundingStreamIdentifier><br><jpcoar:fundingStream xml:lang="en"><br>Belmont Forum<br></jpcoar:fundingStream><br><jpcoar:awardNumber awardURI="https://doi.org/10.52926/JPMJBf1801"<br>awardNumberType="JGN"><br>JPMJBf1801<br></jpcoar:awardNumber><br><jpcoar:awardTitle xml:lang="ja"><br>実践としての変革(Transformation):気候変動の影響を受けやすい環境下での持続可能性に向けた公平かつ超学際的な方法論の開発(TAPESTRY)<br></jpcoar:awardTitle> |      |    |                                   |                       |

| No   | 項目名                       | 項目名<br>(日本語) | 要素名                            | 属性                             | 言語属性<br>xml:lang | 記入<br>レベル | 繰返<br>回数 | 説明  | 注意点  | 推奨例   | 非推奨例  | 語彙  | junii2からのマッピング           |              |
|------|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|----------|---|--|---|---|---|--------------------------|--------------|
| 23.1 | Funder Identifier         | 助成機関識別子      | jpcoar:funderIdentifier        |                                | FALSE            | MA        | 0-1      | 助成主体の永続的な識別子をHTTP URI形式で記入する。<br>funderIdentifierTypeは統制語彙から選択して記入する。   | Crossref Funder IDまたは資金配分機関コード（e-Rad_funder）の使用を推奨する。<br>Crossref Funder ID、e-Rad資金配分機関がない場合に限り、その他の識別子を記入する。<br><br>（参考）主な助成機関識別子： <a href="https://www.e-rad.go.jp/datasets/files/haibunkikan.csv">https://www.e-rad.go.jp/datasets/files/haibunkikan.csv</a>  | e-Rad_funderの例<br><jpcoar:funderIdentifier funderIdentifierType ="e-Rad_funder" funderIdentifierTypeURI="https://www.e-rad.go.jp/datasets/files/haibunkikan.csv">1020</jpcoar:funderIdentifier><br><br>Crossref Funderの例<br><jpcoar:funderIdentifier funderIdentifierType ="Crossref Funder" funderIdentifierTypeURI="https://www.crossref.org/services/funder-registry/"> <a href="https://dx.doi.org/10.13039/501100002241">https://dx.doi.org/10.13039/501100002241</a> </jpcoar:funderIdentifier> |   | Crossref Funder   |                          |              |
|      |                           |              |                                | funderIdentifierType           | FALSE            | M         | 1        | 統制語彙<br>- Crossref Funder<br>- e-Rad_funder<br>- GRID<br>- ISNI<br>- ROR<br>- Other   |  |   |   | e-Rad_funder - e-Radの配分機関コード<br>GRID - 非推奨（RORへ統合のため）<br>ISNI<br>ROR - Research Organization Registryの識別子 |                          |              |
|      |                           |              |                                | funderIdentifierTypeURI        | FALSE            | MA        | 0-1      |   |  |   |   |   |                          |              |
| 23.2 | Funder Name               | 助成機関名        | jpcoar:funderName              |                                | TRUE             | M         | 1-N      | 助成機関等、助成を行った主体の名称を記入する。   | jpcoar:fundingReferenceを記入する場合は、必須。<br>各言語コードのjpcoar:funderNameの出現回数は1回までとする。  | <jpcoar:funderName xml:lang="ja">国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）</jpcoar:funderName><br><jpcoar:funderName xml:lang="en">Japan Science and Technology Agency（JST）</jpcoar:funderName>   |   |   |                          |              |
| 23.3 | Funding Stream Identifier | プログラム情報識別子   | jpcoar:fundingStreamIdentifier |                                | FALSE            | O         | 0-1      | Crossref Funder Registryは、組織（上位）> 組織（下位）> プログラム情報> … のように階層化登録されているため、プログラム情報に該当する識別子を記入する。<br><br>例）<br>文科省： <a href="http://dx.doi.org/10.13039/501100001700">http://dx.doi.org/10.13039/501100001700</a><br>> JST： <a href="https://doi.org/10.13039/501100002241">https://doi.org/10.13039/501100002241</a><br>> ムーンショット型研究開発制度(JST)：<br><a href="https://doi.org/10.13039/501100020963">https://doi.org/10.13039/501100020963</a><br><br>（参考） 「体系的番号（ <a href="https://www.nistep.go.jp/taikei/">https://www.nistep.go.jp/taikei/</a> ）の「機関コード」と「施策・事業の特定コード」 を合わせたもの（例・科学技術振興機構（JST）のムーンショット型研究開発事業は、機関コードMJ、施策・事業の特定コードMSを合わせた「MJMS」を入力する） | Crossref Funderの場合<br><jpcoar:fundingStreamIdentifier fundingStreamIdentifierType="Crossref Funder"> <a href="https://doi.org/10.13039/501100020963">https://doi.org/10.13039/501100020963</a> </jpcoar:fundingStreamIdentifier><br><br>体系的番号におけるプログラム情報コードの場合<br><jpcoar:fundingStreamIdentifier fundingStreamIdentifierType="JGN_fundingStream"> MJBF</jpcoar:fundingStreamIdentifier> |   | Crossref Funder - Crossref Funder Registryのプログラム情報識別子（下位）<br>JGN_fundingStream  |   |                          |              |
|      |                           |              |                                | fundingStreamIdentifierType    | FALSE            | O         | 0-1      |   |  |   |   |   |                          |              |
|      |                           |              |                                | fundingStreamIdentifierTypeURI | FALSE            | O         | 0-1      |   |  |   | Crossref Funder:<br><a href="https://www.crossref.org/services/funder-registry/">https://www.crossref.org/services/funder-registry/</a> |   |                          |              |
| 23.4 | Funding Stream            | プログラム情報      | jpcoar:fundingStream           |                                | TRUE             | O         | 0-N      | 各資金配分機関内の助成カテゴリ（助成制度・事業等）の名称を記入する。  |  | <jpcoar:fundingStream xml:lang="en">Belmont Forum</jpcoar:fundingStream>  |   |   |                          |              |
| 23.5 | Award Number              | 研究課題番号       | jpcoar:awardNumber             |                                | FALSE            | MA        | 0-1      | 研究課題番号を文字列で記入する。記述方法は助成団体による（例：15H02781（科研費））。awardURIは、助成団体が提供している当該の助成に関する詳細情報をHTTP URI形式で記入する。科研費の場合は、KAKENデータベースの該当するページのURLを記入する。  |  | <jpcoar:awardNumber awardURI="https://doi.org/10.52926/JPMJBF1801" awardNumberType="JGN">JPMJBF1801</jpcoar:awardNumber>  |   |   |                          |              |
|      |                           |              |                                | awardURI                       | FALSE            | MA        | 0-1      |   |  |   |   |   |                          |              |
|      |                           |              |                                | awardNumberType                | FALSE            | MA        | 0-1      |   |  |   |   | JGN - 体系的課題番号 (Japan Grant Number)  |                          |              |
| 23.6 | Award Title               | 研究課題名        | jpcoar:awardTitle              |                                | TRUE             | MA        | 0-N      | 研究課題名を文字列で記入する。   | 各言語コードのjpcoar:awardTitleの出現回数は1回までとする。   | <jpcoar:awardTitle xml:lang="ja">実践としての変革(Transformation):気候変動の影響を受けやすい環境下での持続可能性に向けた公平かつ超学際的な方法論の開発(TAPESTRY)</jpcoar:awardTitle>  |   |   |                          |              |
| 24   | Source Identifier         | 収録物識別子       | jpcoar:sourceIdentifier        |                                | FALSE            | MA        | 0-N      | 収録物に付与された識別子を記入する。記述方法は選択した識別子に依存する。identifierTypeには以下の統制語彙から選択して記入する。 - PISSN - EISSN - ISSN【非推奨】 - NCID   | ISSN、NCIDがある場合は必ず記入する。収録物以外のNCIDはjpcoar:relatedIdentifier（関連識別子）を使用する。junii2下位互換用の語彙としてidentifierTypeに"ISSN"を設けるが、原則使用しない。PISSNまたはEISSNの判別が困難な場合に限って使用する。  | <jpcoar:sourceIdentifier identifierType="PISSN">1234-5678</jpcoar:sourceIdentifier><br><jpcoar:sourceIdentifier identifierType="NCID">AN12345678</jpcoar:sourceIdentifier>  |   | PISSN<br>EISSN<br>ISSN（非推奨）<br>NCID   | ISSN<br>書誌レコードID(総合目録DB) | issn<br>NCID |
|      |                           |              |                                | identifierType                 | FALSE            | M         | 1        |   |  |   |   |   |                          |              |
| 25   | Source Title              | 収録物名         | jpcoar:sourceTitle             |                                | TRUE             | MA        | 0-N      | コンテンツの収録物のタイトルを記入する。  | 日本語雑誌名で和文、欧文コンテンツが混在する場合は、本文の言語に応じて雑誌名を表記することが望ましい。タイトルが複数言語ある場合は、要素を繰り返して記入する。ただし、各言語コードのtitleの出現回数は1回までとする。言語表記ごとの繰り返しにする場合は、優先度の高い言語表記の順に記入する。  | <jpcoar:sourceTitle xml:lang="ja">看護総合科学研究会誌</jpcoar:sourceTitle><br><jpcoar:sourceTitle xml:lang="en">Journal of Comprehensive Nursing Research</jpcoar:sourceTitle>   | 収録物名の略称は推奨しない。<br><jpcoar:sourceTitle xml:lang="en">Annu Rev Biochem</jpcoar:sourceTitle>   | 雑誌名   | jtitle                   |              |
| 26   | Volume Number             | 巻            | jpcoar:volume                  |                                | FALSE            | MA        | 0-1      | 収録物の巻レベルを記入する。単位を表す語句（「巻」、「vol」、「号」、「年」など）は記入しない。巻号と通号の両者が存在する場合は、巻号を採用する。  | 号または通号のみをもつ場合は、巻レベルとし、jpcoar:volumeに記入する。アラビア数字以外の数字表記によるものは、アラビア数字に変換する。アラビア数字に変換できない場合は、そのまま転記する。  | <jpcoar:volume>1</jpcoar:volume>  |   | 巻   | volume                   |              |

| No   | 項目名                            | 項目名<br>(日本語) | 要素名                      | 属性    | 言語属性<br>xml:lang | 記入<br>レベル | 繰返<br>回数 | 説明   | 注意点  | 推奨例   | 非推奨例  | 語彙   | junii2からのマッピング |               |  |
|------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-------|------------------|-----------|----------|--|--|---|---|--|----------------|---------------|--|
| 27   | Issue Number                   | 号            | jpcoar:issue             |       | FALSE            | MA        | 0-1      | 収録物の号レベルを記入する。単位を表す語句（「号」、「issue」など）は削除する。   | 号または通号のみをもつ場合は、巻レベルとし、jpcoar:volumeに記入する。アラビア数字以外の数字表記によるものは、アラビア数字に変換する。アラビア数字に変換できない場合は、そのまま転記する。号レベルより下位のレベルが存在する場合でも（例えばvolume3、issue2、part1等の場合）、その下位レベルについては記入しない。 | <jpcoar:issue>1</jpcoar:issue>  |   |  | 号              | issue         |  |
| 28   | Number of Pages                | ページ数         | jpcoar:numPages          |       | FALSE            | MA        | 0-1      | コンテンツの総ページ数を記入する。  |  | <jpcoar:numPages>12</jpcoar:numPages>   |   |  |                |               |  |
| 29   | Page Start                     | 開始ページ        | jpcoar:pageStart         |       | FALSE            | MA        | 0-1      | コンテンツの収録物中における開始ページを記入する。開始ページと終了ページが同じ場合は、jpcoar:pageEndにも同様の値を記入する。巻（volume）の通ページと、号（issue）ごとのページの両方が存在する場合は、巻（volume）の通ページを記入する。  | アラビア数字以外の数字表記によるものは、アラビア数字に変換する。   | <jpcoar:pageStart>1</jpcoar:pageStart>  |   |  | 開始ページ          | spage         |  |
| 30   | Page End                       | 終了ページ        | jpcoar:pageEnd           |       | FALSE            | MA        | 0-1      | コンテンツの収録物中における終了ページを記入する。開始ページと終了ページが同じ場合は、jpcoar:pageStartと同様の値を記入する。巻（volume）の通ページと、号（issue）ごとのページの両方が存在する場合は、巻（volume）の通ページを記入する。 | アラビア数字以外の数字表記によるものは、アラビア数字に変換する。   | <jpcoar:pageEnd>12</jpcoar:pageEnd>   |   |  | 終了ページ          | epage         |  |
| 31   | Dissertation Number            | 学位授与番号       | dcndl:dissertationNumber |       | FALSE            | MA        | 0-1      | 学位授与番号を記入する。   | 学位規則改正（2013年4月1日）以降に授与された博士論文を登録する場合は必須。学博士論文の場合は、学位記番号ではなく報告番号を記入する。  | <dcndl:dissertationNumber>甲第5384号</dcndl:dissertationNumber>  | 科研費機関番号（数字5桁）+[ 甲>A   乙>B   他>Z ]+報告番号の形式（junii2 ver 3.0）は推奨しない。<br><dcndl:dissertationNumber>15301A5384</dcndl:dissertationNumber><br>科研費機関番号（数字5 桁）+[ 甲  乙  ]+第+報告番号+号の形式（junii2 ver 3.1）は推奨しない。<br><dcndl:dissertationNumber>15301甲第5384号</dcndl:dissertationNumber>           |  | 学位授与番号         | grantid       |  |
| 32   | Degree Name                    | 学位名          | dcndl:degreeName         |       | TRUE             | MA        | 0-N      | 学位規則で定められている学位の種別と学位の分野を記入する。  | 学位規則改正（2013年4月1日）以降に授与された博士論文を登録する場合は必須。国際流通を鑑み、英語名称を合わせて記入することを推奨する。各言語コードのdcndl:degreeNameの出現回数は1回までとする。   | <dcndl:degreeName xml:lang="en">Doctor of Philosophy in Letters</dcndl:degreeName><br><dcndl:degreeName xml:lang="ja">博士（文学）</dcndl:degreeName>   |   |  | 学位名            | degreename    |  |
| 33   | Date Granted                   | 学位授与年月日      | dcndl:dateGranted        |       | FALSE            | MA        | 0-1      | 学位授与年月日を記入する。日付はISO-8601 で規定する次の 3 形式（YYYY-MM-DD、YYYY-MM、YYYY）で記入する。   | 学位規則改正（2013年4月1日）以降に授与された博士論文を登録する場合は必須。   | <dcndl:dateGranted>2016-03-25</dcndl:dateGranted>   |   |  | 学位授与年月日        | dateofgranted |  |
| 34   | Degree Grantor                 | 学位授与機関       | jpcoar:degreeGrantor     |       | -                | MA        | 0-N      | 学位授与機関の情報を記入する。  | 共同大学院の場合は、学生の籍がある大学を最初に記入し、繰り返して記入する。  | <jpcoar:degreeGrantor><br><jpcoar:nameIdentifier nameIdentifierScheme="kakenhi">32653</jpcoar:nameIdentifier><br><jpcoar:degreeGrantorName xml:lang="ja">東京女子医科大学</jpcoar:degreeGrantorName><br></jpcoar:degreeGrantor><br><jpcoar:degreeGrantor><br><jpcoar:nameIdentifier nameIdentifierScheme="kakenhi">32689</jpcoar:nameIdentifier><br><jpcoar:degreeGrantorName xml:lang="ja">早稲田大学</jpcoar:degreeGrantorName><br></jpcoar:degreeGrantor> | 共同大学院をひとつのjpcoar:degreeGrantorに記入することは推奨しない。<br><jpcoar:degreeGrantor><br><jpcoar:nameIdentifier nameIdentifierScheme="kakenhi">3265332689</jpcoar:nameIdentifier><br><jpcoar:degreeGrantorName xml:lang="ja">東京女子医科大学早稲田大学</jpcoar:degreeGrantorName><br></jpcoar:degreeGrantor> |  |                |               |  |
| 34.1 | Degree Grantor Name Identifier | 学位授与機関識別子    | jpcoar:nameIdentifier    |       | FALSE            | MA        | 0-N      | 学位授与機関を一意に識別する科研費機関番号を記入する。jpcoar:nameIdentifierを記入する場合、必ずnameIdentifierSchemeには"kakenhi"を記入する。                                      | 学位規則改正（2013年4月1日）以降に授与された博士論文を登録する場合は、学位授与機関の科研費機関番号の記入が必須。  | <jpcoar:nameIdentifier nameIdentifierScheme="kakenhi">15301</jpcoar:nameIdentifier>   |   | e-Rad<br>NRID<br>ORCID<br>ISNI<br>VIAF<br>AID<br>kakenhi<br>ISNI<br>Ringgold<br>GRID |                |               |  |
|      |                                |              | nameIdentifierScheme     | FALSE | M                | 1         |          |  |  |   |   |  |                |               |  |
| 34.2 | Degree Grantor Name            | 学位授与機関名      | jpcoar:degreeGrantorName |       | TRUE             | MA        | 0-N      | 学位授与機関の名称を記入する。学位授与機関名の言語情報はxml:langに記入する。   | 学位規則改正（2013年4月1日）以降に授与された博士論文を登録する場合は必須。略称ではなく、正式名称を記入する。各言語コードのjpcoar:degreeGrantorNameの出現回数は1回までとする。   | <jpcoar:degreeGrantorName xml:lang="ja">岡山大学</jpcoar:degreeGrantorName><br><jpcoar:degreeGrantorName xml:lang="en">Okayama University</jpcoar:degreeGrantorName>  |   |  | 学位授与機関         | grantor       |  |

| No   | 項目名                 | 項目名<br>(日本語) | 要素名                       | 属性         | 言語属性<br>xml:lang | 記入<br>レベル | 繰返<br>回数 | 説明  | 注意点   | 推奨例   | 非推奨例 | 語彙                                  | junii2からのマッピング |  |
|------|---------------------|--------------|---------------------------|------------|------------------|-----------|----------|---|---|---|------|-------------------------------------|----------------|--|
| 35   | Conference          | 会議記述         | jpcoar:conference         |            | -                | R         | 0-N      | 会議情報を記入する。  | 学位規則改正（2013年4月1日）以降に授与された博士論文を登録する場合は必須。略称ではなく、正式名称を記入する。各言語コードのjpcoar:degreeGrantorNameの出現回数は1回までとする。  | <jpcoar:conference><br><jpcoar:conferenceName xml:lang="en">RDA Seventh Plenary Meeting</jpcoar:conferenceName><br><jpcoar:conferenceSequence>7</jpcoar:conferenceSequence><br><jpcoar:conferenceSponsor xml:lang="en">The Research Data Alliance</jpcoar:conferenceSponsor><br><jpcoar:conferenceDate xml:lang="en" startDay="29" startMonth="02" startYear="2016" endDay="04" endMonth="03" endYear="2016">February 29th to March 4th, 2016</jpcoar:conferenceDate><br><jpcoar:conferenceVenue xml:lang="en">Hitotsubashi Hall</jpcoar:conferenceVenue><br><jpcoar:conferencePlace xml:lang="en">Tokyo</jpcoar:conferencePlace><br><jpcoar:conferenceCountry>JPN</jpcoar:conferenceCountry><br></jpcoar:conference> |      |                                     |                |  |
| 35.1 | Conference Name     | 会議名          | jpcoar:conferenceName     |            | TRUE             | R         | 0-N      | 会議名を記入する。   | 各言語コードのjpcoar:conferenceNameの出現回数は1回までとする。  | <jpcoar:conferenceName xml:lang="en">RDA Seventh Plenary Meeting</jpcoar:conferenceName>  |      |                                     |                |  |
| 35.2 | Conference Sequence | 回次           | jpcoar:conferenceSequence |            | FALSE            | R         | 0-1      | 会議の回次を記入する。   | アラビア数字以外の数字表記によるものは、アラビア数字に変換する。  | <jpcoar:conferenceSequence>7</jpcoar:conferenceSequence>  |      |                                     |                |  |
| 35.3 | Conference Sponsor  | 主催機関         | jpcoar:conferenceSponsor  |            | TRUE             | R         | 0-N      | 会議を主催する機関名を記入する。  | 会議の開催会場はjpcoar:conferenceVenueに記入する。各言語コードのjpcoar:conferenceSponsorの出現回数は1回までとする。   | <jpcoar:conferenceSponsor xml:lang="en">The Research Data Alliance</jpcoar:conferenceSponsor>   |      |                                     |                |  |
| 35.4 | Conference Date     | 開催期間         | jpcoar:conferenceDate     |            | TRUE             | R         | 0-1      | 会議の開催期間について、開始年月日および終了年月日を年（YYYY）、月（MM）、日（DD）の形式で各属性に、表示用の開催期間を値に記入する。<br>機械可読可能な日付（属性）と表示用の開催期間（値）の両方を記入することが望ましいが、いずれかの情報しかない場合は一方のみを記入する。  | 会議の開催が1日のみの場合は、属性のstartDayとendDayに同一の日を記入する。  | <jpcoar:conferenceDate xml:lang="en" startDay="29" startMonth="02" startYear="2016" endDay="04" endMonth="03" endYear="2016">February 29th to March 4th, 2016</jpcoar:conferenceDate><br><br>値または属性のいずれかのみの場合<br><jpcoar:conferenceDate startDay="29" startMonth="02" startYear="2016" endDay="04" endMonth="03" endYear="2016" /><br><jpcoar:conferenceDate xml:lang="en">February 29th to March 4th, 2016</jpcoar:conferenceDate>   |      | startDay<br>startMonth<br>startYear |                |  |
|      |                     |              |                           | startDay   | FALSE            | MA        | 0-1      |   |   |   |      |                                     |                |  |
|      |                     |              |                           | startMonth | FALSE            | MA        | 0-1      |   |   |   |      |                                     |                |  |
|      |                     |              |                           | startYear  | FALSE            | MA        | 0-1      |   |   |   |      |                                     |                |  |
|      |                     |              |                           | endDay     | FALSE            | MA        | 0-1      |   |   |   |      |                                     |                |  |
|      |                     |              |                           | endMonth   | FALSE            | MA        | 0-1      |   |   |   |      |                                     |                |  |
|      |                     |              |                           | endYear    | FALSE            | MA        | 0-1      |   |   |   |      |                                     |                |  |
| 35.5 | Conference Venue    | 開催会場         | jpcoar:conferenceVenue    |            | TRUE             | R         | 0-N      | 会議が開催された会場を記入する。  | 会議の主催機関はjpcoar:conferenceSponsorに記入する。各言語コードのjpcoar:conferenceVenueの出現回数は1回までとする。   | <jpcoar:conferenceVenue xml:lang="en">Hitotsubashi Hall</jpcoar:conferenceVenue>  |      |                                     |                |  |
| 35.6 | Conference Place    | 開催地          | jpcoar:conferencePlace    |            | TRUE             | R         | 0-N      | 会議の開催地を記入する。  | 会議の開催国はjpcoar:conferenceCountryに記入する。各言語コードのjpcoar:conferencePlaceの出現回数は1回までとする。  | <jpcoar:conferencePlace xml:lang="en">Tokyo</jpcoar:conferencePlace>  |      |                                     |                |  |
| 35.7 | Conference Country  | 開催国          | jpcoar:conferenceCountry  |            | FALSE            | R         | 0-1      | 会議の開催国を記入する。ISO 3166-1 alpha-3形式で記入する。  | ISO 3166-1 alpha-3形式以外で記入しない。   | <jpcoar:conferenceCountry>JPN</jpcoar:conferenceCountry>  |      |                                     |                |  |
| 36   | Edition             | 版            | dcndl:edition             |            | TRUE             | O         | 0-N      | 主に図書資料の版に関する情報を記入する。  | 論文のバージョン情報についてはoaire:version（出版タイプ）、データのバージョン情報についてはdatacite:version（バージョン情報）を使用する。   | 一般書籍の例<br><dcndl:edition xml:lang="ja">改訂新版</dcndl:edition><br>和古書の例<br><dcndl:edition xml:lang="ja">宮城野の一部を改刻した改題本</dcndl:edition><br>漢籍の例<br><dcndl:edition xml:lang="ja">萬曆34年序重刻本の翻刻</dcndl:edition>  |      |                                     |                |  |
| 37   | Volume Title        | 部編名          | dcndl:volumeTitle         |            | TRUE             | O         | 0-N      | 多巻ものの共通のタイトル(本タイトル)をdc:titleに記入した場合、各巻固有のタイトルはここに収める。<br>一つの逐次刊行物が部又は編に分かれて刊行される時、その部又は編に付けられた部編名もここに収める。<br>巻次・部編番号の入力も可能とする。<br>各巻固有のタイトル及びその他の関連する情報、又は逐次刊行物の部編名にヨミがある場合は、日本語のヨミは"ja-Kana"または"ja-Latn"を使用し、それぞれ片仮名、ローマ字で記入する。また、ヨミを記入する場合はヨミとは別にxml:langを"ja"にした情報を必ず記入する。 | 最大出現回数は定めず、一つの情報資源が複数の情報を持つ場合は要素を繰り返して、それらを全て収める。<br>部編名の一部に書誌的巻数を記述することを許容する。<br>原本の巻次・部編番号と、デジタル化した単位で付与された巻次・部編番号の記載が混在する可能性があるが、双方許容してよい。 | <dcndl:volumeTitle xml:lang="ja">近畿.△2 三重・和歌山・大阪・兵庫</dcndl:volumeTitle><br><dcndl:volumeTitle xml:lang="ja-Kana">キンキ.△2 ミエ ワカヤマ オオサカ ヒョウゴ</dcndl:volumeTitle>   |      |                                     |                |  |

| No   | 項目名                           | 項目名<br>(日本語) | 要素名                               | 属性                   | 言語属性<br>xml:lan<br>g | 記入<br>レベ<br>ル | 繰返<br>回数 | 説明   | 注意点   | 推奨例  | 非推奨例   | 語彙            | junii2からのマッピング |  |  |
|------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------|--|---|--|--|---------------|----------------|--|--|
| 38   | Original Language             | 原文の言語        | dcndl:originalLanguage            |                      | FALSE                | O             | 0-N      | コンテンツ本文が翻訳・翻案等で原文がある場合、その原文で用いられている主な言語を記入する。<br>ISO-639-3 言語コードで記入する。ISO-639-3 のマクロランゲージの使用は任意とする。  | 言語名を記入しない。<br>国コードを記入しない。<br>優先度の高い言語の順に記入する。<br>翻訳・翻案等が再翻訳・再翻案等である場合、直接の翻訳対象となった原文の言語を記入する。<br>原文とその翻訳が同時に収められている場合(対訳)は、両方の言語をdc:language (言語)、原文の言語をdcndl:originalLanguage (原文の言語) に記入する。<br>複製資料の場合は、複製の対象となった資料の言語ではなく、翻訳・翻案等に対する原文の言語を記入する。<br>例：以下の場合、Cがコンテンツ本文とすると、Cの原文の言語はAの言語である英語 (eng) となる。<br>C.複製資料 (Bを複製) : 日本語 (jpn)<br>B.複製の対象となった資料 (Aを翻訳) : 日本語 (jpn)<br>A.翻訳・翻案等に対する原文 : 英語 (eng) | コンテンツ本文の原文が英語<br><dcndl:originalLanguage>eng</dcndl:originalLanguage><br>コンテンツ本文の原文が英語と日本語<br><dcndl:originalLanguage>eng</dcndl:originalLanguage><br><dcndl:originalLanguage>jpn</dcndl:originalLanguage><br>対訳で原文が英語、翻訳・翻案等が日本語<br><dc:language>jpn</dc:language><br><dc:language>eng</dc:language><br><dcndl:originalLanguage>eng</dcndl:originalLanguage>  | ISO 639-1は推奨しない。<br><dcndl:originalLanguage>ja</dcndl:originalLanguage><br>1要素に複数の言語を記入しない。<br><dcndl:originalLanguage>engjpn</dcndl:originalLanguage><br>大文字や全角文字を使用しない。<br><dcndl:originalLanguage>JPN</dcndl:originalLanguage><br><dcndl:originalLanguage>e n g</dcndl:originalLanguage><br>言語名を記入しない。<br><dcndl:originalLanguage>日本語</dcndl:originalLanguage><br>国名を記入しない。<br><dcndl:originalLanguage>US</dcndl:originalLanguage><br>ISO-639以外の規格の文字コードを記入しない。 |               |                |  |  |
| 39   | Extent                        | 大きさ          | dcterms:extent                    |                      | TRUE                 | O             | 0-N      | 情報資源の大きさ、付属資料等の、形態に関する情報をリテラルに記入する。  | デジタル化資料のメタデータ記述には、原資料の大きさと個別ファイルの容量の両方が存在する可能性がある。個別ファイルのサイズについてはサイズ (jpcoar:extent) に記入する。<br>物理的な記録形式については物理的形態 (jpcoar:format) に記入する。<br>付属資料を記載する際は「本体の記述△+△付属資料の記述」とする。  | 図版ありの場合<br><dcterms:extent xml:lang="ja">図版△;△19cm</dcterms:extent><br>1枚もの資料、横長の場合<br><dcterms:extent xml:lang="ja">1枚△;△92×172cm</dcterms:extent><br>付属資料(CD-ROM)ありの場合<br><dcterms:extent xml:lang="ja">22cm△+△CD-ROM1 枚 (12cm) </dcterms:extent>  |  |               |                |  |  |
| 40   | Physical Format               | 物理的形態        | jpcoar:format                     |                      | TRUE                 | O             | 0-N      | 情報資源の物理的な記録形式をリテラルに記入する。   | 最大出現回数は定めず、一つの資料が複数の情報を持つ場合、それらを全て収める。<br>コンテンツの大きさや付属資料等は、大きさ (dcterms:extent) を使用する。<br>コンテンツのファイル形式はjpcoar:mimeType (ファイル形式) を使用する。  | <dcterms:format>折本</dcterms:format><br><dcterms:format>冊物</dcterms:format><br><dcterms:format>転入</dcterms:format>  |  |               |                |  |  |
| 41   | Holding Agent                 | 所蔵機関         | jpcoar:holdingAgent               |                      | -                    | O             | 0-1      | 当該情報資源または原本を保有する所蔵機関を記入する。   |   | <jpcoar:holdingAgent><br><jpcoar:holdingAgentNameIdentifier<br>nameIdentifierScheme="ROR">https://ror.org/057zh3y96</jpcoar:holdingAgentNameIdentifier><br><jpcoar:holdingAgentName xml:lang="en">The University of Tokyo</jpcoar:holdingAgentName><br></jpcoar:holdingAgent>  |  |               |                |  |  |
| 41.1 | Holding Agent Name Identifier | 所蔵機関識別子      | jpcoar:holdingAgentNameIdentifier |                      | FALSE                | O             | 0-1      | 所蔵機関を一意に識別するIDを記入する。記述方法は選択したスキーマに依存する (例：000000012192178X (ISNI)、https://ror.org/057zh3y96 (ROR))。  | jpcoar:holdingAgentnameIdentifierの値は接頭辞等の情報を付けず、IDのみを記入する。<br>jpcoar:holdingAgentnameIdentifierを記入する場合、必ずnameIdentifierSchemeにスキーマ名を指定する。   | <jpcoar:holdingAgentNameIdentifier<br>nameIdentifierScheme="ROR">https://ror.org/057zh3y96</jpcoar:holdingAgentNameIdentifier>   | kakenhi (非推奨)  |               |                |  |  |
|      |                               |              |                                   | nameIdentifierScheme | FALSE                | M             | 1        | ISNI   |   |  |  |               |                |  |  |
|      |                               |              |                                   | nameIdentifierURI    | FALSE                | O             | 0-1      | ROR  |   |  |  |               |                |  |  |
| 41.2 | Holding Agent Name            | 所蔵機関名        | jpcoar:holdingAgentName           |                      | TRUE                 | O             | 0-N      | 所属機関の名称を記入する。所属機関名の言語情報はxml:langに記入する。   | 略称ではなく、正式名称を記入する。記入は機関名までとし、部署名など下位階層の所属は記入しない。所属機関名が複数言語ある場合は、本文言語と同じ言語の所属機関名を最初に記入し、続いて別言語の所属機関名を繰り返して記入する。各言語コードのjpcoar:holdingAgentNameの出現回数は1回までとする。   | <jpcoar:holdingAgentName xml:lang="en">The University of Tokyo</jpcoar:holdingAgentName>   |  |               |                |  |  |
| 42   | Dataset Series                | データセットシリーズ   | jpcoar:datasetSeries              |                      | FALSE                | O             | 0-1      | 共通の特徴を有するデータセットの集合体である場合にTrueを設定する。データセットシリーズに属するアイテムからデータセットシリーズにリンクする場合はjpcoar:relation (関連情報) のrelationType="inSeries"を用いる。データセットシリーズからデータセットシリーズに属するアイテムにリンクする場合はjpcoar:relation (関連情報) のrelationType="hasPart"を用いる。 | データセットとはデータの集合体を意味するが、デジタルアーカイブ等で見られる単一のデータについてもデータセットとみなし、その共通的特徴を有する集合体を表現するものとしてデータセットシリーズを使用できる。  | <jpcoar:datasetSeries>True</jpcoar:datasetSeries>  | True<br>False  |               |                |  |  |
| 43   | File                          | ファイル情報       | jpcoar:file                       |                      | -                    | MA            | 0-N      | コンテンツ本体に関する情報。   |   | <jpcoar:file><br><jpcoar:URI objectType="fulltext" label="70_5_331.pdf">http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/jpcoar:files/public/5/54590/20161108092537681027/70_5_331.pdf </jpcoar:URI><br><jpcoar:mimeType>application/pdf</jpcoar:mimeType><br><jpcoar:extent>3MB</jpcoar:extent><br><jpcoar:extent>15 pages</jpcoar:extent><br><datacite:date dateType="Issued">2015-10-01</datacite:date><br></jpcoar:file><br><jpcoar:file><br><jpcoar:URI objectType="other" label="supplemental data">http://xxx.xxx.xxx.xxx/xxx/researchdata.zip</jpcoar:URI><br><jpcoar:mimeType>application/zip</jpcoar:mimeType><br><jpcoar:extent>3MB</jpcoar:extent><br><datacite:date dateType="Created">2016-01-01</datacite:date><br><datacite:version>1.2</datacite:version><br></jpcoar:file> |  |               |                |  |  |
|      |                               |              | jpcoar:URI                        |                      | FALSE                | MA            | 0-1      |  |   |  |  | 本文フルテキストへのリンク | fullTextURL    |  |  |



| No     | 項目名                      | 項目名<br>(日本語) | 要素名                    | 属性              | 言語属性<br>xml:lang | 記入<br>レベル | 繰返<br>回数 | 説明  | 注意点  | 推奨例   | 非推奨例  | 語彙   | junii2からのマッピング |        |
|--------|--------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------|---|--|---|---|--|----------------|--------|
| 43.1   | URI                      | 本文URL        |                        | objectType      | FALSE            | MA        | 0-1      | コンテンツ本体ファイルのURIを記入する。<br>objectTypeには以下の統制語彙から選択して記入する。 - abstract - dataset - summary - fulltext - software - thumbnail - other<br>labelには、 ファイルの内容や種類等を端的に記入する。   | objectTypeはURIがある場合は必須。博士論文の場合、要約はsummary、要旨はabstractを使用する。<br>論文に付随する補足データ等はdatasetを使用する。   | <jpcoar:URI objectType="fulltext" label="70_5_331.pdf">http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/jpcoar:files/public/5/54590/20161108092537681027/70_5_331.pdf </jpcoar:URI><br><jpcoar:URI objectType="dataset" label="supplemental data">http://xxx.xxx.xxx.xxx/researchdata.zip</jpcoar:URI>  |   | abstract - 抄録・要旨<br>dataset - データセット<br>fulltext - 全文<br>iiif - IIIFマニフェストURI<br>software - ソフトウェア<br>summary - 要約<br>thumbnail - サムネイル<br>other - その他 |                |        |
|        |                          |              |                        | label           | FALSE            | O         | 0-1      |   |  |   |   |  |                |        |
| 43.2   | File Format              | ファイルフォーマット   | jpcoar:mimeType        |                 | FALSE            | R         | 0-1      | コンテンツのファイル形式を記入する。IANA に登録されているMIME メディアタイプから選択することを推奨する。   | コンテンツの種類はdc:type（資源タイプ）を使用する。コンテンツの分量はjpcoar:extent（サイズ）を使用する。   | <jpcoar:mimeType>application/pdf</jpcoar:mimeType><br><jpcoar:mimeType>application/zip</jpcoar:mimeType>  | MIMEメディアタイプ以外の形式で記入してはならない。<br><jpcoar:mimeType>pdf</jpcoar:mimeType>   |  | フォーマット         | format |
| 43.3   | Size                     | サイズ          | jpcoar:extent          |                 | FALSE            | O         | 0-N      | ファイルサイズ、分量等の情報を記入する。自由記述。但し数値はアラビア数字を半角で記入する。   | 論文の開始ページはjpcoar:pageStart（開始ページ）、終了ページはjpcoar:pageEnd（終了ページ）を利用する。   | <jpcoar:extent>3MB</jpcoar:extent>  |   |  |                |        |
| 43.4   | Date                     | 日付           | datacite:date          |                 | FALSE            | MA        | 0-N      | コンテンツに関連する日付を記入する。日付はW3C Date and Time Formatsで規定する形式（YYYY、YYYY-MM、YYYY-MM-DD、YYYY-MM-DDThh:mmTZD、YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD、YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD）で記入し、日付の範囲はRKMS-ISO8601で規定する形式で記入する。<br>dateTypeは以下の統制語彙から選択して必ず記入する。 - Accepted - Available - Collected - Copyrighted - Created - Issued - Submitted - Updated - Valid | dcterms:accessRights（アクセス権）で "embargoed access"を指定し、コンテンツ本体の単位でエンバゴ期間が異なる場合、dateTypeに"Available"を指定し、利用開始日を記入する。   | 発行日<br><datacite:date dateType="Issued">2015-10-01</datacite:date><br>エンバゴ終了後の利用開始日<br><datacite:date dateType="Available">2016-01-01</datacite:date><br>不明な年を記入してはならない。<br><datacite:date dateType="Issued">19--</datacite:date><br><datacite:date dateType="Collected">2004-03-02/2005-06-02</datacite:date>  | dateTypeを省略してはならない。<br><datacite:date>2015-10-01</datacite:date><br><datacite:date dateType="Issued">19--</datacite:date>   | Accepted<br>Available<br>Collected<br>Copyrighted<br>Created<br>Issued<br>Submitted<br>Updated<br>Valid  |                |        |
|        |                          |              |                        | dateType        | FALSE            | M         | 1        |   |  |   |   |  |                |        |
| 43.5   | Version                  | バージョン情報      | datacite:version       |                 | FALSE            | O         | 0-1      | データのバージョン情報。コンテンツの更新に伴うバージョン番号を記入する。"メジャーバージョン番号:"マイナーバージョン番号"の形式で記入することが望ましい。  | データの場合のみ使用する。バージョンの変更がある場合は、記入が望ましい。メジャーバージョン変更の際には新しいコンテンツとして扱い、別途メタデータレコードを作成する。その際にはjpcoar:relation（関連情報）に旧バージョンとの関係性を記述する。コンテンツ全体のバージョン情報についてはdatacite:version（バージョン情報）またはoaire:version（出版タイプ）を使用する。 | <datacite:version>1.2</datacite:version>  |   |  |                |        |
| 44     | Catalog                  | カタログ         | jpcoar:catalog         |                 | FALSE            | O         | 0-1      | デジタルアーカイブ等のデータベース単位の情報（カタログ情報）を記入する。IRDB利用機関は「コミュニティサポート by JPCOAR and NII」にカタログ情報を登録する。  |  | <jpcoar:catalog><br><jpcoar:contributor contributorType="HostingInstitution"><br><jpcoar:contributorName xml:lang="ja">東京大学</jpcoar:contributorName><br><jpcoar:contributorName xml:lang="en">The University of Tokyo</jpcoar:contributorName><br></jpcoar:contributor><br><jpcoar:identifier identifierType="URI">https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/ </jpcoar:identifier><br><dc:title xml:lang="ja">東京大学学術資産等アーカイブズポータル</dc:title><br><dc:title xml:lang="ja-Kana">トウキョウダイガクカクジュツシサントワーカイブズポータル</dc:title><br><dc:title xml:lang="en">UTokyo Academic Archives Portal</dc:title><br><datacite:description xml:lang="ja" descriptionType="Other">東京大学学術資産等アーカイブズポータルは、「東京大学デジタルアーカイブズ構築事業」により構築されたポータルサイトです。当事業によりデジタル化された資料だけでなく、これまで学内の様々な部局が個別にデジタル化し公開してきたコレクションを、横断的に検索することができます。</datacite:description><br><jpcoar:subject subjectScheme="Other">書籍等</jpcoar:subject><br><jpcoar:subject subjectScheme="Other">人文学</jpcoar:subject><br><jpcoar:subject subjectScheme="Other">自然史・理工学</jpcoar:subject><br><jpcoar:subject subjectScheme="Other">公文書</jpcoar:subject><br><jpcoar:subject subjectScheme="Other">文化財</jpcoar:subject><br><jpcoar:license xml:lang="ja" licenseType="metadata" rdf:resource="https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/help/collection">連携コレクション一覧</jpcoar:license><br><dc:rights xml:lang="ja">著作権の帰属はコレクションによって異なる</dc:rights><br><dcterms:accessRights rdf:resource="http://purl.org/coar/access_right/c_abf2">open access</dcterms:accessRights><br><jpcoar:file> <jpcoar:URI |   |  |                |        |
| 44.1   | Hosting Institution      | 提供機関         | jpcoar:contributor     |                 | FALSE            | MA        | 0-N      | データベースの提供機関情報を記入する。   |  | <jpcoar:contributor contributorType="HostingInstitution"><br><jpcoar:contributorName xml:lang="ja">東京大学</jpcoar:contributorName><br><jpcoar:contributorName xml:lang="en">The University of Tokyo</jpcoar:contributorName><br></jpcoar:contributor>   |   | HostingInstitution   |                |        |
|        |                          |              |                        | contributorType | FALSE            | R         | 0-1      |   |  |   |   |  |                |        |
| 44.1.1 | Hosting Institution Name | 提供機関名        | jpcoar:contributorName |                 | TRUE             | M         | 1-N      | データベースの提供機関名を記入する。  |  |   |   |  |                |        |
| 44.2   | Identifier               | 識別子          | jpcoar:identifier      |                 | FALSE            | MA        | 0-N      | データベースを提供するURI等を記入する。記述方法は選択したスキーマに依存する（例：<br>https://doi.org/10.18926/AMO/54590（DOI）<br>http://hdl.handle.net/2115/64495（HDL）<br>http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/ja/54559（URI））。<br>identifierTypeには以下の統制語彙から選択して記入する。 - DOI - HDL - URI  |  | <jpcoar:identifier identifierType="URI">https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/ </jpcoar:identifier>  |   | DOI<br>HDL<br>URI  |                |        |
|        |                          |              |                        | identifierType  | FALSE            | M         | 1        |   |  |   |   |  |                |        |
| 44.3   | Title                    | タイトル         | dc:title               |                 | TRUE             | MA        | 0-N      | データベースの名称を記入する。   | 名称が複数言語ある場合は、要素を繰り返して記入する。ただし、各言語コードのdc:titleの出現回数は1回までとする。<br>片仮名コミの言語情報はxml:lang="ja-Kana"、ローマ字コミの言語情報はxml:lang="ja-Latn"とする。また、ヨミを記入する場合はヨミとは別にxml:lang="ja"の情報を必ず記入する。                               | <dc:title xml:lang="ja">東京大学学術資産等アーカイブズポータル</dc:title><br><dc:title xml:lang="ja-Kana">トウキョウダイガクカクジュツシサントワーカイブズポータル</dc:title><br><dc:title xml:lang="en">UTokyo Academic Archives Portal</dc:title>  | xml:langの指定がない記入は推奨しない。<br><dc:title>東京大学学術資産等アーカイブズポータル</dc:title><br>複数言語の並列表記は推奨しない。<br><dc:title xml:lang="jaen">東京大学学術資産等アーカイブズポータル = UTokyo Academic Archives Portal</dc:title> |  |                |        |
|        |                          |              |                        |                 | TRUE             | MA        | 0-N      |   |  |   |   |  |                |        |



| No     | 項目名           | 項目名<br>(日本語) | 要素名                  | 属性              | 言語属性<br>xml:lang | 記入<br>レベル | 繰返<br>回数 | 説明  | 注意点   | 推奨例   | 非推奨例   | 語彙   | junii2からのマッピング |  |
|--------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------|----------|---|---|---|--|--|----------------|--|
| 44.4   | Description   | 内容記述         | datacite:description | descriptionType | FALSE            | M         | 1        | データベースの内容を示す情報を記述する。descriptionTypeには以下の統制語彙から選択して記入する。 - Abstract - Methods - TableOfContents - TechnicalInfo - Other  | datacite:descriptionを使用する場合、必ずdescriptionTypeを指定する。各言語コードのdatacite:descriptionの出現回数に制限はなく、複数回繰り返して記入してよい。 | <datacite:description xml:lang="ja" descriptionType="Other">東京大学学術資産等アーカイブスポータルは、「東京大学デジタルアーカイブス構築事業」により構築されたポータルサイトです。当事業によりデジタル化された資料だけでなく、これまで学内の様々な部署が個別にデジタル化し公開してきたコレクションを、横断的に検索することができます。</datacite:description>  |  | Abstract<br>Methods<br>TableOfContents<br>TechnicalInfo<br>Other                             |                |  |
| 44.5   | Subject       | 主題           | jpcoar:subject       |                 | TRUE             | MA        | 0-N      | データベースの内容を表す件名、分類を記入する。分類はコードのみを記入する。subjectSchemeは以下の語彙を使用する。 - BSH - DDC - LCC - LCSH - MeSH - NDC - NDLC - NDLSH - SciVal - UDC - Other。subjectURIにはIDの値をHTTP URI形式で記入する。URIを持たない場合は、subjectURIは指定しない（例：https://id.ndl.go.jp/auth/ndlish/00575529）。  | 分類の項目名は記入しない。各言語コードのjpcoar:subjectの出現回数に制限はなく、複数回繰り返して記入してよい。   | ジャパンサーチにおけるカテゴリの例<br><jpcoar:subject subjectScheme="Other">書籍等</jpcoar:subject><br>分類コードの例<br><jpcoar:subject subjectScheme="NDC">007</jpcoar:subject><br>件名の例<br><jpcoar:subject xml:lang="ja" subjectScheme="NDLSH" subjectURI="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlish/01009109">社会情報学</jpcoar:subject>   |  | BSH<br>DDC<br>e-Rad<br>LCC<br>LCSH<br>MeSH<br>NDC<br>NDLC<br>NDLSH<br>SciVal<br>UDC<br>Other |                |  |
|        |               |              |                      | subjectURI      | FALSE            | MA        | 0-1      |   |   |   |  |  |                |  |
|        |               |              |                      |                 |                  |           |          |   |   |   |  |  |                |  |
| 44.6   | License       | ライセンス        | jpcoar:license       |                 | TRUE             | R         | 0-N      | 二次利用に関するライセンス情報について、ライセンスの正式名とバージョン情報を記入する（例：Creative Commons Attribution 4.0 International）。ライセンスにURIがある場合、rdf:resourceにHTTP URI形式で記入し、再利用の条件を明示することを推奨する（例：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en）。ライセンス情報以外の知的所有権や著作権に関する情報はdc:rightsに記入する。デジタルアーカイブのライセンスについては、メタデータ流通ガイドライン（https://iss.ndl.go.jp/information/guideline_2/#9）を参照すること。コンテンツに対する「解説」がメタデータに含まれ、メタデータと異なるライセンスを付与したい場合には、「解説」の記述に適用するライセンス情報を含めることにより区別を行うことを推奨する。 | ライセンス情報は短縮形で記入しない。  |   | ライセンス情報を短縮形で記入しない。<br><jpcoar license xml:lang="en" licenseType="metadata" rdf:resource="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en">CC0</jpcoar license> | file<br>metadata<br>thumbnail  |                |  |
|        |               |              |                      | licenseType     | FALSE            | M         | 1        |   |   |   |  |  |                |  |
|        |               |              |                      | rdf:resource    | FALSE            | R         | 0-1      |   |   |   |  |  |                |  |
| 44.7   | Rights        | 権利情報         | dc:rights            |                 | TRUE             | R         | 0-N      | 知的所有権や著作権等に関する権利情報を記入する。ライセンス情報はjpcoar:licenseに記入する。自由記述とするが、出版社等の権利者からの指定がある場合は、その指示に従う。権利情報にURIがある場合、rdf:resourceにHTTP URI形式で記入し、条件を明示することを推奨する。  | 各言語コードのdc:rightsの出現回数に制限はなく、複数回繰り返して記入してよい。   | <dc:rights xml:lang="ja">著作権の帰属はコレクションによって異なる</dc:rights>   |  |  |                |  |
|        |               |              | rdf:resource         | FALSE           | R                | 0-1       |          |   |   |   |  |  |                |  |
| 44.8   | Access rights | アクセス権        | dcterms:accessRights |                 | FALSE            | MA        | 0-1      | データベースのアクセス状態を記入する。以下の統制語彙から選択して記入する。 - embargoed access: エンバーゴ有 - metadata only access: メタデータのみ - open access: オープンアクセス - restricted access: アクセス制限有。rdf:resourceには各統制語彙に対応するCOAR Access RightsのURIを記入する。  | データベースのライセンスに関する情報はdc:rights（権利情報）を参照する。  | <dcterms:accessRights rdf:resource="http://purl.org/coar/access_right/c_abf2">open access</dcterms:accessRights><br><dcterms:accessRights rdf:resource="http://purl.org/coar/access_right/c_f1d">embargoed access</dcterms:accessRights><br><dcterms:accessRights rdf:resource="http://purl.org/coar/access_right/c_14cb">metadata only access</dcterms:accessRights><br><dcterms:accessRights rdf:resource="http://purl.org/coar/access_right/c_16ec">restricted access</dcterms:accessRights> |  | embargoed access<br>metadata only access<br>restricted access<br>open access                 |                |  |
|        |               |              |                      | rdf:resource    | FALSE            | M         | 1        |   |   |   |  |  |                |  |
| 44.9   | Thumbnail     | 代表画像         | jpcoar:file          |                 | FALSE            | O         | 0-1      | データベースの代表画像の情報を記入する。  |   | <jpcoar:file><jpcoar:URI objectType="thumbnail">https://xxx.xxx.xxx.xxx/thumbnail.jpg</jpcoar:URI></jpcoar:file>  |  |  |                |  |
| 44.9.1 | Thumbnail URI | 代表画像URI      | jpcoar:URI           |                 | FALSE            | O         | 0-1      | データベースの代表画像のURIを記入する。   |   | <jpcoar:URI objectType="thumbnail">https://xxx.xxx.xxx.xxx/thumbnail.jpg</jpcoar:URI>   |  |  |                |  |
|        |               |              |                      | objectType      | FALSE            | MA        | 0-1      |   | thumbnail   |   |  |  |                |  |