

Warner, Exercícios, praticando.

Abstrair informações de dentro do exercício.

*criar um banco novo, copiar script do exercício e colar no Management.

- 1.2. Selecionando todas as colunas
- Select *
- From <tabela>;

Problema: Listar todo o conteúdo de vendedor.

- resposta:
 - SELECT *FROM VENDEDOR

	Cod_VEND	Nome_VEND	Salario	faixa_comissao
1	1	Mariana Paes	800.15	A
2	2	Valter Abreu	400.05	B
3	3	Andre Moura	240.10	C
4	5	Joaquim Silva	200.05	C
5	6	João Lins	670.15	A

- 1.3. Selecionando somente alguns registros
 - Select <nome(s) da(s) coluna(s)> From <tabela>
 - Where <restrições>;
- Comparações na cláusula WHERE:
- a) Operadores Relacionais
 - = igual
 - <> diferente
 - < menor
 - > maior do que
 - >= maior ou igual
 - <= menor ou igual
 - Obs: 'MANTEIGA' <> 'manteiga' <> 'Manteiga' (sensitive case)

Problema: Quais os clientes que moram em Curitiba?

- resposta:

- `SELECT Cidade FROM Cliente WHERE Cidade = 'Curitiba';`
 - O uso de `*` não faz muito sentido

74 %



Resultados



Mensagens

	Cidade
1	Curitiba
2	Curitiba

Problema: Quais os pedidos que têm quantidade de itens maior que 20?

- resposta:
 - `select quantidade from Itens_pedido where quantidade>20;`

74 %

Resultados Mensagens	
	quantidade
1	25
2	50
3	30
4	35
5	121
6	30

- b) Operadores Lógicos:
 - AND | OR | NOT

Problema: Listar os produtos que têm unidade igual a 'kg' e valor unitário igual a R\$ 1,40.

- resposta:
 - `select desc_PROD from Produto where unidade='kg' and Valor_PROD=1.40;`
 - formato americano(ponto ao invés de vírgula)

Resultados Mensagens	
	desc_PROD
1	Manteiga

- c) Between e NOT Between
 - Where nome_coluna BETWEEN <valor1> AND <valor2> Where nome_coluna NOT BETWEEN <valor1> AND <valor2>
 - O operador BETWEEN seleciona valores dentro de um determinado intervalo (inclusive). Isso significa que ele inclui os valores inicial e final do intervalo na seleção. Incluindo as bordas do intervalo.

Problema: Listar os produtos e seus códigos que tenham o valor unitário na faixa de R\$ 0,32 e R\$ 2,50.

- select desc_PROD, cod_PROD from Produto where valor_PROD between 0.32 and 2.50;
 - Se usar o *,* ele vai repetir as colunas.



Resultados



Mensagens

	Desc_PROD	Cod_PROD
1	Cartolina	4
2	Chocolate	6
3	Leite	8
4	Farinha	17
5	Manteiga	123

- d) Like e NOT Like
 - Where nome_coluna LIKE <valor> Where nome_coluna NOT LIKE <valor>
- Esses operadores só trabalham sobre colunas do tipo caracter (CHAR). Podem fazer uso de curingas como % (substitui um texto) e _ (substitui um caracter).
 - Ex: 'LAPIS%' = LAPIS PRETO, LAPIS BORRACHA 'BROCA N_' = BROCA N1, BROCA N6
- Problema: Listar os produtos que tenham a sua unidade iniciando por 'k'
 - select Unidade from Produto where Unidade like 'k%';
 - k% primeira letra.

74 %

Resultados

Mensagens

	Unidade
1	kg
2	kg
3	kg

- Com data:
 - $\set{1,2}\set{1,2}\set{1,4}$ / pode ser outras coisas.