

# Chapter 1

## 使用多张表

### 1.1 同时使用外连接和聚合

## Chapter 2

# 插入、更新和删除

### 2.1 插入默认值

在值列表中，关键字 **DEFAULT** 会在相应列中插入创建表时指定的默认值。所有 DBMS 都支持这个关键字。

如果给表中的所有列都指定了默认值（就像前面的 D 表那样），那么 MySQL、PostgreSQL 和 SQL Server 用户还有另一种选择，就是使用空的 **VALUES** 列表（用于 MySQL）或 **DEFAULT VALUES** 子句（用于 PostgreSQL 和 SQL Server）来创建一个全为默认值的新行。否则，就需要使用 **DEFAULT** 分别将各列设置为默认值。

如果表中既有默认值列又有非默认值列，那么也可以轻松地将列值设置为默认值。为此，只需在插入列表中不指定该列，这样就无须使用关键字 **DEFAULT** 了。

### 2.2 将一张表中的行复制到另一张表中

在 **INSERT** 语句中将生成所需行的查询用作值列表。

只需在 **INSERT** 语句后面跟一个返回所需行的查询。如果要复制源表中所有的行，那么可以在查询中不指定 **WHERE** 子句。与常规插入一样，并非必须显式地指定要插入哪些列，但如果没有指定目标列，则必须在所有列中都插入数据，还必须注意 **SELECT** 列表中值的排列顺序。

### 2.3 复制表定义

**DB2** 在 **CREATE TABLE** 命令中使用 **LIKE** 子句。**DB2** 的 **CREATE TABLE...LIKE** 命令让你能够轻松地以一张表为模板创建另一张表。为此，在关键字 **LIKE** 后面指定模板表的名称即可。

**Oracle、MySQL 和 PostgreSQL** 在 `CREATE TABLE` 命令中使用一个不返回任何行的子查询。

使用 `Create Table As Select (CTAS)` 时，查询返回的行都将用来填充新建的表，除非你在 `WHERE` 子句中指定了一个无法满足的条件。在解决方案中，`WHREE` 子句中的表达式 `1 = 0` 导致查询不会返回任何行。因此，这条 `CTAS` 语句的结果是一张空表，其包含的列与 `SELECT` 子句指定的列相同。

**SQL Server** 在一个不返回任何行的子查询中使用 `INTO` 子句。使用 `INTO` 复制表时，查询返回的行都将用来填充新建的表，除非你在 `WHERE` 子句中指定了一个无法满足的条件。在解决方案中，谓词中的表达式 `1 = 0` 导致查询不会返回任何行。因此结果是一张空表，其包含的列与 `SELECT` 子句指定的列相同。