UART
HDR-M_2.54_1X4P
3V3
RX
TX
GND
3v3
4.7K
R17
RX
(vert)
4.7K
R16
TX
(Rouge)
5V
GND
3V3
Rspberry Pi 3 Header
U1
GPIO7
HC-SR04
H2
Header-Male-2.54_1x4
R4
1K
R5
2K
R1
2K
R2
2K
R3
2K
VCC
R12
10k
R11
10k
I2C
I3C
I4C
Comm Header
U7
GND
3V3
MOSI
SCLK
CS
INT
MISO
NC
RST
NRF24L01
CSN = GPIO8
CE = GPIO22
MOSI = GPIO10
MISO = GPIO9
SCLK = GPI11
IRQ = GPI13
MBR120LSFT
D3
NEOPIXEL
Header-2.54
SERVOS
2.54-2*3P-L29 PIN HEADER
BUZ1
10r
R10
R13
10K
Q1
SI2302DS
R14
10K
R15
10K
GPIO7
H1
Header-Male-2.54_1x2
5V in
FUSE
R18
10K
Q2
AO3401F
1K
R20
BC857
Q3
D1
ZMM5.1
R19
10K
VIN
XH-2A
U3
U2
BIN1
BIN2
VM
GND
AIN2
AIN1
ULT
BOUT1
BOUT2
AOUT2
AOUT1
nSleep
DRV8833MODULE
CN1
XH-2A
CN2
XH-2A
CN3
XH-2A
CN4
XH-2A
R6
2K
R9
10K
R7
2K
R8
10K
FAULT1
FAULT2

TITLE: Raspberry PI HAT for uCompute Rover		REV: 1.0
EasyEDA	Company: https://github.com/JPMichon	Sheet: 1/1
	Date: 2026-10-20 Drawn By: JP	