entrelec gro

D 2,5/8.SNT.2L

Reihenklemme D 2,5/8.SNT.2L mit vormontiertem Kurzschlußbrücke im Trennteil

Farbe: Typ - Best.-Nr.

oder Ø 2,3 mm.

449973

Daten

	DIN/IEC	CSA	UL/CSA
massiv	0,12-4 mm²	26-12 AWG	26-12 AWG
feindraht	0,12-2,5 mm²	26-12 AWG	26-12 AWG
mit Aderhülse	0,5-2,5 mm²		
	1,1		
	630 V	600 V	600 V
Durchschlagspannung	6 kV		
Verschmutzungsgrad	3		
Strom			
Nennstrom	16 A	8 A	8 A
Nennstrom / Leiterquer	2,5 mm²/10	12 AWG	12 AWG
8,3 mm	3,5 mm		8°30
27°	14°		NFMA 1

Bezeichnung			Best.-Nr.
PR2005F.2L	VD	Breite 3 mm	291 131.17
PR2005F.3L	VD	Breite 3 mm	291 132.10
PR2	VD	Ø 2,3 mm	507 060.28
SJCL6.2	VD	2 polig	291 122.16
SJCL6.3	VD	3 polig	291 123.17
SJCL6.4	VD	4 polig	291 144.24
SJCL6.5	VD	5 polig	291 145.25
TGB		2 polig	306 872.11
		3 polig	306 873.03
		4 polig	148-[illegible]

449973

449973

Typ: D 2,5/8.SNT.2L