

Ejercicio de Modificación de Políticas del Sistema (HKLM)

El objetivo de este ejercicio es cambiar el comportamiento fundamental del sistema operativo modificando claves que están a un nivel inferior al de la interfaz gráfica y que no dependen de la activación de Windows.

Advertencia Importante

El Editor del Registro (`regedit`) es una herramienta de administración del sistema. Sigue los pasos al pie de la letra, ya que modificar valores incorrectos puede provocar inestabilidad.

Modificación 1: Habilitar el Enrutamiento IP (`IPEnableRouter`)

Esta clave permite que tu sistema operativo reenvíe paquetes IP entre las diferentes interfaces de red (por ejemplo, de Wi-Fi a Ethernet), convirtiéndolo en un router básico.

Paso a Paso

1. Abrir el Editor del Registro:
 - Presiona `Windows + R`.
 - Escribe `regedit` y pulsa `Enter`.
 - Confirma el aviso de control de cuentas de usuario.
2. Navegar a la Ruta Clave:
 - En la barra de direcciones superior, navega a la siguiente ubicación:
`HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters`
3. Modificar el Valor:
 - Busca el valor `IPEnableRouter` en el panel de la derecha.
 - Haz doble clic sobre él.
 - Cambia el "Información del valor" de `0` (Deshabilitado) a `1` (Habilitado).
 - Haz clic en `Aceptar`.

Valor	Significado	Comprobación
0	Enrutamiento IP deshabilitado (Predeterminado)	No reenvía tráfico entre redes.
1	Enrutamiento IP habilitado (Modificado)	Reenvía tráfico, actuando como un router.

Modificación 2: Habilitar Mensajes de Estado Detallados (`VerboseStatus`)

Esta clave fuerza a Windows a mostrar información de depuración detallada sobre los servicios que se están cargando o deteniendo durante el inicio y apagado del sistema.

Paso a Paso

1. Navegar a la Ruta Clave (Políticas):

- En el mismo Editor del Registro, navega a esta ubicación:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

2. Crear/Modificar el Valor:

- Busca el valor **VerboseStatus**. Si no existe, créalo:
 - Clic derecho en el panel derecho > Nuevo > Valor DWORD (32 bits).
 - Nómbralo exactamente: **VerboseStatus**
 - Haz doble clic en **VerboseStatus**.
 - Cambia el "Información del valor" de **0** (Deshabilitado) a **1** (Habilitado).
 - Haz clic en Aceptar.
-

Verificación y Comprobación Final

Para que ambos cambios surtan efecto (especialmente la configuración TCP/IP y el registro del boot), es necesario un reinicio completo del sistema.

1. Reiniciar el Sistema:

- Ve al menú Inicio y selecciona Reiniciar (no Apagar).

2. Comprobar **VerboseStatus** (Verificación Gráfica):

- Observa la pantalla durante el proceso de apagado y encendido.
- Resultado esperado: En lugar de ver una pantalla simple de "Apagando..." o "Preparando Windows", verás un listado rápido de texto detallando el estado de los servicios (ej. "Deteniendo el servicio de audio...").

3. Comprobar **IPEnableRouter** (Verificación Técnica):

- Una vez que inicie sesión, puedes verificar la configuración de red:
- Presiona **Windows + R**, escribe **cmd** y pulsa Enter.
- En la ventana de comandos, escribe: **reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters /v IPEnableRouter**
- Resultado esperado: El sistema debe responder mostrando el valor:
IPEnableRouter REG_DWORD 0x1
(El **0x1** confirma que el valor es **1**).

¡Has modificado con éxito el comportamiento estructural de Windows 11 25H2 mediante el registro!

Reversión (Opcional)

Para dejar el sistema como estaba:

1. Vuelve a la ruta de `IPEnableRouter` y cámbialo a 0.
2. Vuelve a la ruta de `VerboseStatus` y cámbialo a 0.
3. Reinicia el PC para que los cambios se apliquen.