Atributos y claves

El modelo tiene 17 tablas: las 14 del modelo original más tres nuevas (teléfonos del local, historial de precios y pedidos de suministro).

Entidades y sus atributos

1. **Locales.** (id (PK), nombre, calle, número, código postal, ciudad). La dirección es un atributo compuesto; el teléfono es multivaluado y va en la tabla 15.
2. **Empleados.** (id (PK), odoo_id (UNIQUE NOT NULL), nombre, cargo, local_id (FK)). Entidad espejo.
3. **Mesas.** (id (PK), capacidad, UNIQUE (local_id (FK), número)).
4. **Platos.** (id (PK), odoo_id (UNIQUE NOT NULL), nombre, precio, categoria_id (FK)). Entidad espejo. El precio es el vigente; el histórico está en la tabla 16.
5. **Productos.** (id (PK), odoo_id (UNIQUE NOT NULL), nombre, unidad). Entidad espejo.
6. **Ventas.** (id (PK), odoo_id (UNIQUE NOT NULL), fecha, hora, mesa_id (FK), empleado_id (FK)). Entidad espejo.
7. **Proveedores.** (id (PK), nombre, teléfono, correo).
8. **Inventario.** (relación con atributos propios) (PK compuesta (local_id (FK), producto_id (FK)), cantidad actual, stock mínimo).
9. **Receta.** (relación con atributos propios) (plato_id (PK, FK), producto_id (PK, FK), cantidad por ración).
10. **Línea de venta.** (id (PK), odoo_id (UNIQUE NOT NULL), cantidad, precio unitario, venta_id (FK), plato_id (FK)). Entidad espejo.
11. **Categoría de plato.** (id (PK), nombre).
12. **Cliente.** (id (PK), odoo_id (UNIQUE NOT NULL), nombre, teléfono, correo (UNIQUE)). Entidad espejo.
13. **Reserva.** (relación con atributos propios) (cliente_id (PK, FK), mesa_id (PK, FK), fecha (PK), hora (PK), nº personas).
14. **Proveedor_producto (suministras).** (relación) (proveedor_id (PK, FK), producto_id (PK, FK)).
15. **Teléfonos de local.** (atributo multivaluado) (local_id (PK, FK), teléfono (PK)).
16. **Historial de precios.** (entidad débil de Platos) (plato_id (PK, FK), fecha_desde (PK), precio, fecha_hasta). Una fecha_hasta vacía indica el precio vigente.
17. **Pedido de suministro.** (relación ternaria con atributos propios) (proveedor_id (PK, FK), producto_id (PK, FK), local_id (PK, FK), fecha (PK), cantidad, precio unitario). La clave externa compuesta (producto_id, proveedor_id) apunta a Proveedor_producto: solo se puede pedir a un proveedor un producto que suministre.

Atributos especiales

Tipo	Atributo	Cómo se resuelve
Derivado	Total de la venta	No se guarda: se calcula con SUM(cantidad * precio_unitario) de sus líneas (3FN)
Multivaluado	Teléfonos del local	Tabla propia Teléfonos de local, con PK (local_id, teléfono)
Compuesto	Dirección del local	Se guarda partida en calle, número, código postal y ciudad

Notas

- Las ventas de barra usan una mesa especial por local (número = 0), así que mesa_id es siempre NOT NULL.
- El precio cobrado en cada venta se guarda en la línea de venta (precio unitario), por lo que el histórico de ventas no cambia cuando un plato cambia de precio.