⏰

Date.prototype.getMinutes()

📝 Definición

- `getMinutes()` es un **método** del objeto `Date` que devuelve los **minutos** de una fecha según la **hora local**, representados mediante un número entre **0 y 59**.

> **Importante:** Devuelve únicamente los minutos, no la hora completa.

🧠 ¿Qué es?

- Es un método que permite obtener la parte correspondiente a los **minutos** de una fecha y hora.
- Devuelve un valor de tipo **number**.
- Utiliza la zona horaria local del sistema.

🎯 ¿Para qué sirve?

Se utiliza para:

- Mostrar los minutos actuales.
- Crear relojes digitales.
- Formatear horas.
- Validar horarios.
- Programar tareas según la hora.

⚙️ ¿Cómo funciona?

1. Se crea un objeto `Date`.
2. Se llama al método `getMinutes()`.
3. JavaScript obtiene los minutos de la hora local.
4. Devuelve un número entre **0 y 59**.

Ejemplo del proceso:

```
const fecha=new Date("2026-07-22T18:45:30");
console.log(fecha.getMinutes());
```

Resultado:

```
45
```

📝 Sintaxis / Estructura (JavaScript)

```
fecha.getMinutes()
```

Parámetros

- No recibe parámetros.

Valor de retorno

- Un **number** entre **0 y 59**.
- Devuelve `NaN` si la fecha es inválida.

💡 Ejemplos

Ejemplo 1: Minutos actuales

```
const ahora=new Date();
console.log(ahora.getMinutes());
```

Resultado (ejemplo):

```
32
```

Ejemplo 2: Fecha específica

```
const fecha=new Date("2026-07-22T09:30:15");console.log(fecha.getMinutes());
```

Resultado:

```
30
```

Ejemplo 3: Hora exacta

```
const fecha=new Date("2026-07-22T14:00:00");console.log(fecha.getMinutes());
```

Resultado:

```
0
```

Ejemplo 4: Último minuto de la hora

```
const fecha=new Date("2026-07-22T18:59:59");console.log(fecha.getMinutes());
```

Resultado:

```
59
```

Ejemplo 5: Fecha inválida

```
const fecha=new Date("Fecha inválida");console.log(fecha.getMinutes());
```

Resultado:

```
NaN
```

⚠️ Errores comunes

❌ Confundir `getMinutes()` con `getMonth()`

```
const fecha=new Date();console.log(fecha.getMinutes());
```

Devuelve los **minutos**.

Mientras que:

```
console.log(fecha.getMonth());
```

Devuelve el **mes**.

❌ Pensar que devuelve la hora completa

```
const fecha=new Date("2026-07-22T18:45:30");console.log(fecha.getMinutes());
```

Resultado:

```
45
```

No devuelve:

```
18:45
```

Solo devuelve los **minutos**.

❌ Llamarlo sobre una fecha inválida

```
const fecha=new Date("abc");console.log(fecha.getMinutes());
```

Resultado:

```
NaN
```

💼 Casos de uso

- Mostrar los minutos actuales.
- Crear relojes digitales.
- Validar horarios.
- Registrar eventos con precisión.
- Formatear fechas y horas.

🧩 Relación con otros conceptos

- `getHours()` → Devuelve la hora (0–23).
- `getSeconds()` → Devuelve los segundos (0–59).
- `getMilliseconds()` → Devuelve los milisegundos (0–999).
- `getUTCMinutes()` → Devuelve los minutos en UTC.
- `Date` → Objeto que representa fechas y horas.

🧠 Analogía

Imagina un **reloj digital** que muestra:

```
18:45:30
```

Cada método obtiene una parte diferente del reloj:

- 🕑 `getHours()` → **18**
- ⏰ `getMinutes()` → **45**
- ⏱️ `getSeconds()` → **30**

`getMinutes()` solo observa la parte central del reloj: **los minutos**.

📚 Fuente

- Documentación oficial de JavaScript (MDN).
- Especificación ECMAScript.

📝 Notas Personales

- ✅ `getMinutes()` devuelve los **minutos** de una fecha.
- ✅ El rango va de **0 a 59**.
- ✅ Devuelve un valor de tipo **number**.
- ✅ No recibe parámetros.
- ✅ Utiliza la **hora local** del sistema.
- ❌ No debe confundirse con `getMonth()`, que devuelve el mes.