

Date.prototype.getMonth()

📄 Título

`Date.prototype.getMonth()` en JavaScript

📝 Definición

- `getMonth()` es un **método** del objeto `Date` que devuelve el **mes** de una fecha según la hora local, representado mediante un número entre **0 y 11**.

Valor	Mes
0	Enero
1	Febrero
2	Marzo
3	Abril
4	Mayo
5	Junio
6	Julio
7	Agosto
8	Septiembre
9	Octubre
10	Noviembre
11	Diciembre

> **Importante:** Los meses en JavaScript comienzan en **0**, no en **1**.

🧠 ¿Qué es?

- Es un método que permite obtener el mes de una fecha.
- Devuelve un valor de tipo **number**.
- Utiliza la hora local del sistema.

🎯 ¿Para qué sirve?

Se utiliza para:

- Mostrar el mes actual.
- Formatear fechas.
- Crear calendarios.
- Agrupar información por meses.
- Realizar comparaciones entre fechas.

⚙️ ¿Cómo funciona?

1. Se crea un objeto `Date`.
2. Se llama al método `getMonth()`.
3. JavaScript obtiene el mes correspondiente.
4. Devuelve un número entre **0 y 11**.

Ejemplo del proceso:

```
const fecha=new Date("2026-07-22");
console.log(fecha.getMonth());
```

Resultado:

```
6
```

Porque **julio** corresponde al índice **6**.

📝 Sintaxis / Estructura (JavaScript)

```
fecha.getMonth()
```

Parámetros

- No recibe parámetros.

Valor de retorno

- Un **number** entre **0 y 11**.
- Devuelve `NaN` si la fecha es inválida.

💡 Ejemplos

Ejemplo 1: Mes actual

```
const hoy=new Date();
console.log(hoy.getMonth());
```

Resultado (ejemplo):

```
6
```

Ejemplo 2: Fecha específica

```
const fecha=new Date("2026-12-25");
console.log(fecha.getMonth());
```

Resultado:

```
11
```

Porque **diciembre** corresponde al índice **11**.

Ejemplo 3: Mostrar el nombre del mes

```
constmeses= ["Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviembre","Diciembre"
];const fecha=new Date();
console.log(meses[fecha.getMonth()]);
```

Resultado (ejemplo):

```
"Julio"
```

Ejemplo 4: Comparar si es diciembre

```
const fecha=new Date();
if (fecha.getMonth()===11) {
        console.log("Es diciembre.");
}
```

Ejemplo 5: Fecha inválida

```
constfecha=new Date("Fecha inválida");
console.log(fecha.getMonth());
```

Resultado:

```
NaN
```

⚠️ Errores comunes

❌ Pensar que enero es `1`

```
const fecha=new Date("2026-01-15");
console.log(fecha.getMonth());
```

Resultado:

```
0
```

En JavaScript:

- Enero = `0`
- Febrero = `1`
- ...
- Diciembre = `11`

❌ Mostrar el número del mes directamente

```
const fecha=new Date("2026-07-22");console.log(fecha.getMonth());
```

Resultado:

```
6
```

Si deseas mostrar el mes como lo entienden las personas (1 a 12), suma **1**:

```
console.log(fecha.getMonth()+1);
```

Resultado:

```
7
```

❌ Llamarlo sobre una fecha inválida

```
const fecha=new Date("abc");console.log(fecha.getMonth());
```

Resultado:

```
NaN
```

💼 Casos de uso

- Mostrar el mes actual.
- Crear calendarios.
- Agrupar ventas por mes.
- Validar fechas.
- Generar reportes mensuales.

🧩 Relación con otros conceptos

- `getDate()` → Devuelve el día del mes (1–31).
- `getDay()` → Devuelve el día de la semana (0–6).
- `getFullYear()` → Devuelve el año.
- `getHours()` → Devuelve la hora.
- `Date` → Objeto que representa fechas y horas.

🧠 Analogía

Imagina un archivador con **12 carpetas**, una para cada mes del año.

JavaScript las numera así:

```
0 → Enero
1 → Febrero
2 → Marzo
...
11 → Diciembre
```

Cuando llamas a `getMonth()`, JavaScript simplemente te dice **en qué carpeta está guardada la fecha**.

📚 Fuente

- Documentación oficial de JavaScript (MDN).
- Especificación ECMAScript.

📝 Notas Personales

- ✅ `getMonth()` devuelve el **mes** de una fecha.
- ✅ El rango va de **0 a 11**.
- ✅ `0` representa **enero**.
- ✅ Devuelve un valor de tipo **number**.
- ✅ Utiliza la hora local del sistema.
- ❌ No debe confundirse con el número de mes que usan las personas (1–12).