📆

Date.prototype.getDate()

📄 Título

`Date.prototype.getDate()` en JavaScript

📝 Definición

- `getDate()` es un **método** del objeto `Date` que devuelve el **día del mes** (del **1 al 31**) según la hora local.

> **Importante:** `getDate()` devuelve el **día del mes**, no el día de la semana.

🧠 ¿Qué es?

- Es un método que permite obtener el número del día dentro del mes de una fecha.
- El valor devuelto depende de la fecha almacenada en el objeto `Date`.
- Devuelve un valor de tipo **number**.

🎯 ¿Para qué sirve?

Se utiliza para:

- Mostrar el día actual.
- Formatear fechas.
- Crear calendarios.
- Validar fechas.
- Realizar operaciones relacionadas con días del mes.

⚙️ ¿Cómo funciona?

1. Se crea un objeto `Date`.
2. Se llama al método `getDate()`.
3. JavaScript obtiene el día del mes según la hora local.
4. Devuelve un número entre **1 y 31**.

Ejemplo del proceso:

```
const fecha=new Date("2026-07-22");
console.log(fecha.getDate());
```

Resultado:

```
22
```

📝 Sintaxis / Estructura (JavaScript)

```
fecha.getDate()
```

Parámetros

- No recibe parámetros.

Valor de retorno

- Un **number** entre **1** y **31**.
- Devuelve `NaN` si la fecha es inválida.

💡 Ejemplos

Ejemplo 1: Fecha actual

```
const hoy= new Date();
```

```
console.log(hoy.getDate());
```

Resultado (ejemplo):

```
22
```

Ejemplo 2: Fecha específica

```
const fecha=new Date("2026-12-25");
console.log(fecha.getDate());
```

Resultado:

```
25
```

Ejemplo 3: Primer día del mes

```
const fecha=new Date("2026-08-01");
console.log(fecha.getDate());
```

Resultado:

```
1
```

Ejemplo 4: Último día del mes

```
const fecha= new Date("2026-01-31");
console.log(fecha.getDate());
```

Resultado:

```
31
```

Ejemplo 5: Fecha inválida

```
const fecha=new Date("Fecha inválida");
console.log(fecha.getDate());
```

Resultado:

```
NaN
```

⚠️ Errores comunes

❌ Confundir `getDate()` con `getDay()`

```
const fecha=new Date("2026-07-22");
console.log(fecha.getDate());
```

Resultado:

```
22
```

Mientras que:

```
console.log(fecha.getDay());
```

Resultado:

```
3
```

- `getDate()` → Día del **mes** (1–31).
- `getDay()` → Día de la **semana** (0–6).

❌ Pensar que los días empiezan en 0

```
const fecha=new Date("2026-07-01");
console.log(fecha.getDate());
```

Resultado:

```
1
```

El primer día del mes es **1**, no **0**.

❌ Llamarlo sobre una fecha inválida

```
const fecha=new Date("abc");
console.log(fecha.getDate());
```

Resultado:

```
NaN
```

💼 Casos de uso

- Mostrar la fecha actual.
- Crear calendarios.
- Validar días del mes.
- Generar reportes con fechas.
- Formatear fechas para la interfaz de usuario.

🧩 Relación con otros conceptos

- `getDay()` → Devuelve el día de la semana (0–6).
- `getMonth()` → Devuelve el mes (0–11).
- `getFullYear()` → Devuelve el año.
- `getHours()` → Devuelve la hora.

- `Date` → Objeto que representa fechas y horas.

🧠 Analogía

Imagina un **calendario de pared** 📅.

Cuando miras un cuadro específico, por ejemplo:

> **22 de julio**

El número **22** representa el **día del mes**.

Eso es exactamente lo que devuelve `getDate()`.

No responde preguntas como:

- ¿Es lunes?
- ¿Es miércoles?

Solo responde:

> **¿Qué número de día es dentro del mes?**

📚 Fuente

- Documentación oficial de JavaScript (MDN).
- Especificación ECMAScript.

📝 Notas Personales

- ✅ `getDate()` devuelve el **día del mes**.
- ✅ El valor está entre **1 y 31**.
- ✅ Devuelve un **number**.
- ✅ No recibe parámetros.
- ✅ Usa la **hora local** del sistema.
- ❌ No debe confundirse con `getDay()`, que devuelve el día de la semana.