

Toll Manufacturing

RAMOS TM COMP. PART (DLK) (1/2)

XC R AH 08 6 V 1 – 3 B G R S X X
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

1. Sourcing Type:

XC : RAMos I.C TM

2. Dram Type

A : DDR4 SDRAM

R : DDR5 SDRAM

3. Density

4G : 4Gb (DDR4)

8G : 8Gb (DDR4)

AG : 16Gb (DDR4)

AH : 16Gb (DDR5)

HE : 24Gb (DDR5)

BH : 32Gb (DDR5)

4. Bit Organization

04 : x4 08 : x8

16 : x16

5. # of Internal banks

5 : 16Bank 6 : 32Bank

6. Interface (Vdd, Vddq)

W : POD (1.2V, 1.2V)

V : POD (1.1v, 1.1V)

7. Component Generation

M, A, B, C, D, E, F, G.....

8. "—"

9. Comp Type

0 : Only Test

1 : Reball

2 : EMC

3 : Laser-Marking

4 : Reball/EMC

5 : Reball/EMC/Laser-Marking

6 : Reball/Laser-Makring

7 : EMC/Laser-Makring

RAMOS TM COMP. PART (DLK) (2/2)

XC R AH 08 6 V 1 – 3 B G R S X X
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

10. Package Type

B : FBGA (Flip Chip)
M : FBGA (DDP)
R : FBGA (Flip Chip - ReMarking)
N : FBGA (DDP - ReMarking)

11. Die Brand

S : S1(SS)
G : GIGA S1(SS)
H : S2(Hynix)
M : S3(Micron)
C : S6(CXMT)
N : S9(NANYA)

12. Test 업체

R : Ramos
S : No-Test
A : ADATA
W : Winpac
T : DynaCard (Tiwan)
G : GoldKey (Tiwan)
K : CKMT (China)
Y : Yueyin (Tiwan)
D : OM (India)
L : SemiconTest (China)
1 : HTSI (Taiwan)
2 : DLI (Taiwan)
3 : Rayson (China)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)
S : PTS (Package test Stock)

13. Vendor

S : S1 (SS)
G : GIGA
B : BY20
A : A100
X : Ramaxel

14. Purchaser (For Third-party):

0 : Non-TP(=Blank)
V : VM
H : RMHK
A : ADATA

15. Comp Type 2

0 : Normal (=Blank)
B : Reball

RAMOS TM PRODUCT PART (1/3)

XM R C 2G 5 8 A 0 1 - G 3 W 0 0 WM 0 X X X X - X 8G X00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25

1. Sourcing Type:

XM : Ramos Module TM

2. DRAM Type

4 : DDR4 SDRAM

R : DDR5 SDRAM

3. Module Type

S : x64 260pin Unbuffered SODIMM

D : x64 288pin Unbuffered DIMM

G : x64 288pin Gaming UDIMM (RGB)

C : Comp

4. Module Density

1G : 1 GB

2G : 2 GB

4G : 4 GB

8G : 8 GB

AG : 16 GB

BG : 32 GB

CG : 64 GB

5. Bank / VDD

4 : 16 Bank / POD 1.2V

5 : 32 Bank / POD 1.1V

6 : 32 Bank / POD 1.35V

7 : 32 Bank / POD 1.4V

6. Composition component

4 : X4

8 : X8

6 : X16

7. Base Die Density

4 : 4 Gb

8 : 8 Gb

A : 16 Gb

H : 24Gb

B : 32Gb

8. Rank

0 : Comp 1 : 1 Rank

2 : 2 Rank

9. Component Generation

M, A, B, C, D, E, F, G.....

10. "—"

11. I.C Brand

S : S1(SS)

G : GIGA S1(SS)

H : S2(Hynix)

M : S3(Micron)

C : S6(CXMT)

N : S9(NANYA)

RAMOS TM PRODUCT PART (2/3)

XM R C 2G 5 8 A 0 1 - G 3 W 0 0 WM 0 X X X X - X 8G X00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25

12. Comp Type (Manufactory + 특성)

- 0 : Only Test
- 1 : Reball
- 2 : EMC
- 3 : Laser-Marking
- 4 : Reball/EMC
- 5 : Reball/EMC/Laser-Marking
- 6 : Reball/Laser-Marking
- 7 : EMC/Laser-Marking

13. Comp Test 업체

- R : Ramos
- S : No-Test
- A : ADATA W : Winpac
- G : GoldKey (Taiwan)
- 1 : HTSI (Taiwan) 2 : DLI (Taiwan)
- 4 : Ramsun System (Taiwan)
- 5 : Powev (China)

14. Module SMT 업체

- 0 : No Ass'y
- R : Ramos
- E : 유로 티에스텍
- T : DynaCard (Tiwan)
- G : GoldKey (Tiwan)
- Y : Yueyin (Tiwan)
- D : OM (India)
- L : SemiconTest (China)
- 1 : HTSI (Taiwan) 2 : DLI (Taiwan)
- 4 : Ramsun System (Taiwan)
- 5 : Powev (China)

15. Module Test 업체

- 0 : No Ass'y
- R : Ramos
- T : DynaCard (Tiwan)
- G : GoldKey (Tiwan)
- Y : Yueyin (Tiwan)
- D : OM (India)
- L : SemiconTest (China)
- 1 : HTSI (Taiwan)
- 2 : DLI (Taiwan)
- 4 : Ramsun System (Taiwan)
- 5 : Powev (China)

- S : PTS (Package test Stock)

16. Speed (CL / tRCD / tRP)

- TD : DDR4-2666 (1333MHz @ 19/19/19)
- WE : DDR4-3200 (1600MHz @ 22/22/22)
- QK : DDR5-4800 (2400MHz @ 40/39/39)
- WM : DDR5-5600 (2800MHz @ 46/45/45)
- CM : DDR5-6000 (3000MHz @ 34/44/44)
- CP : DDR5-6400 (3200MHz @ 52/52/52)
- CQ : DDR5-6400 (3200MHz @ 36/44/44)
- CR : DDR5-6800 (3400MHz @ 36/44/44)
- CS : DDR5-7200 (3600MHz @ 38/46/46)

RAMOS TM PRODUCT PART (3/3)

XM R C 2G 5 8 A 0 1 - G 3 W 0 0 WM 0 X X X X - X 8G X00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25

17. PCB & Revision

0 : No Ass'y
1 : Dynamic(DN) PCB (Green)
2 : HseinJinn(HJ) PCB (Green)
3 : Dynamic(DN) PCB (Black)
4 : HseinJinn(HJ) PCB (Black)
5 : HseinJinn(HJ) PCB (Black, 11x11)
6 : BrainPower(BP) PCB (Green)
7 : BrainPower(BP) PCB (Black)
8 : BrainPower(BP) RGB PCB (Black)
9 : AD5U8A0(ADATA/BP) PCB (Black)
A : AXA5UR02(ADATA/BP) PCB (Black)

G : Hammer Pass
K : Only Hammer Fail

18. Vendor

S : SS G : GIGA B : BY20
A : A100 X : Ramaxel

19. Purchaser (For Third-party):

0 : Non-TP(=Blank) V : VM
H : RMHK A : ADATA

20. Special Code 1

0 : Normal (= Blank)
R : 1st Repair
S : 2nd Repair
B : Reball
C : Reball Repiar

21. Special Code 2

0 : Normal (= Blank)
R : RMA (비자산)
M : RMA (자산)
Y : Retest

22. "—"

23. Grade Code

TN : Normal
HM : Speed Down

24. Module Density

1G : 1 GB 2G : 2 GB
4G : 4 GB 8G : 8 GB
AG : 16 GB BG : 32 GB
CG : 64 GB

25. Product Bin

A00 : Normal
B00 : H/T (Hammer Test)