



Robotic Process Automation (RPA)

Part 4 – 웹 실행(Web Launch)

2020. 8.

정 준 수 Ph.D.

웹 실행(Web Launch)

이번 예제에서는 사용자에게 URL을 입력하라는 메시지를 표시합니다. 그런 다음 구글 크롬을 사용하여 입력된 URL을 시작합니다.

Step 1: 구글 크롬을 이용하여 네이버를 실행

Step 2: 5초간 대기

Step 3: 웹 브라우저 닫기

실행 코드

WebAutomation.LaunchChrome Url: "https://www.naver.com/" ₩

WindowState:WebAutomation.BrowserWindowState.Maximized ₩

ClearCache:true ClearCookies:False BrowserInstance=> Browser

Wait 5

WebAutomation.CloseWebBrowser BrowserInstance: Browser

Robin CLI

Robin의 명령 줄 인터페이스도 설치에 포함되어 있습니다.

단순히 "robin"을 입력하여 명령 프롬프트에서 Robin을 호출 할 수 있습니다.

명령 줄을 통해 자동화를 실행하고 확인할 수 있도록 제공됩니다.

Robin의 명령 : 실행 및 확인을 사용하여 자동화 파일을 실행하고 확인하는 명령을 제공합니다

(CLI) 사용 예시

```
robin check "C:\Users\User\Desktop\Automation.robin"
```

```
robin run "C:\Users\User\Desktop\Automation.robin"
```

두 명령의 인수는 실행하거나 확인해야하는 로빈 자동화의 파일 경로입니다.

또한 -help 또는 -h 스위치를 통해 사용 가능한 도움말을 제공합니다.

Robin CLI는 오류 좌표를 보여주는 목록 형식으로 오류를 가져 오는 옵션도 제공합니다.

정 준 수 / Ph.D. (heinem@naver.com)

- 삼성전자 연구원
- 삼성의료원 (삼성생명과학연구소)
- 삼성SDS (정보기술연구소)
- (사)한국인공지능협회, AI, 머신러닝 전문강의
- 한국소프트웨어산업협회, AI, 머신러닝 SW전문강의
- 한성대학교 교수(겸)

