

MIS DUDAS:

EJERCICIO 1

FUNCIÓN CONSTRUCTORES: si declaro un objeto (imaginate p1) pero me faltan atributo, pues bien mi primera visión era que no podía declarar dos veces a **p1**, pero me equivocaba, una opción de los constructores es que vamos a poder crear un objeto con ciertos atributos y luego cuando necesitemos más vamos a poder pisarlos para destruirlo y crear otros con más atributos:

```
p1 = new Producto (nombre, precioFabric , fragil, color);  
  
p1= new Producto (nombre, precioFabric, fragil , color, p1.calcularPrecio(precioTransp));
```

INTERPRETAR LOS GETS COMO VARIABLES: es fundamental comprender que los atributos en **private** no van a poder salir de ese metodo, sin embargo debemos comprender el poder de los **gets**, ya que estos son por así decirlo nuestra variable en las otras clases y tendran el mismo uso que le podriamos dar a una variable en la clase **main**.

```
public void listarProd () {  
    for (int i = 0; i < lista.length; i++) {  
        System.out.println("=====");  
        System.out.println("Producto " +(i+1)+": ");  
        System.out.println("Nombre: "+lista[i].getNombre());  
        System.out.printf("Precio Fabrica: %.2f€\n",lista[i].getPrecioFabrica());  
  
        if (lista[i].isFragil()) {  
            System.out.println("Fragil: Sí");  
        }else {  
            System.out.println("Fragil: No");  
        }  
  
        System.out.println("Color: "+lista[i].getColor());  
        System.out.printf("Precio Coste: %.2f€\n",lista[i].getPrecio());  
        System.out.println("=====");  
    }  
}
```