IX COLOMBIA SAS
BUSINESS ANALYST · QRYSTALOS

RIPS JSON masivo: factura paquete y valores

Solicitud de requerimiento — Qrystalos BA · Facturación / FEV RIPS

TIPO	OBJETO	MÓDULO	PROCESO
Cambio de lógica en SP	DBO.SPK_RIPS_JSON_FTR_MAS	Facturación masiva · FEV RIPS	Generación RIPS JSON

PRIORIDAD	ESTADO	FECHA	FRONTEND
1 - Alta	Propuesto	17/09/2026	No se toca

IMPACTO FE	IMPACTO SQL	VALIDADO EN PRUEBA
No	**Sí · 1 SP**	**Sí**

1. Requerimiento del cliente

> En facturas masivas de paquete (FTR.PAQUETE = 1) con plan paquetizado (PPT.PAQUETIZADO = 1), el RIPS debe reportar los servicios prestados —no la línea «paquete» como CUPS inventado— y los importes deben ser los de FTRD, los mismos que ve el usuario en la factura.

Hoy el SP no lo hace de forma coherente:

- Los `WHERE` de consultas, medicamentos, procedimientos y otros servicios usan reglas distintas. En consultas CI, si la factura **no** es paquete, el predicado puede dejar por fuera todas las consultas.
- En procedimientos y otros, si ambos flags están en 1, se saltan el filtro y entra la cabecera del paquete.
- Se usa `FTRD.NOITEM <> 99` para «no mandar el paquete». El 99 es solo una convención: un servicio real puede ser ítem 99 y la cabecera puede

no serlo. El marcador correcto es `FTRD.PAQUETE`.

- Cuando la factura es paquete, varios `INSERT` ponen `vrServicio = 0` y `vrUnitOS = 0` aunque `FTRD` tenga valor (caso validado: servicio de 45.000 y JSON en 0).
- A veces el ítem que entra es un detalle `PAQUETE IN (0, 3)` sin valor, y el importe está en la cabecera (`FTRD.PAQUETE = 1`) o en `FTR.VALORSERVICIOS`.

Objetivo: un solo criterio de inclusión y un solo criterio de valor en todos los archivos RIPS (AC, AM, AP, AT).

2. Criterios de aceptación

Cuando `FTR.PAQUETE = 1` **y** `PPT.PAQUETIZADO = 1` :

Condición en FTRD	¿Va a RIPS?	Valor en JSON
`PAQUETE IN (0, 3)`	Sí	El de `FTRD` (VALOR / VLR_SERVICI / VR_TOTAL)
`VR_TOTAL > 0` (incluye cabecera `PAQUETE = 1` si tiene valor)	Sí	El de `FTRD`
Componente incluido sin valor (`PAQUETE = 2` y `VR_TOTAL = 0`)	No	—

Si la factura **no** es paquete + plan paquetizado, no cambia el comportamiento actual (sigue el `N_FACTURA` de CIT/AUTD/HPRED y valor > 0).

> Caso de prueba ya validado: factura masiva de consulta integral (otros servicios, CUPS 890315) con total 45.000. Tras el arreglo, `vrUnitOS` y `vrServicio` deben salir 45000, no 0. Copago 0 se mantiene en 0.

3. Flag único (declarar una vez)

Al inicio del SP, junto a `@PAQUETE` y `@PAQUETIZADO` :

```
DECLARE @ESPAQ BIT = 0
```

```
SELECT @PAQUETE = COALESCE(FTR.PAQUETE, 0), ...
FROM FTR WHERE N_FACTURA = @N_FACTURA AND TIPOFAC = 'M'

SELECT @PAQUETIZADO = COALESCE(PPT.PAQUETIZADO, 0)
FROM FTR
INNER JOIN PPT ON PPT.IDTERCERO = FTR.IDTERCERO AND PPT.IDPLAN = FTR.IDPLAN
WHERE FTR.CNSFCT = @CNSFCT

SELECT @ESPAQ = CASE
    WHEN COALESCE(@PAQUETE,0) = 1 AND COALESCE(@PAQUETIZADO,0) = 1 THEN 1
    ELSE 0
END
PRINT CONCAT(N'RIPS PAQUETE @PAQUETE=', @PAQUETE,
             N' @PAQUETIZADO=', @PAQUETIZADO,
             N' @ESPAQ=', @ESPAQ)
```

Usar `@ESPAQ` en todos los `WHERE` . No repetir `@PAQUETIZADO=1 AND @PAQUETE=1 OR ...` (la precedencia AND/OR deja el filtro invertido).

4. Predicado único de inclusión

Reemplazar los `WHERE` sueltos de paquete por este bloque. Archivos RIPS: AC, AM, AP, AT. Aplicar en usuarios, consultas, medicamentos, procedimientos, otros, urgencias, hospitalización y recién nacidos.

```
AND (
      @ESPAQ = 0
      OR COALESCE(FTRD.PAQUETE,0) IN (0, 3)
      OR COALESCE(FTRD.VR_TOTAL,0) > 0
    )
AND (@ESPAQ = 1 OR <N_FACTURA del origen: CIT / AUTD / HPRED / HCATDIMOV>)
AND (@ESPAQ = 1 OR <valor > 0 del origen que ya use el bloque>)
```

Quitar de los `JOIN / WHERE` de RIPS:

```
AND FTRD.NOITEM <> 99
```

La cabecera de paquete en CI (UPDATE de procedencia nula) debe pasar de `NOITEM = 99` a `COALESCE(FTRD.PAQUETE,0) = 1`.

5. Valores (dejar de forzar cero)

En los `INSERT` de consultas, medicamentos, procedimientos y otros, donde hoy está:

```
CASE WHEN @PAQUETIZADO=1 AND @PAQUETE=1 THEN 0 ELSE ... END
```

usar siempre el importe de `FTRD` (no el de CIT si `FTRD` tiene valor):

```
-- unitario (vrUnitOS / vrUnitMedicamento)
COALESCE(NULLIF(FTRD.VALOR,0), NULLIF(FTRD.VLR_SERVICI,0), NULLIF(FTRD.VR_TOTAL,0), <fallback>, 0)

-- total (vrServicio)
COALESCE(NULLIF(FTRD.VR_TOTAL,0), NULLIF(FTRD.VLR_SERVICI,0), NULLIF(FTRD.VALOR,0), <fallback>, 0)
```

El *fallback* es el origen que ya usaba el bloque (`CIT.VALORTOTAL`, `AUTD.VALOR`, `HPRED.VALOR`, etc.).

Tras armar las tablas temporales (después del bloque FTRDJSON, antes de numerar consecutivos), agregar un **relleno** por si el detalle reportable quedó en 0 y el valor está en la cabecera o en `FTR.VALORSERVICIOS`:

```
UPDATE O
SET vrUnitOS = CASE WHEN COALESCE(O.vrUnitOS,0) > 0 THEN O.vrUnitOS
                    ELSE CONVERT(INT, COALESCE(NULLIF(X.VALOR,0), NULLIF(X.VLR_SERVICI,0),
                                               NULLIF(X.VR_TOTAL,0), NULLIF(F.VALORSERVICIOS,0), 0)) END,
    vrServicio = CASE WHEN COALESCE(O.vrServicio,0) > 0 THEN O.vrServicio
                      ELSE CONVERT(INT, COALESCE(NULLIF(X.VR_TOTAL,0), NULLIF(X.VLR_SERVICI,0),
                                                 NULLIF(X.VALOR,0), NULLIF(F.VALORSERVICIOS,0), 0)) END
FROM #OTROSSER O
INNER JOIN FTR F ON F.N_FACTURA = @N_FACTURA
OUTER APPLY (
```

```
    SELECT TOP 1 D.VALOR, D.VLR_SERVICI, D.VR_TOTAL
    FROM FTRD D
    WHERE D.CNSFTR = F.CNSFCT
      AND (D.NOADMISION = O.CONSECUTIVO OR O.CONSECUTIVO IS NULL)
    ORDER BY CASE WHEN COALESCE(D.VR_TOTAL,0) > 0 THEN 0 ELSE 1 END,
             CASE WHEN COALESCE(D.PAQUETE,0) = 1 THEN 0 ELSE 1 END
) X
WHERE COALESCE(O.vrServicio,0) = 0 OR COALESCE(O.vrUnitOS,0) = 0
```

El mismo patrón para `#CONSULTAS` y `#PROCEDIMIENTOS` (solo `vrServicio`).

En la integración `FTRDJSON`, no pisar a 0 cuando `@ESPAQ = 1` (`IIF(@ESPAQ=1, vrServicio, IIF(@PAQUETIZADO=1, 0, vrServicio))`).

El ajuste de cuadre de `vrServicio` contra `FTR.VALORSERVICIOS` no debe correr cuando `@ESPAQ = 1` (hoy: `IF NOT (@PAQUETIZADO=1 AND @PAQUETE=1)` → `IF @ESPAQ = 0`).

6. Bloques del SP que hay que tocar

Objeto: `SPK_RIPS_JSON_FTR_MAS`. Buscar por comentario o por el texto viejo. No reescribir el SP entero.

#	Zona / buscar	Qué hacer
1	`DECLARE @PAQUETIZADO`	Declarar `@ESPAQ`. Asignarlo tras leer FTR + PPT. `PRINT` de los tres flags.
2	`AND FTRD.NOITEM=99` (UPDATE procedencia CI)	Cambiar a `COALESCE(FTRD.PAQUETE,0)=1`.
3	`NOITEM<>99` en JOIN a CIT / AUT (consultas AUT, medicamentos ONCO)	Quitar el predicado. El filtro va por `FTRD.PAQUETE`.
4	INSERT `#USUARIOS` (CI, CE, SALUD, ONCO)	Agregar predicado `@ESPAQ`. En CI, no dejar el `OR` que hoy exige paquete para que existan filas.
5	INSERT `#CONSULTAS` CI — buscar `((@PAQUETIZADO=1 OR @PAQUETE=1) AND`	Sustituir por el predicado único. **Bug actual:** si ambos flags son 0, no sale ninguna consulta CI.

#	Zona / buscar	Qué hacer
	`CIT.N_FACTURA`	
6	INSERT consultas AUT / HADM (AC)	Agregar predicado `@ESPAQ` . El `N_FACTURA` y valor > 0 solo si `@ESPAQ = 0` .
7	INSERT `#MEDICAMENTOS` CE (ambos ramales), HADM, ONCO	Predicado único. Quitar `((@PAQUETIZADO=1 AND @PAQUETE=1 AND VR_TOTAL>0) OR (... VALOREXCEDENTE>0))` (si un solo flag es 1 no entra ningún medicamento).
8	INSERT `#PROCEDIMIENTOS` CI — buscar `@PAQUETIZADO=1 AND @PAQUETE=1 OR 1=CASE WHEN`	Sustituir. Hoy, si `@ESPAQ=1` , entra todo (incluida la cabecera).
9	INSERT procedimientos CE / SALUD (cantidad 1 y > 1)	Agregar predicado `@ESPAQ` .
10	INSERT `#OTROSSER` CI — buscar `@PAQUETIZADO=1 AND @PAQUETE=1 OR CIT.N_FACTURA`	Predicado único + valores desde `FTRD` (no `THEN 0` ni solo `PAQUETE IN (0,3)`).
11	INSERT otros AUT / HADM / ONCO	Predicado `@ESPAQ` . ONCO: no depender de `NOITEM<>99` .
12	Urgencias / hospitalización / recién nacidos (FROM FTRD)	Mismo predicado para no duplicar por cabecera + detalle.
13	`CASE WHEN @PAQUETIZADO=1 AND @PAQUETE=1 THEN 0` en SELECT de valores	Consultas CI, medicamentos CE (2), HADM, ONCO, procedimientos CI. Reemplazar por `COALESCE` de `FTRD` .
14	`IIF(@PAQUETIZADO = 1, 0, vrServicio)` en FTRDJSON	No anular valor si `@ESPAQ = 1` .
15	`IF NOT (@PAQUETIZADO=1 AND @PAQUETE=1)` (cuadre de totales)	Pasar a `IF @ESPAQ = 0` .

#	Zona / buscar	Qué hacer
16	Después de FTRDJSON, antes de numerar `xconsecutivo`	UPDATE de respaldo de `#OTROSSER`, `#CONSULTAS` y `#PROCEDIMIENTOS` (sección 5).

No tocar armado de diagnósticos, copagos/conceptoRecaudo (salvo el cuadre de totales), ni el `FOR JSON PATH` final: ese bloque ya lee `os.vrUnitOS` / `os.vrServicio` de las temporales.

7. Fuera de alcance

- Frontend (FEV RIPS masivo, normalización JSON).
- Homologaciones de finalidad, RIPS_GRUPO / RIPS_CODIGO, médicos por defecto.
- Lógica de cuota moderadora / copago en XML (`@ESMODERADORAENFTR`).
- `@CEROS` (modalidad 01 en XML): hoy se declara y no se usa. No engancharlo en este ticket; volvería a poner 0 en los valores de la factura paquete.
- `SPK_RIPS_JSON_FTR_IND` queda desfasado; se puede pedir en otro ticket.

8. Pruebas sugeridas

- ☐ Factura masiva paquete + plan paquetizado (consulta integral / otros servicios): `vrUnitOS` y `vrServicio` iguales al VR. UNITARIO y VR. TOTAL de `FTRD` (no 0). Copago 0 → 0.
- ☐ Misma factura: no debe ir un componente `PAQUETE = 2` con valor 0. Sí puede ir la cabecera si `VR_TOTAL > 0` , o el detalle 0/3 con valor.
- ☐ Factura masiva normal (no paquete): consultas CI deben seguir saliendo (regresión del `WHERE` roto). Importes iguales a los de hoy.
- ☐ En Mensajes del SP: `@ESPAQ=1` en el caso paquete; `@ESPAQ=0` en el normal.
- ☐ Regenerar el JSON (no reutilizar el persistido). Publicar con `CREATE OR ALTER` .

9. Consultas de apoyo (solo lectura)

```
SELECT FTR.N_FACTURA, FTR.PAQUETE, FTR.VALORSERVICIOS, FTR.VALORCOPAGO,
       PPT.PAQUETIZADO, FTR.IDPLAN, FTR.PROCEDENCIA
FROM FTR
INNER JOIN PPT ON PPT.IDTERCERO = FTR.IDTERCERO AND PPT.IDPLAN = FTR.IDPLAN
WHERE FTR.N_FACTURA = @N_FACTURA;

SELECT FTRD.NOITEM, FTRD.REFERENCIA, FTRD.PAQUETE, FTRD.VALOR, FTRD.VLR_SERVICI,
       FTRD.VR_TOTAL, FTRD.VLR_COPAGOS, FTRD.PROCEDENCIA, FTRD.NOADMISION
FROM FTRD
INNER JOIN FTR ON FTR.CNSFCT = FTRD.CNSFTR
WHERE FTR.N_FACTURA = @N_FACTURA
ORDER BY FTRD.NOITEM;
```

IX Colombia SAS · Information Experts · Solicitud de requerimiento Qrystalos BA

Objeto `SPK_RIPS_JSON_FTR_MAS` · 17/09/2026 · Sin nombres de servidor ni de base