



FCJ.VALORTOTAL no se sincroniza al editar forma de pago (egreso caja)

Dictamen técnico — Qrys.Quatec · REQ 0100015121

ID CASO	CLIENTE	MÓDULO
20260829-0100015121	ARTMEDICA / IX Colombia SAS	CJA · Módulo de Caja
DESARROLLADOR	RAMA	ESTADO
CRISTIAN PEREZ	hotfix/IXCOLO236	Propuesto
FECHA		
30/08/2026 · v4		

1. Requerimiento del cliente

Al editar la forma de pago en caja, el sistema no actualiza correctamente FCJ.VALORTOTAL: conserva el monto total anterior en lugar de recalcularse con el valor editado, por lo que el documento puede quedar confirmado con un total incorrecto o el usuario ve un «valor a pagar» distinto al real.

Cliente: ARTMEDICA.

Criterios de aceptación

- Validar que el problema sigue presente al insertar/editar forma de pago (PCJ).
- **FCJD no debe modificarse** al insertar o editar PCJ (ej.: FCJD = 1.000 permanece aunque PCJ sea 500).
- **FCJ.VALORTOTAL** debe conservar el total del concepto (SUM(FCJD)), no recalcularse desde PCJ.
- Confirmación solo cuando $SUM(PCJ) = FCJ.VALORTOTAL$.
- No afectar el libre proceso de escoger distintas formas de pago.

Validar antes de desarrollar

Obligatorio. Este REQ ya se trabajó. Antes de tocar código, el desarrollador debe comprobar que el error no se haya corregido en un trabajo previo.

- En el ambiente del cliente (rama `hotfix/IXCOL0236` / ARTMEDICA), reproducir: recibo **PROCEDENCIA ≠ CAJA** → editar o insertar forma de pago (PCJ) por un monto distinto al FCJD (ej. FCJD = 1.000, PCJ = 500).
- Validar datos: `FCJD` no debe cambiar; `FCJ.VALORTOTAL` debe seguir en 1.000; pendiente = 500.
- Si el proceso **ya funciona**: no aplicar la propuesta de este dictamen; informar que está correcto.
- Si el fallo **sí se reproduce** (FCJD o VALORTOTAL se pisan): recién entonces aplicar la sección de propuesta.

2. Análisis del coordinador

Enfoque acordado en Chat Fase 1:

1. Revisar egresos (pestaña Mov. Egreso).
2. El recibo sí puede confirmarse; el problema es que cambia el valor original que el usuario debe pagar.
3. Evaluar qué efecto produce en FCJ, FCJD, PCJ y confirmación.

Aclaración v2 (coordinador): si FCJD tiene 1.000 e inserto o edito una forma de pago por 500, ****no se debe actualizar FCJD**** — eso es exactamente lo que hace el error hoy en algunas ramas del SPQ.

Aclaración v3 (15:09): la regla anterior aplica ****solo a recibos con PROCEDENCIA distinta de CAJA**** (CITAS, CE, SALUD...), que vienen con monto preestablecido desde el documento origen. Recibos ****PROCEDENCIA = CAJA**** pueden mantener la lógica de recálculo desde PCJ (fuera del alcance del bug reportado por ARTMEDICA).

3. Contabilidad

AFECTA MCUE/CON/MCPE

No

Flujo de caja operativo (FCJ/PCJ). La contabilización posterior (`SPK_NC_CONTAB_CAJA_EGR` / `SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING`) tomaría el VALORTOTAL ya persistido; un total incorrecto en confirmación propagaría monto erróneo al comprobante, pero no requiere cambio en tablas MCUE/CON/MCPE.

4. Ventana y flujo (confirmado)

Elemento	Ubicación
Menú	Administrativo → Caja
Ruta	<code>/admin/caja</code> (<code>admin.caja</code>)
Página / componente	<code>CajaPage.vue</code> → <code>CAJMovinComponent.vue</code>
Pestaña	Mov. Egreso (prioritario; ingreso comparte la misma lógica en <code>CRUDFPA</code>)
Acción	Abrir recibo → grilla PCJ → Editar (<code>VerPFAegreso</code>) → guardar → Confirmar egreso
Tablas	<code>FCJ</code> , <code>FCJD</code> , <code>PCJ</code>

Proceso paso a paso

1. Cajero abre caja y entra a **Mov. Egreso**.
2. Selecciona recibo no confirmado (`CERRADA = 0`).
3. Registra conceptos en FCJD y forma(s) de pago en PCJ.
4. Edita una línea PCJ (cambia valor y/o tipo de pago).
5. FE invoca `VALIDA_EDIT_FPA_EGRESO` → abre formulario según TIPO retornado.
6. Guardar → `CRUDFPA_EGRESO` o `CRUDFPA_2` .
7. Confirmar → `CONFIRMAR_RECIBO_EGRESO` (valida `SUM(PCJ.VALOR) = FCJ.VALORTOTAL`).

5. Dictamen técnico

FRONTEND No obligatorio	API Sí	SQL SERVER Sí
----------------------------	-----------	------------------

Regla de negocio (confirmada) — por procedencia

PROCEDENCIA	Origen del monto	Al insertar/editar PCJ
≠ CAJA (CITAS, CE, SALUD...)	Monto preestablecido del documento origen	No tocar FCJD ni FCJ.VALORTOTAL; solo PCJ. Validar $SUM(PCJ) \leq FCJ.VALORTOTAL$.
= CAJA	Recibo creado en caja; el cajero define conceptos	Puede recalcular FCJ/FCJD desde PCJ (comportamiento actual en algunas ramas). Fuera del alcance de este REQ salvo regresión.

Capa	Rol	Ejemplo (≠ CAJA)
FCJD	Concepto — «valor a pagar»	1.000 — inmutable al editar PCJ
FCJ . VALORTOTAL	Total = SUM(FCJD)	1.000 — no recalcular desde PCJ
PCJ	Forma(s) de pago	500 → pendiente 500 hasta completar

Resumen ejecutivo

El error no es «falta recalcular VALORTOTAL desde PCJ», sino lo contrario: varias ramas de SPQ_CONF_CAJA ****pisan FCJD y/o FCJ.VALORTOTAL**** cuando el usuario inserta o edita una forma de pago.

Ejemplo coordinador: FCJD = 1.000 → inserto PCJ = 500 → FCJD debe seguir en 1.000 y FCJ.VALORTOTAL en 1.000; pendiente = 500 hasta completar el pago.

Rama más grave: CRUDFPA_EGRESO / EDITAR ejecuta UPDATE FCJD y UPDATE FCJ con @VALOR (líneas ~1379-1380), reduciendo el concepto de 1.000 a 500 y permitiendo confirmar con total incorrecto.

También afectan INSERTAR en CRUDFPA_EGRESO (~1307-1326), bloques en CRUDFPA_2 INSERTAR (~1712-1713), ELIMINA_FPA_EGRESO (~1129-1130) y SPK_TOTPCJ_EG cuando COP_VALPCJ='SI' (sincroniza FCJD desde SUM(PCJ)).

Trazabilidad FE → SPQ

Paso	Vue	METODO	SPQ	SPK anidado
------	-----	--------	-----	-------------

Validar edición egreso	CAJMovinComponent	VALIDA_EDIT_FPA_EGRESO	☒	—
Guardar FPA egreso (PAGO)	CAJMovinComponent	CRUDFPA_2	☒	SPK_GENCONSECUTIVO (insert)
Guardar FPA egreso (traslado/dev.)	CAJMovinComponent	CRUDFPA_EGRESO	☒	—
Confirmar egreso	CAJMovinComponent	CONFIRMAR_RECIBO_EGRESO	☒	SPK_CIERRERECIBO_CAJA, SPK_NC_CONTAB_CAJA_EGR
Recálculo totales (referencia)	—	—	—	SPK_TOTPCJ_EG → SPK_TOTCAJA
Ingreso (mismo defecto)	CAJMovinComponent	CRUDFPA	☒	—

Causa raíz en SPQ_CONF_CAJA

METODO / rama	Comportamiento actual	¿Correcto?
CRUDFPA_2 → EDITAR	Solo UPDATE PCJ	☒ Comportamiento deseado
CRUDFPA → EDITAR (ingreso)	Solo UPDATE PCJ	☒ Comportamiento deseado
CRUDFPA_EGRESO → EDITAR	UPDATE FCJD y UPDATE FCJ SET VALORTOTAL = @VALOR	☒ Bug principal
CRUDFPA_EGRESO → INSERTAR (efectivo)	Actualiza FCJD/FCJ con @VALOR o @TOTALFCJ+@VALOR	☒ Mismo defecto al insertar PCJ
CRUDFPA_2 → INSERTAR	Bloque ~1712-1713 sincroniza FCJ/FCJD desde SUM(PCJ)	☒ No debe ejecutarse en egreso PAGO normal
ELIMINA_FPA_EGRESO	En algunos tipos recalcula FCJ/FCJD desde SUM(PCJ)	☒ Revisar — eliminar PCJ no debe bajar FCJD
SPK_TOTPCJ_EG	Si COP_VALPCJ='SI', pisa FCJD con SUM(PCJ)	☒ Es el mismo anti-patrón si se invoca tras PCJ

Efecto observable (ARTMEDICA)

- Usuario registra concepto FCJD = 1.000; inserta/edita PCJ = 500.
- **Esperado:** FCJD = 1.000, FCJ.VALORTOTAL = 1.000, SUM(PCJ) = 500, pendiente = 500.
- **Error actual (CRUDFPA_EGRESO):** FCJD y FCJ pasan a 500 → el «valor a pagar» original desaparece; confirmación cierra con total incorrecto.
- **Confirmación:** CONFIRMAR_RECIBO_EGRESO valida $SUM(PCJ) = FCJ.VALORTOTAL$; si FCJ fue pisado junto con PCJ, confirma con monto erróneo.

6. Cambios propuestos

6.1 Frontend (Qrystalos2)

Sin cambio obligatorio. El FE ya envía `PROCESO: 'Editar'` y refresca montos desde la respuesta del SPQ. Opcional: tras guardar FPA, forzar `DETALLE_MOVIMIENTO` si el SPQ no devuelve montos coherentes.

6.2 SQL Server — SPQ_CONF_CAJA

Objeto principal: `SPQ_CONF_CAJA`. Todas las correcciones deben condicionarse a `FCJ.PROCEDENCIA <> 'CAJA'`. Para procedencia CAJA, conservar la lógica actual salvo regresión demostrada. **No invocar `SPK_TOTPCJ_EG`** tras insert/edit PCJ cuando procedencia $\neq$ CAJA — ese SPK pisa FCJD desde SUM(PCJ).

Patrón recomendado (envolver bloques existentes)

```
SELECT @PROCEDENCIA = PROCEDENCIA FROM FCJ WHERE CODCAJA = @CODCAJA AND CNSFACJ = @CNSFACJ

-- Tras UPDATE/INSERT/DELETE PCJ:
IF UPPER(COALESCE(@PROCEDENCIA, '')) <> 'CAJA'
BEGIN
    -- Solo validar: SUM(PCJ) no debe superar FCJ.VALORTOTAL
    -- NO ejecutar UPDATE FCJD / UPDATE FCJ.VALORTOTAL
END
ELSE
BEGIN
    -- Mantener recálculo actual (CAJA)
END
```

A) Rama `CRUDFPA_EGRESO` → `EDITAR` (prioridad)

Condicionar (~1379-1380) a `PROCEDENCIA = 'CAJA'`. Si $\neq$ CAJA: dejar únicamente el `UPDATE PCJ`.

B) Rama `CRUDFPA_EGRESO` → `INSERTAR`

Condicionar bloques ~1307-1326 a `PROCEDENCIA = 'CAJA'`. Si $\neq$ CAJA: solo INSERT PCJ; validar `SUM(PCJ) ≤ FCJ.VALORTOTAL`.

C) Rama `CRUDFPA_2` → `INSERTAR`

Condicionar bloque ~1712-1713 a `PROCEDENCIA = 'CAJA'`. Rama `EDITAR`: ya correcta (solo UPDATE PCJ).

D) Rama `ELIMINA_FPA_EGRESO`

Condicionar bloque ~1129-1130 a `PROCEDENCIA = 'CAJA'`. Si $\neq$ CAJA: eliminar PCJ no reduce FCJD/FCJ.

E) Ingreso `CRUDFPA`

EDITAR ya solo toca PCJ — OK. Revisar INSERTAR/ELIMINA_FPA con la misma regla de procedencia.

F) `SPK_TOTPCJ_EG`

Si `COP_VALPCJ='SI'`, pisa FCJD con SUM(PCJ). No invocar tras insert/edit PCJ cuando procedencia $\neq$ CAJA.

G) `FCJ.VALORTOTAL` — cuándo sí actualizar

Operaciones de **detalle FCJD** (`INSERTA_FCJD`, `DELETE_FCJD`) — patrón existente ~3069:

```
UPDATE FCJ SET VALORTOTAL = (SELECT SUM(VALORTOTAL) FROM FCJD WHERE ...)
```

6.3 Backend (qrystalos.server)

Sin cambio de contrato. El MODELO `CONF_CAJA` enruta al SPQ existente.

7. Qué tener en cuenta

- Traslado/devolución (`IDCJ_TRASLADOENCAJAS` , `IDCJTEDEVOLRECIBO`): suelen ser PROCEDENCIA = CAJA — conservar recálculo; validar en pruebas.
- Alcance REQ ARTMEDICA: recibos egreso/ingreso con procedencia CITAS, CE, SALUD, etc. (monto preestablecido).
- Variable `COP_VALPCJ` : `SPK_TOTPCJ_EG` sincroniza FCJD desde PCJ cuando está en SI — no usar en flujo estándar insert/edit PCJ sin validar con cliente.
- Regresión: insertar FPA parcial, editar FPA, eliminar FPA, confirmar solo con $SUM(PCJ)=FCJ.VALORTOTAL$, anular.

8. Pruebas del desarrollador

- ☐ **Antes de código:** emular el escenario en ARTMEDICA. Si ya está correcto, no desarrollar; informar y detener.
- ☐ PROCEDENCIA $\neq$ CAJA: FCJD=1.000, insertar PCJ=500 → FCJD sigue 1.000, FCJ.VALORTOTAL=1.000, pendiente=500.
- ☐ PROCEDENCIA $\neq$ CAJA: editar PCJ 500→800 → FCJD sigue 1.000, pendiente=200.
- ☐ PROCEDENCIA = CAJA: regresión — recálculo desde PCJ sigue funcionando si aplica.
- ☐ Confirmar solo cuando $SUM(PCJ)=1.000$; recibo impreso muestra concepto 1.000.
- ☐ CRUDFPA_2 (PAGO) vs CRUDFPA_EGRESO (traslado/dev.): mismo criterio salvo excepción documentada.
- ☐ ELIMINA_FPA_EGRESO: borrar PCJ no reduce FCJD.
- ☐ Ingreso CRUDFPA: misma regla (regresión).
- ☐ Recibo CERRADA=1: edición bloqueada.

9. Pruebas del coordinador

- ☐ Caso coordinador: FCJD 1.000 → PCJ 500 → editar PCJ — FCJD debe permanecer 1.000.
- ☐ Confirmar que «valor a pagar» en pantalla = FCJ.VALORTOTAL (concepto), no SUM(PCJ).
- ☐ Consulta BD: FCJD.VALORTOTAL inalterado tras editar PCJ.
- ☐ Happy path + múltiples PCJ que sumen el total del concepto.

10. Pruebas de soporte (runbook L2)

- ☐ Datos: recibo egreso abierto, al menos un FCJD y un PCJ.
- ☐ Consulta: `FCJD.VALORTOTAL` , `FCJ.VALORTOTAL` , `SUM(PCJ.VALOR)` — FCJD no debe cambiar al editar PCJ.
- ☐ Si FCJD bajó tras editar PCJ: bug CRUDFPA_EGRESO o `SPK_TOTPCJ_EG` involucrado.
- ☐ Rollback: revertir script SPQ en preversión.
- ☐ Escalar L3 si persiste tras fix y `COP_VALPCJ=SI` con múltiples FCJD.

