



Motivos de cartera (recaudo) visibles al responder glosas

Dictamen técnico — Qrys.Quatec · REQ 0100016259

ID CASO	CLIENTE	MÓDULO
20260901-0100016259	Hospital de Codazzi	CARTERA · Recaudos / Auditoría glosas
DESARROLLADOR	RAMA	PRIORIDAD
NAREN VOOS	feature/HCODAZ20	2 - Media
ESTADO	FECHA	
Propuesto	01/09/2026	

1. Requerimiento del cliente

Cuando cartera alimenta en Recaudos las glosas aplicadas a la factura (motivos / causales), esas mismas causas deben verse en Auditoría → Responder glosas. Hoy el auditor las digitó de nuevo, con retraso por el volumen.

En coordinación: llenar FGLOCG con glosa1 y glosa2 que se cargaron en FPAGD. En el análisis se planteó partir el monto de forma equitativa entre los dos conceptos.

Criterios de aceptación (alcance de este dictamen)

- Los códigos cargados en recaudo como MOTIV01 y MOTIV02 (formulario: glosa1 / glosa2) quedan en FGLOCG al aplicar el recaudo.
- Al abrir Auditoría → Glosas → Responder, TRAE_MOTIGLO muestra esos motivos sin carga manual.
- La suma de FGLOCG.VALOR debe igualar FGLO.VLRGLOSA (regla ya existente al responder tipo T).

Fuera de alcance / no implementar como está en el formulario IA

- No hay “tiempo real” tipo WebSocket: basta con que, tras aplicar el recaudo, la siguiente lectura de motivos los traiga.
- No se pide prueba de carga aparte: el cambio es 0-2 INSERT por factura glosada.
- Mensaje de advertencia si no hay motivos: opcional en FE; el núcleo es copiar los que cartera sí cargó.
- SPK_FINALIDAD_GLOSAS (FINDEVOL 4/5/6) no vino en sq1/ ; no se toca salvo que el sitio lo use y se confirme después.

2. Análisis del coordinador

- Cartera pide dos a uno y dos a dos (códigos de glosa) en recaudo.
- Esos códigos deben caer directo en el detalle de motivos / causales de la glosa.
- El monto se puede partir de manera equitativa entre los dos conceptos para agilizar la respuesta.

3. Contabilidad

AFECTA MCP/MCPE/MCHE

No

AFECTA CIRCUITO CONTABLE

No

CAMBIO DE BD

Sí (FGLOCG)

Validación del agente

No afecta contabilidad (formulario: afecta=false). Se insertan filas de motivo en FGLOCG (conceptos de la glosa ya existente). Sin cambio en MCUE, CON, MCPE, MCP ni MCHE. SPK_PAGOSCXC ya crea FGLO y mueve saldos de glosa en FTRCXC; este REQ no altera esa parte.

4. Ventana y flujo

#	Ventana	Ruta	Componente
1	Administrativo → Cartera → Recaudos	/admin/Recaudos	RecaudosPage.vue → cartera/FPAGComponent.vue
2	Auditoría → Glosas → Responder	/audit/Glosas	AdiGlosasPage.vue → RespGlosasComponent.vue

1. Cartera arma recaudo INGRESO=GLOSAS y carga factura + valor glosa + MOTIVO1 / MOTIVO2 (pantalla o plantilla TXT).
2. Asignar lote → SPK_CARGA_MASIVA_FAC_CXC_02 deja FPAGD.MOTIVO1 y MOTIVO2 (RPDX.ID11/ID12).
3. Aplicar pago → SPK_PAGOSCXC crea FGLO si VLRGLOSA>0. **Hoy no copia motivos a FGLOCG.**
4. Enviar a auditoría (opcional) arma ENT/ENTD; tampoco toca FGLOCG.
5. Auditoría abre Responder → TRAE_MOTIGLO lee FGLOCG: vacío → el auditor usa CRUD_FGLOCG a mano.

5. Dictamen técnico

FRONTEND No	API / BACKEND No	SQL SERVER Sí
----------------	---------------------	------------------

Resumen ejecutivo

Causa raíz: los códigos sí llegan a FPAGD.MOTIVO1/MOTIVO2. Al aplicar, SPK_PAGOSCXC crea FGLO pero el cursor no lee esos campos y no inserta FGLOCG. Auditoría solo ve motivos en FGLOCG.

Cambio: en SPK_PAGOSCXC, justo después de INSERT FGLO, insertar 1 o 2 filas en FGLOCG con esos códigos (válidos en FCGLO) y valores que sumen VLRGLOSA. Sin tablas nuevas. Sin METODO JSON nuevo.

Objetos impactados

Capa	Objeto	Cambio
SQL	SPK_PAGOSCXC	Incluir MOTIVO1/MOTIVO2 en el cursor PAGD; tras crear FGLO, INSERT FGLOCG
SQL	FGLOCG	Filas nuevas (CNSGLO, CNSFCGLO, VALOR, OBSERVACION). Sin ALTER de tabla
SQL	SPK_CARGA_MASIVA_FAC_CXC_02	Sin cambio (ya copia ID11/ID12 → MOTIVO1/MOTIVO2)
FE	RespGlosasComponent	Sin cambio obligatorio; TRAE_MOTIGLO ya pinta FGLOCG

6. Cambios propuestos

6.1 SQL — SPK_PAGOSCXC (especificación; no ejecutar desde esta oficina)

1. En el cursor `PAGD_CURSOR` , agregar `MOTIVO1` y `MOTIVO2` al SELECT de `FPAGD` y a ambos FETCH.
2. Tras cada `INSERT INTO FGLO` (rama con FTR y rama sin FTR), si `@VLRGLOSAS > 0` y ya existe `@NVOCONSEC` , copiar motivos:
 - Normalizar: `LTRIM(RTRIM)` ; vacío = no hay código.
 - Si MOTIVO1 y MOTIVO2 son el mismo código no vacío: una sola fila con el 100 % de `VLRGLOSA` .
 - Si hay dos códigos distintos y ambos existen en `FCGLO` (`CLASE='GLOSA'` y `ESTADO='ACTIVO'`): 50/50; el residuo de centavos en MOTIVO1 para que la suma sea exacta.
 - Si solo uno es válido: 100 % en ese código.
 - Si ninguno es válido en FCGLO: no insertar FGLOCG y no abortar el recaudo (el auditor sigue el camino actual). Opcional: PRINT del código rechazado.
 - No duplicar si ya existe `FGLOCG` para ese `CNSGLO+CNSFCGLO` .
 - `OBSERVACION` de FGLOCG: texto de `FPAGD.OBSERVACION` recortado a lo que acepte la columna (hoy el CRUD usa `VARCHAR(1024)`).

Tabla `FGLOCG` confirmada: `CNSGLO` , `CNSFCGLO` , `VALOR` , `OBSERVACION` e `ID` (identity: no enviarlo en el INSERT, igual que `CRUD_FGLOCG`).

6.2 Frontend

Ninguno obligatorio. TRAE_MOTIGLO y el diálogo Motivo de Glosa ya leen FGLOCG.

6.3 Backend (qrystalos.server)

Ninguno. Siguen `FPAG_COL · APLICARPAGO` y `FGLO_COL · TRAE_MOTIGLO`. Ruta `qrystalos.server` no requerida.

7. Qué tener en cuenta

- Glosas ya aplicadas (FGLO existente sin FGLOCG) no se corrigen solas: el auditor las completa a mano o se plantea un script aparte si el cliente lo pide.
- El METODO `FPAGD` del SPQ no lista MOTIVO1/MOTIVO2 en el SELECT; no hace falta para este REQ (el SPK lee la tabla).
- Códigos de devolución (`FCGLO.CLASE='DEVOLUCION'`) no deben copiarse como motivo de glosa.
- Regresiones: recaudo sin glosa (`VLRGLOSA=0`) no debe crear FGLOCG; recaudo de bancos/caja sin motivos no debe fallar.

8. Pruebas del desarrollador

- ☐ Recaudo GLOSAS con MOTIVO1 y MOTIVO2 distintos, ambos en FCGLO: tras aplicar, dos filas FGLOCG que suman VLRGLOSA; Responder las muestra.
- ☐ Solo MOTIVO1: una fila al 100 %.
- ☐ MOTIVO1 = MOTIVO2: una fila, no dos.
- ☐ Código inexistente en FCGLO: recaudo aplica; FGLOCG vacío o solo el código válido.
- ☐ Sin motivos: recaudo aplica como hoy; auditor puede CRUD_FGLOCG.
- ☐ Recaudo sin VLRGLOSA: no crea FGLO ni FGLOCG.
- ☐ Responder tipo T con motivos precargados: no debe salir «el valor de los motivos no coincide...».

9. Pruebas del coordinador

- ☐ Happy path: cartera carga 2.1 y 2.2 (o los códigos reales del catálogo), aplica, auditoría abre la factura y ve los dos motivos con valor partido.
- ☐ Un solo motivo: el auditor no tiene que volver a buscar el código.
- ☐ Consistencia: el total de motivos = valor de la glosa en recaudo.
- ☐ Listo para soporte: no cambió la pantalla de Recaudos ni el PDF; solo el contenido al responder.

10. Pruebas de soporte

- ☐ Solo lectura: consultar FGLO + FGLOCG de una factura de prueba en copia, no en producción hasta el pase.
 - ☐ Si no aparecen motivos: verificar FPAGD.MOTIVO1/MOTIVO2 de esa factura y que FCGLO tenga el código ACTIVO clase GLOSA.
 - ☐ Rollback: restaurar `SPK_PAGOSCXC` anterior; las FGLOCG ya insertadas en recaudo de prueba se pueden borrar a mano si la glosa sigue abierta (`CERRADA=0`).
 - ☐ Escalar a L3 si el recaudo deja de aplicar (periodo, impuestos FPAGDI): ese circuito no es este cambio.
-