



Filtro Detalle en Cargos SOAT

Dictamen técnico — Qrys.Quatec · REQ 0100016305

ID CASO	CLIENTE	MÓDULO	DESARROLLADOR
20260903-0100016305	CLINICA MEDICAL	HPRE · Catálogo de cargo / Cargos SOAT	JUAN LLAMAS
RAMA	PRIORIDAD	ESTADO	FECHA
hotfix/MEDICAL776	1 - Alta · Performance	Propuesto	03/09/2026

1. Requerimiento del cliente

Se requiere que el filtro de detalle en la ventana de Cargos SOAT sea funcional. Actualmente no está funcional: al marcar el check «Detalle» se muestran los filtros pero no la lista de cargos del responsable de pago.

Criterios de aceptación (validados con coordinador)

1. Al activar «Detalle» deben verse los filtros **y** la lista de cargos de ese responsable (GFACSOAT 1 Aseguradora, 2 ADRES, 3 EPS, 4 ARL).
2. Sin ningún criterio de filtro seleccionado: mostrar **todos** los cargos de ese responsable. No se exige elegir un criterio previo.
3. Si el usuario aplica un filtro y no hay filas: mensaje visible (p. ej. «No hay cargos para los filtros seleccionados»).
4. No mezclar ítems de otro GFACSOAT.
5. Refrescar y Limpiar Filtros deben operar sobre el mismo conjunto del responsable activo.
6. El filtro Facturada / No facturada no debe romper la consulta.
7. Con «Detalle» desmarcado, la vista por prefijos no debe cambiar respecto al comportamiento actual.

Descartados (sugeridos por IA, no aplican): obligar al menos un criterio de filtro; SLA <3 s; prueba en todos los navegadores como criterio formal.

2. Análisis del coordinador

- Al hacer clic en el check de detalle, se debe activar la opción de filtrado.
- El filtrado debe aplicarse según la selección realizada por el usuario.
- Es importante que se respete el GFACSOAT de HPRED durante el proceso de filtrado.
- Confirmación funcional: al clic se muestran los filtros pero no el detalle; sin filtro debe listar todos los cargos del responsable; con filtro sin resultados debe avisar.

3. Contabilidad

AFECTA CONTABILIDAD No	MCUE / CON / MCPE No	CAMBIO DE BD No
---------------------------	-------------------------	--------------------

Validación del agente

No aplica contabilidad (formulario: afecta=false). El ajuste es de consulta y presentación de HPRED por GFACSOAT en Cargos SOAT. No altera comprobantes, asientos ni tablas MCUE/CON/MCPE.

4. Ventana y flujo

#	Ventana	Componente
1	Admisión SOAT → pestaña Cargos SOAT	HADMAasistencialComp.vue → HPRESOATComponent.vue
2	Panel por responsable (Aseguradora / ADRES / EPS / ARL)	Check «Detalle» + filtros (Prestación, fechas, Prefijo, C.Costo, Usuario, Facturada, Servicio, Sin Detalles / Sin Pedir / Sin Valor)
3	Lista de ítems HPRED del responsable	ServiciosPrefijoComponent.vue (modo verDetalle=true , prefijo="")

1. Usuario abre admisión SOAT y entra a Cargos SOAT.
2. Marca «Detalle» en un responsable (ej. Aseguradora con Consumido > 0).
3. Se muestran filtros; el sistema debe cargar vía API todos los HPRED de ese GFACSOAT (sin criterio adicional).
4. Usuario puede refinar con filtros → se envía `WHERE_ADICIONAL` al SP.
5. Refrescar / Limpiar Filtros recargan el mismo flujo.

5. Backend — trazabilidad

Paso proc.	Vue	MODELO	METODO	Fuente	SPK / notas	Estado
Cargar pantalla / topes	HPRESOATComponent	DISTRIHPRED_SOAT	CARGAR_DATOS	sql/hoy	Agrega consumido por GFACSOAT (RS 2)	☒ leído
Lista detalle (modo Detalle)	ServiciosPrefijoComponent	DISTRIHPRED_SOAT	HPRED_SOATSER	sql/hoy	SQL dinámico; PREFIJO vacío = sin filtro de prefijo	☒ leído
Filtros avanzados (opcional)	HPRESOATComponent	—	—	FE	whereHPRE → WHERE_ADICIONAL	☒ revisado

HPRED_SOATSER — comportamiento relevante (SP leído hoy)

- Parámetros: NOADMISION , PREFIJO , GFACSOAT , opcional WHERE_ADICIONAL .
- Si PREFIJO viene vacío, **no** agrega AND HPRE.PREFIJO=... — devuelve todos los ítems de la admisión con ese GFACSOAT.
- WHERE_ADICIONAL se concatena al WHERE base (condiciones sobre HPRE/HPRED).
- Conclusión: el backend soporta el caso «sin filtro = todos los cargos del responsable». No se requiere cambio en SP para este REQ.

6. Dictamen técnico

FRONTEND Sí	API / BACKEND No	SQL SERVER No
----------------	---------------------	------------------

Resumen ejecutivo

Causa raíz en frontend: en `ServiciosPrefijoComponent.vue` la tabla de servicios solo se monta si ya hay filas (`v-if="serviciosNormales.length > 0 || serviciosData.length > 0"`). Mientras carga, si la API devuelve vacío o aún no respondió, no hay tabla, ni spinner visible, ni mensaje. Encaja con la captura del coordinador: filtros visibles, Consumido Aseguradora > 0, lista ausente.

El flujo de datos es correcto: al marcar Detalle, el padre monta el hijo con `prefijo=""` , `gfacsoat` del responsable y llama `HPRED_SOATSER` . Sin filtros activos, `getWhereAdicionalParaResponsable` devuelve cadena vacía y el SP lista por NOADMISION + GFACSOAT.

Corrección: mostrar siempre el contenedor de lista en modo Detalle (tabla con `:loading` , slot no-data y mensaje diferenciado para «sin filtros / sin resultados»). Corregir paréntesis extra en filtro FACTURADA de `whereHPRE` (bug latente). Sin cambios en `SPQ_DISTRIHPRED_SOAT` salvo que en pruebas reales la API falle por otro motivo.

Objetos impactados

Capa	Objeto	Cambio
FE	<code>ServiciosPrefijoComponent.vue</code>	Quitar o relajar v-if de la q-table en modo verDetalle; mostrar loading y no-data; mensaje según props.verDetalle
FE	<code>HPRESOATComponent.vue</code>	Corregir <code>whereHPRE</code> línea FACTURADA (paréntesis de más); verificar recarga al marcar Detalle
SQL	<code>SPQ_DISTRIHPRED_SOAT</code> · <code>HPRED_SOATSER</code>	Sin cambio
API	<code>qrystalos.server</code>	Sin cambio

7. Cambios propuestos

7.1 Frontend — ServiciosPrefijoComponent.vue

1. En modo `verDetalle` (o siempre): renderizar `q-table` aunque `serviciosNormales` esté vacío; usar `:loading="loading"` ya existente.
2. Slot `no-data`: si `loading` → no mostrar mensaje vacío; si no hay filas y hay `whereAdicional` → «No hay cargos para los filtros seleccionados»; si no hay filas y sin filtros → «No hay cargos para este responsable» (o similar).
3. Confirmar que `cargarServicios()` se invoca al montar (ref callback del padre) y al pulsar Refrescar.
4. Regresión: modo por prefijo (`verDetalle=false`) debe conservar comportamiento actual.

7.2 Frontend — HPRESOATComponent.vue

1. Corregir en `whereHPRE` el bloque FACTURADA: quitar el `)` sobrante al final de la condición (hoy: `...FACTURADA,0)={$valor})`).
2. Verificar que `onToggleVerDetalle` expande el panel y el hijo recibe `gfacsoat` correcto vía `getGfacsoatFromResponsable` .
3. Tras Limpiar Filtros, recargar `ServiciosPrefijoComponent` del responsable con Detalle activo.

7.3 SQL Server

Ninguno. SPQ_DISTRIHPRED_SOAT · HPRED_SOATSER leído hoy: con PREFIJO vacío y GFACSOAT del responsable devuelve el detalle esperado. Si tras el arreglo FE la lista sigue vacía con Consumido > 0, escalar revisando respuesta JSON en red (no asumir fallo de SP sin evidencia).

7.4 Backend (qrystalos.server)

Ninguno. Mismo endpoint JSON `DISTRIHPRED_SOAT` .

8. Qué tener en cuenta

- GFACSOAT en SOAT usa valores 1–4 en código y SP; documentación genérica HPRED puede mencionar 0/1 — filtrar siempre por el GFACSOAT del responsable activo.
- Los filtros GFACSOAT del panel (checkboxes Aseguradora/ADRES/EPS/ARL) en `whereHPRE` aplican cuando hay criterios activos; en modo Detalle el GFACSOAT ya viene fijado por el hijo.
- Cirugías (`esCirugia`) en modo Detalle usan `prefijo=""` y `esCirugia=false` — lista plana de ítems, no agrupación por acto quirúrgico.
- No tocar distribución, facturación SOAT ni métodos `MOVER_ITEM` / `GUARDAR_DISTRIBUCION`.
- Rama hotfix/MEDICAL776; validar con la admisión de la captura (Aseguradora Consumido \$778.533).

9. Pruebas del desarrollador

- ☐ Lint / build local sin errores en archivos tocados.
- ☐ Admisión SOAT con cargos en Aseguradora: Detalle ON → lista visible sin elegir filtros.
- ☐ Detalle ON + filtro Prefijo / fechas / servicio → lista filtrada; 0 filas → mensaje visible.
- ☐ Detalle ON en ADRES, EPS, ARL (si aplican) → solo ítems de ese GFACSOAT.
- ☐ Facturada = Facturada / No facturada → consulta no falla (whereHPRE corregido).
- ☐ Refrescar y Limpiar Filtros recargan lista del responsable activo.
- ☐ Detalle OFF → vista por prefijos sin regresión.
- ☐ Red: verificar POST JSON HPRED_SOATSER con PREFIJO="" y GFACSOAT=1 devuelve filas cuando Consumido > 0.

10. Pruebas del coordinador

- ☐ Reproducir escenario de la captura: Detalle Aseguradora → deben verse cargos acorde al Consumido.
- ☐ Sin filtros: todos los cargos del responsable, no de otros paneles.
- ☐ Con filtro que no devuelve nada: mensaje claro, no pantalla en blanco.
- ☐ Happy path: marcar Detalle, filtrar, limpiar, desmarcar Detalle.
- ☐ Consistencia con ticket REQ 0100016305 y rama hotfix/MEDICAL776.

11. Pruebas de soporte

- ☐ Confirmar admisión SOAT (TIPOADM) y que existen HPRED con GFACSOAT asignado.
- ☐ Si lista vacía con Consumido > 0: revisar respuesta API HPRED_SOATSER (F12) antes de escalar a L3.
- ☐ Rollback: revertir commit FE; no hay script SQL que desplegar.
- ☐ Documentar NOADMISION y responsable probado al cerrar ticket.