ALPHATESTER

MUSIC GENERATOR

桌面应用指南

下载、打开、加载模型、开始创作。无需终端、Git 或 Python。

1
下载
适合你系统的安装包

2
打开
确认一次安全提示

3
加载模型
向导会带你完成

版本 0.1.2 (测试版), 2026 年 10 月 · 与 Frank Hildebrandt 共同开发

概览与系统要求

什么是桌面应用?

桌面应用就是以普通程序形式运行的 Music Generator: 下载、打开即可。没有安装命令, 也不需要终端。向导会检查你的电脑并下载模型 (每个文件都有校验和)。之后一切都在你的电脑上本地运行, 没有网络也可以。音乐引擎与网页版相同。应用由 Frank Hildebrandt 开发。目前是测试版: 它在我们的测试电脑上运行良好, 但尚未通过 Apple 或 Microsoft 的审核, 所以首次启动时会出现安全提示。

哪台电脑用哪个安装包

系统	文件	要求
Mac (Apple 芯片)	…-macos-arm64.dmg	macOS 14 或更高, M1 或更新
Mac (Intel)	…-macos-x64.dmg	macOS 13.3 或更高, 仅用处理器, 非常慢 (实验性)
Windows	…-windows-x64.zip	Windows 10 或 11, 64 位; NVIDIA、AMD 或仅处理器
Linux	…-linux-x64.AppImage	Ubuntu 22.04 或更高; Vulkan 或处理器 (CUDA 或 ROCm 请用网页版)

安装包在 GitHub: github.com/rabbitfiremediacreation/music-generator-desktop/releases, 选择最新版本的 “Assets” 区域。每个安装包旁边都有一个 .sha256 文件用于校验。

存储与内存

磁盘	约 5 GB, 用于音效模型、0.6B 语言模型和标题模型。XL 另加 5.3 GB, 4B 语言模型另加 4.7 GB。
内存 (RAM)	标准音效模型 8 GB 就够, 此时 0.6B 语言模型是稳妥的选择。向导会根据你的电脑推荐合适的模型。XL 需要多得多的内存。

> Web-App: 网页版 (Python, 带安装程序) 仍然保留, 适用于使用 CUDA 或 ROCm 的 Linux、较旧的 Mac 以及已经在用它的用户。两个版本互相独立运行。

下载、复制、首次打开

在 Mac 上安装

1 下载并复制

下载 .dmg 文件并双击。在窗口中把 Music Generator 图标拖到 应用程序 文件夹, 然后推出磁盘映像。重要: 请从应用程序文件夹启动, 不要直接从映像中启动, 否则推出后应用就没了。

2 首次打开

首次启动时 macOS 会拦截应用, 因为它还没有通过 Apple 的审核 (公证)。每个新版本都会这样。做法: 先打开一次应用并关闭提示。然后打开系统设置 › 隐私与安全性, 向下滚动到 “安全性” 部分, 在 Music Generator 旁点击仍要打开 (用密码或触控 ID 确认)。之后应用即可启动。

> Mac: 点击后如果没有再出现提示, 请再打开一次应用。安装包由 GitHub 自动构建; 想进一步确认的话可以核对校验和: shasum -a 256 文件名.dmg 的结果必须与 .sha256 文件中的值一致。

3 Intel Mac

在 Intel Mac 上一切都由处理器运算。可以用, 但很慢: 在配备 i5 和 8 GB 内存的 MacBook Pro 上, 使用默认值 (80 次迭代) 生成 10 秒的歌曲约需 5 分钟。自 0.1.2 版起, 在没有合适显卡的电脑上应用会建议使用 30 次迭代, 并在长时间运行前给出警告。请从短歌曲开始。

解压 ZIP, 或直接运行 APPIMAGE

在 Windows 和 Linux 上安装

Windows

下载 .zip 文件, 右键选择全部提取, 提取到本地磁盘, 不要放在网络驱动器上。提取出的文件夹中有 Music Generator.exe 以及 engine 和 WebView2 两个文件夹。这三者必须放在一起。然后双击 EXE。

> Windows: Windows 会提示: “Windows 已保护你的电脑。Microsoft Defender SmartScreen 阻止了一个无法识别的应用启动。” 点击更多信息, 再点击仍要运行。每个新版本会出现一次。

第一次启动可能要几秒钟, 窗口一开始是黑色或空白的。耐心等待, 向导会自己出现。如果杀毒软件报警: 见第 6 页。

Linux

下载 .AppImage 文件, 设为可执行 (chmod +x 文件名, 或在文件管理器的属性中设置) 并运行。如果缺少 FUSE:

```
./Music-Generator-0.1.2-linux-x64.AppImage --appimage-extract
./squashfs-root/AppRun
```

该 AppImage 使用 Vulkan 或处理器 (AMD、Intel、NVIDIA)。这个测试版没有 CUDA 版本: 使用 CUDA 的 NVIDIA 或使用 ROCm 的 AMD 显卡仍建议用网页版 (见安装指南最后一页)。

设置一次, 然后开始创作

启动向导与第一首歌

1 启动向导

首次启动时向导会带你完成: 选择语言、检查硬件 (内存、显卡) 并推荐语言模型、选择模型和歌曲的存放位置 (默认即可), 然后下载模型。下载可以中断, 稍后继续。最后会运行一次简短的功能测试。

标准音效模型和一个语言模型是必需的。据开发者介绍, XL 音质更好, 但耗时约为两倍, 需要更多内存, 可以以后再下载。一个小型标题模型 (0.6 GB) 会自动为生成的歌曲命名。

如果你是从网页版迁移过来, 请在向导中选择导入曲库: 选择旧安装的项目文件夹 (包含 music.db 文件的文件夹, 而不是子文件夹 “songs”), 选择歌曲的目标文件夹并检查。歌曲和标题会被复制, 旧安装保持不变。

2 第一首歌

在左侧工作室中输入提示词 (歌曲内容) 和风格 (流派、乐器、情绪), 把长度设为 30 秒, 然后点击生成。标题留空时会自动生成。界面会显示各个阶段, 完成的歌曲出现在右侧的曲库中。

耗时 (80 次迭代, 标准音效模型)

电脑	耗时
MacBook M1, 8 GB	30 秒歌曲: 约 1 分 50 秒
Windows 电脑, GTX 1060 (6 GB)	30 秒歌曲: 约 1 分 40 秒
Windows 电脑, 仅处理器	30 秒歌曲: 约 2 分钟
MacBook Pro, Intel i5, 仅处理器	10 秒歌曲: 约 5 分钟

数据来自我们用 0.1.1 版本做的测试。耗时与电脑关系很大。没有合适显卡时, 减少迭代次数 (例如 30) 会有帮助, 在 “高级” 中设置。

设置、更新、遇到问题时

日常使用、数据与帮助

设置 (齿轮图标)

语言模型运算设备	自动或 “仅 CPU”。如果歌曲听起来失真或很糟 (例如在 M3 或 M4 上), 请选择 “仅 CPU”。
导出	WAV (无损) 或 MP3 (192 kbit/s)。曲库始终保留 WAV。
更改歌曲存放位置	把你的歌曲移动到另一个文件夹, 并显示进度。
专家模式	解锁 Turbo 模型和更多模型系列。
重新打开设置向导	重新选择位置、下载模型并运行功能测试, 也可用来补装 XL。

长度、BPM、迭代次数、变化度和版本数会在下次启动时恢复。“重置基本设置” 会恢复默认值。

数据与更新

macOS	~/Library/Containers/de.alphatester.music-generator/
Windows	%LOCALAPPDATA%\de.alphatester.music-generator\
Linux	~/.local/share/de.alphatester.music-generator/

这里存放数据库、设置、日志文件 (logs/desktop.log), 如果你没有另选位置, 模型和歌曲也在这里。更新: 下载新版本并替换旧应用 (Mac: 在应用程序文件夹中覆盖; Windows: 解压到新文件夹)。你的数据会保留。

遇到问题时

问题	解决办法
启动时出现安全提示	每个新版本都正常: Mac 见第 3 页, Windows 见第 4 页。
启动时窗口一直空白, 或提示启动窗口未就绪	退出应用并重新启动。如果反复出现, 请在 GitHub 上反馈并附上 logs/desktop.log 文件。
歌曲因 “超时” 中断	在设置中调高超时时间, 选择更短的歌曲或更少的迭代次数。
无法选择 MP3 或导出失败	请选择 WAV。部分杀毒软件会拦截自带的 MP3 转换器。
杀毒软件报警	程序文件尚未签名。请核对校验和, 然后把程序文件夹加入扫描排除项。

帮助与问题反馈: github.com/rabbitfiremediacreation/music-generator-desktop › Issues。请注明版本、系统并附上日志。