

Prova I – Banco de Dados Não Relacional – DSM – Profa. Lucineide – 06/04/2026

Nome: _____

Valor: 2 pts. cada questão

Serão consideradas somente as respostas desta tabela.

1	2	3	4	5
A	C	B	E	C

CONTEXTUALIZAÇÃO – SISTEMA REDEGAMES

A RedeGames é uma empresa brasileira especializada na venda de produtos gamer e na gestão de competições de e-sports.

A empresa atua em três áreas principais:

- Venda de produtos (consoles, periféricos e jogos)
- Cadastro de clientes
- Registro de partidas e desempenho de jogadores

O sistema foi desenvolvido utilizando MongoDB, permitindo flexibilidade e escalabilidade.

Estrutura do Banco de Dados

- Coleção: clientes

- nome
- email
- cidade
- clienteVip

- Coleção: produtos

- nome
- categoria
- preco
- estoque

- Coleção: vendas

- clienteld
- produtold
- quantidade

- valor

- Coleção: jogadores

- nome
- ranking

- Coleção: partidas

- jogadorId
- pontuacao
- data

QUESTÕES

1 – A RedeGames decidiu aumentar em 10 unidades o estoque de todos os produtos.

Qual comando está correto?

- a) `db.produtos.updateMany({}, { $inc: { estoque: 10 } })`
- b) `db.produtos.updateMany({}, { estoque: { $inc: 10 } })`
- c) `db.produtos.update({}, { $inc: { estoque: 10 } })`
- d) `db.produtos.modify({}, { $inc: { estoque: 10 } })`
- e) `db.produtos.updateMany({}, { estoque: +10 })`

2 – A equipe técnica precisa remover todos os produtos com estoque igual a zero.

Qual comando é correto?

- a) `db.produtos.deleteOne({ estoque: 0 })`
- b) `db.produtos.remove({ estoque: 0 })`
- c) `db.produtos.deleteMany({ estoque: 0 })`
- d) `db.produtos.delete({ estoque: 0 })`
- e) `db.produtos.drop({ estoque: 0 })`

Prova I – Banco de Dados Não Relacional – DSM – Profa. Lucineide – 06/04/2026

3 – A aplicação exibe produtos em páginas de 10 itens. O usuário deseja visualizar a terceira página.

Qual comando atende corretamente?

- a) *db.produtos.find().skip(10).limit(10)*
- b) *db.produtos.find().skip(20).limit(10)***
- c) *db.produtos.find().limit(30)*
- d) *db.produtos.find().page(3).limit(10)*
- e) *db.produtos.find().skip(30).limit(10)*

4 – A equipe deseja:

- Filtrar vendas acima de R\$ 1000
- Agrupar por cliente
- Ordenar pelo total gasto (decrescente)

Qual pipeline está correta?

- a) Pipeline com *\$group* antes de *\$match*
- b) Apenas *\$sort*
- c) Apenas *\$match*
- d) *\$group* sem acumulador
- e) Pipeline com *\$match* -> *\$group* -> *\$sort***

5 – Um relatório precisa ignorar os 5 primeiros registros e retornar os próximos 5.

Qual pipeline está correta?

- a) *\$limit* -> *\$skip*
- b) Apenas *\$skip*
- c) *\$skip* -> *\$limit***
- d) Apenas *\$limit*
- e) *\$page*