

Prova I – Banco de Dados Não Relacional – DSM – Profa. Lucineide – 06/04/2026

Nome: _____

Valor: 2 pts. cada questão

Serão consideradas somente as respostas desta tabela.

1	2	3	4	5
C	D	E	C	D

CONTEXTUALIZAÇÃO – SISTEMA REDEGAMES

A RedeGames é uma empresa brasileira especializada na venda de produtos gamer e na gestão de competições de e-sports.

A empresa atua em três áreas principais:

- Venda de produtos (consoles, periféricos e jogos)
- Cadastro de clientes
- Registro de partidas e desempenho de jogadores

O sistema foi desenvolvido utilizando MongoDB, permitindo flexibilidade e escalabilidade.

Estrutura do Banco de Dados

- Coleção: clientes

- nome
- email
- cidade
- clienteVip

- Coleção: produtos

- nome
- categoria
- preco
- estoque

- Coleção: vendas

- clienteld
- produtold
- quantidade

- valor

- Coleção: jogadores

- nome
- ranking

- Coleção: partidas

- jogadorId
- pontuacao
- data

QUESTÕES

1 – A empresa RedeGames deseja armazenar informações de clientes e seus pedidos. Um cliente pode ter vários pedidos. Considerando a modelagem no MongoDB, qual a forma mais adequada de representar esse relacionamento 1:N quando se deseja consultar frequentemente os pedidos junto com os dados do cliente?

- a) Criar duas coleções separadas (clientes e pedidos) sem qualquer relacionamento.
- b) Utilizar apenas o campo clienteld em pedidos, sem armazenar dados adicionais do cliente.
- c) Armazenar todos os pedidos como documentos incorporados dentro do documento de cliente.**
- d) Criar uma tabela relacional normalizada com chave estrangeira entre clientes e pedidos.
- e) Criar uma coleção única contendo clientes e pedidos misturados em documentos distintos.

Prova I – Banco de Dados Não Relacional – DSM – Profa. Lucineide – 06/04/2026

2 – Um analista da RedeGames deseja encontrar todos os produtos da categoria “Periféricos” com apenas os campos nome e preço. Qual consulta atende corretamente?

- a) `db.produtos.find({ categoria: "Periféricos" })`
- b) `db.produtos.find({ categoria: "Periféricos" }, { nome: 1, preco: 1 })`
- c) `db.produtos.select({ categoria: "Periféricos" }, { nome, preco })`
- d) `db.produtos.find({ categoria: "Periféricos" }, { _id: 0, nome: 1, preco: 1 })`**
- e) `db.produtos.query({ categoria: "Periféricos" }, { nome: true, preco: true })`

3 – O gerente quer adicionar o campo status: "ativo" a todos os clientes cadastrados. Qual comando realiza isso?

- a) `db.clientes.updateMany({}, { ativo: true })`
- b) `db.clientes.updateMany({}, { set: { status: "ativo" } })`
- c) `db.clientes.update({}, { status: "ativo" })`
- d) `db.clientes.modifyAll({}, { $set: { status: "ativo" } })`
- e) `db.clientes.updateMany({}, { $set: { status: "ativo" } })`**

4 – Durante auditoria, a equipe de TI precisa listar todos os clientes que possuem o campo clienteVip. Qual consulta é correta?

- a) `db.clientes.find({ clienteVip: true })`
- b) `db.clientes.find({ clienteVip: 1 })`
- c) `db.clientes.find({ clienteVip: { $exists: true } })`**
- d) `db.clientes.find({ clienteVip: { $exist: true } })`
- e) `db.clientes.find({ $exists: { clienteVip: true } })`

5 – O time de marketing deseja listar os produtos da RedeGames em páginas de 5 itens cada, exibindo a segunda página. Qual comando é adequado?

- a) `db.produtos.find().limit(5).skip(5)`
- b) `db.produtos.find().limit(10).skip(5)`
- c) `db.produtos.find().page(2).limit(5)`
- d) `db.produtos.find().skip(5).limit(5)`**
- e) `db.produtos.find().nextPage(2,5)`