

Prova I – Banco de Dados Não Relacional – DSM – Profa. Lucineide – 06/04/2026

Nome: _____

Valor: 2 pts. cada questão

Serão consideradas somente as respostas desta tabela.

1	2	3	4	5
B	B	C	B	B

CONTEXTUALIZAÇÃO – SISTEMA REDEGAMES

A RedeGames é uma empresa brasileira especializada na venda de produtos gamer e na gestão de competições de e-sports.

A empresa atua em três áreas principais:

- Venda de produtos (consoles, periféricos e jogos)
- Cadastro de clientes
- Registro de partidas e desempenho de jogadores

O sistema foi desenvolvido utilizando MongoDB, permitindo flexibilidade e escalabilidade.

Estrutura do Banco de Dados

- Coleção: clientes

- nome
- email
- cidade
- clienteVip

- Coleção: produtos

- nome
- categoria
- preco
- estoque

- Coleção: vendas

- clienteld
- produtold
- quantidade

- valor

- Coleção: jogadores

- nome
- ranking

- Coleção: partidas

- jogadorId
- pontuacao
- data

QUESTÕES

1 – A RedeGames armazena informações de jogadores e suas partidas. Cada jogador pode possuir milhares de partidas, que são frequentemente atualizadas e analisadas separadamente.

Qual a melhor estratégia de modelagem?

- Armazenar todas as partidas dentro do documento do jogador.
- Criar uma coleção separada de partidas com referência ao jogador.**
- Armazenar todos os dados em uma única coleção.
- Utilizar arrays simples sem identificação.
- Não registrar as partidas.

2 – A equipe de análise deseja calcular o total de itens vendidos por categoria de produto.

Qual pipeline atende corretamente?

a)

```
db.vendas.aggregate([{$group: {_id: "$categoria", total:
{$sum: 1 } } }])
```

Prova I – Banco de Dados Não Relacional – DSM – Profa. Lucineide – 06/04/2026

b)

```
db.vendas.aggregate([
  { $match: { categoria: { $exists: true } } },
  { $group: { _id: "$categoria", total: { $sum:
"$quantidade" } } } ]]
```

c)

```
db.vendas.aggregate([ { $sum: "$categoria" } ]])
```

d)

```
db.vendas.aggregate([ { $group: { categoria: "$categoria" }
} ]])
```

e)

```
db.vendas.group({ categoria: 1 })
```

3 – O setor comercial deseja listar produtos que sejam da categoria “Console” OU que tenham preço inferior a R\$ 2000.

Qual consulta está correta?

a) `db.produtos.find({ categoria: "Console", preco: { $lt: 2000 } })`

b) `db.produtos.find({ $and: [ { categoria: "Console" }, { preco: { $lt: 2000 } } ] })`

c) `db.produtos.find({ $or: [ { categoria: "Console" }, { preco: { $lt: 2000 } } ] })`

d) `db.produtos.find({ categoria: { $or: ["Console"] }, preco: { $lt: 2000 } })`

e) `db.produtos.find({ categoria: "Console" || preco < 2000 })`

4 – O time de BI precisa gerar um relatório contendo apenas o nome e o preço dos produtos, sem o campo `_id`.

Qual comando está correto?

a) `db.produtos.aggregate([ { $project: { nome: 1, preco: 1 } } ]])`

b) `db.produtos.aggregate([ { $project: { _id: 0, nome: 1, preco: 1 } } ]])`

c) `db.produtos.aggregate([ { $select: { nome: 1, preco: 1 } } ]])`

d) `db.produtos.find({ nome: 1, preco: 1 })`

e) `db.produtos.project({ nome: 1, preco: 1 })`

5 – A equipe de marketing deseja listar os 3 produtos mais caros da plataforma.

Qual comando está correto?

a) `db.produtos.find().limit(3).sort({ preco: -1 })`

b) `db.produtos.find().sort({ preco: -1 }).limit(3)`

c) `db.produtos.find().sort({ preco: 1 }).limit(3)`

d) `db.produtos.find().limit(3)`

e) `db.produtos.find().max({ preco: 3 })`