


Bases de Datos 1

Clase del 01 de Octubre de 2020

Alejandra Beatriz Lliteras



Contenidos de la materia

- ▶ Modelo de datos
 - ▶ Conceptos generales
 - ▶ Algunos modelos en particular
 - ▶ Modelo de Entidades y Relaciones
 - ▶ Modelo relacional
 - ▶ Transformación entre modelos de datos
 - ▶ Álgebra Relacional
 - ▶ Operaciones y Consultas
 - ▶ Optimización de consultas
 - ▶ Teoría de diseño de bases de datos
 - ▶ Conceptos generales
 - ▶ Proceso de Normalización
 - ▶ SGBD Relacional
 - ▶ Conceptos generales de bases de datos
- 



Álgebra Relacional



- **Lenguaje de consulta**, procedimental
 - Operaciones fundamentales
 - Operaciones adicionales
- **Lenguaje de manipulación** de datos
 - Operaciones de manipulación

Álgebra Relacional

- **Álgebra Relacional –Lenguaje de Consulta**
 - **Operaciones fundamentales:** son suficientes para expresar cualquier consulta en álgebra relacional
 - Selección (σ)
 - Proyección (Π)
 - Producto Cartesiano (\times)
 - Renombre (ρ)
 - De una relación
 - De atributos de una relación
 - Unión (\cup)
 - Diferencia ($-$)

AR- Lenguaje de Consulta

► Selección (σ)

- Operación unaria ($\sigma_{\text{condición}} R$)
- Requiere una condición booleana
 - Operaciones: and, or y not
- El resultado es una relación con un subconjunto "horizontal" de la relación dada

Ingenieros

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25

$\sigma_{\text{edad} \geq 30} (\text{Ingenieros})$

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37

AR- Lenguaje de Consulta

- Proyección (Π)

- Operación unaria ($\Pi_{\text{lista_de_atributos}} R$)
- Dada una lista de atributos produce un corte "vertical" de la relación
 - Los atributos de la lista se toman de izquierda a derecha.

Ingenieros		
E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25

$\Pi_{\text{nombre, edad}}(\text{Ingenieros})$

Nombre	Edad
José	34
Rosa	37
María	25

AR- Lenguaje de Consulta

- Producto Cartesiano (**X**)
 - Operación binaria (**A X B**)
 - El resultado es una relación que incluye todas las tuplas posibles que se obtienen concatenando cada tupla de A con cada una de las tuplas de B
 - La concatenación de una tupla $a=(a_1, \dots, a_m)$ y una tupla $b=(b_{m+1}, \dots, b_{m+n})$, es una tupla $t=(a_1, \dots, a_m, b_{m+1}, \dots, b_{m+n})$

AR- Lenguaje de Consulta

- Producto Cartesiano (X)

Ingenieros

E#	Nombre	D#
320	José	D1
322	Rosa	D3

Proyectos

Proyecto	Tiempo
RX338A	21
PY254Z	32

Ingenieros X Proyectos

E#	Nombre	D#	Proyecto	Tiempo
320	José	D1	RX338A	21
320	José	D1	PY254Z	32
322	Rosa	D3	RX338A	21
322	Rosa	D3	PY254Z	32

AR- Lenguaje de Consulta

- Producto Cartesiano (X)

Ingenieros

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25

Jefes

E#	Nombre	Edad
320	José	34
421	Jorge	48

Ingenieros X Jefes

Ingenieros.E#	Ingenieros.Nombre	Ingenieros.Edad	Jefes.E#	Jefes.Nombre	Jefes.Edad
320	José	34	320	José	34
320	José	34	421	Jorge	48
322	Rosa	37	320	José	34
322	Rosa	37	421	Jorge	48
323	María	25	320	José	34
323	María	25	421	Jorge	48

AR- Lenguaje de Consulta

- Renombre de una relación (ρ)
 - Operación unaria ($\rho_x R$)
 - El resultado es la relación R con nombre X

Ingenieros

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25

ρ

PROFESIONALES

Ingenieros

PROFESIONALES

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25

AR- Lenguaje de Consulta

- Renombre de atributos de una relación (**p**)
 - Operación unaria (**p**_{x (lista_de_atributos)} **R**)
 - El resultado es la relación R con nombre X y atributos nombrados como se expresa en *lista_de_atributos*

Ingenieros

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25

p

PROFESIONALES(E#, NombreProfesional, Edad)

Ingenieros

PROFESIONALES

E#	NombreProfesional	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25

AR- Lenguaje de Consulta

- Unión (\cup)

- Operación binaria ($A \cup B$)
- El resultado es una relación en la que se agrega a la relación A los elementos (no repetidos) de la relación B
- Es necesario que las relaciones A y B sean de «**unión compatible**»
 - Relaciones con igual aridad (igual número de atributos)
 - El dominio del i-ésimo atributo de ambas relaciones debe ser el mismo ($\forall i$)

AR- Lenguaje de Consulta

- Unión (\cup)

Ingenieros

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25

Jefes

E#	Nombre	Edad
320	José	34
421	Jorge	48

Ingenieros \cup Jefes

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25
421	Jorge	48

AR- Lenguaje de Consulta

- Diferencia (-)
 - Operación binaria (**A - B**)
 - El resultado es una relación donde están los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B
 - Es necesario que las relaciones A y B sean de «**unión compatible**»
 - Relaciones con igual aridad (igual número de atributos)
 - El dominio del i-ésimo atributo de ambas relaciones debe ser el mismo ($\forall i$)

AR- Lenguaje de Consulta

- Diferencia (-)

Ingenieros

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25

Jefes

E#	Nombre	Edad
320	José	34
421	Jorge	48

Ingenieros - Jefes

E#	Nombre	Edad
322	Rosa	37
323	María	25

Álgebra Relacional

- Álgebra Relacional –Lenguaje de Consulta
 - Operaciones adicionales:
 - No agregan potencia al álgebra, simplifican consultas.
 - Son reescribibles en término de operaciones fundamentales
 - Intersección (\cap)
 - Producto Theta ($|X|_{\theta}$)
 - Producto Natural ($|X|$)
 - División ($\%$)
 - Operación especial de Asignación (\leftarrow)

AR- Lenguaje de Consulta

- Intersección (\cap)

- Operación binaria ($A \cap B$)
- El resultado es una relación con aquellas tuplas que pertenecen a ambas relaciones (al mismo tiempo)
- Es necesario que las relaciones A y B sean de «**unión compatible**»
- $R \cap S$ es equivalente a $R - (R - S)$

AR- Lenguaje de Consulta

- Intersección (\cap)

Ingenieros

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25

Jefes

E#	Nombre	Edad
320	José	34
421	Jorge	48

Ingenieros \cap Jefes

E#	Nombre	Edad
320	José	34

AR- Lenguaje de Consulta

- Producto Theta($R \bowtie_{\theta} S$)
 - Operación binaria ($R \bowtie_{\theta} S$)
 - Genera una nueva relación con las tuplas resultantes de aplicar una operación de selección con la condición indicada por θ sobre el resultado de un producto cartesiano
 - La condición (θ) se indica como una expresión booleana de términos (se pueden usar conectores lógicos entre las condiciones)
 - $R \bowtie_{\theta} S$ es equivalente a $\sigma_{\theta}(R \times S)$

AR- Lenguaje de Consulta

- Producto Theta($|X|_{\theta}$)

Ingenieros			Jefes		
E#	Nombre	Edad	E#	Nombre	Edad
320	José	34	320	José	34
322	Rosa	37	421	Jorge	48
323	María	25			

Ingenieros $|X|_{\text{Ingenieros.edad = Jefes.edad}}$ Jefes

Ingenieros.E#	Ingenieros.Nombre	Ingenieros.Edad	Jefes.E#	Jefes.Nombre	Jefes.Edad
320	José	34	320	José	34

AR- Lenguaje de Consulta

- Producto Theta($|X|_{\theta}$)

Ingenieros			Jefes		
E#	Nombre	Edad	E#	Nombre	Edad
320	José	34	320	José	34
322	Rosa	37	421	Jorge	48
323	María	25			

Ingenieros $|X|_{\text{Ingenieros.edad} \leq \text{Jefes.edad}}$ Jefes

Ingenieros.E#	Ingenieros.Nombre	Ingenieros.Edad	Jefes.E#	Jefes.Nombre	Jefes.Edad
320	José	34	320	José	34
320	José	34	421	Jorge	48
322	Rosa	37	421	Jorge	48
323	María	25	320	José	34
323	María	25	421	Jorge	48

AR- Lenguaje de Consulta

- Producto Theta($|X|_{\theta}$)

Ingenieros			Jefes		
E#	Nombre	Edad	E#	Nombre	Edad
320	José	34	320	José	34
322	Rosa	37	421	Jorge	48
323	María	25			

Ingenieros $|X|_{\text{Ingenieros.edad} \leq \text{Jefes.edad and Ingenieros.E\#} \neq \text{Jefes.E\#}}$ Jefes

Ingenieros.E#	Ingenieros.Nombre	Ingenieros.Edad	Jefes.E#	Jefes.Nombre	Jefes.Edad
320	José	34	421	Jorge	48
322	Rosa	37	421	Jorge	48
323	María	25	320	José	34
323	María	25	421	Jorge	48

AR- Lenguaje de Consulta

- Producto Natural ($|X|$)
 - Operación binaria ($R |X| S$)
 - Genera una nueva relación con las tuplas resultantes de aplicar una operación de selección con la condición indicada sobre el resultado de un producto cartesiano
 - La condición se indica como una expresión booleana de términos (se pueden usar conectores lógicos entre las condiciones)

➤ $R |X| S$ es equivalente a $\Pi_{\text{lista}} (\sigma_{\text{condición}} (R \times S))$

Donde:

condición implica a todos los atributos de R que están en S y son iguales

lista elimina columnas repetidas (dejando una sola en el conjunto) y los atributos que no tienen en común R y S

AR- Lenguaje de Consulta

- Producto Natural (|X|)

Postulantes

Nombre	Edad	DNI
Paula	19	29235142
Martina	22	35215415
Joaquín	28	28152478

Administrativos

Nombre	Edad	Domicilio	DNI
Martina	22	1 y 50	35215415
Paula	19	8 y 49	29899632
Pablo	32	26 y 50	20125789

Postulantes |X| Administrativos

Nombre	Edad	DNI	Domicilio
Martina	22	35215415	1 y 50

AR- Lenguaje de Consulta

- División (%)

- Operación binaria (R % S)

- R dividendo

- S divisor

- Los atributos del divisor S **deben ser** un subconjunto de los atributos de la relación R con igual dominio

- La relación resultante de la división, llamémosla T, posee tuplas t tal que:

- Los valores de t deben aparecer en R **en combinación con todas** las tuplas de S

- R%S es equivalente a:

$$\Pi_{\text{att(R)} - \text{att(S)}} R - \Pi_{\text{att(R)} - \text{att(S)}} ((\Pi_{\text{att(R)} - \text{att(S)}} (R) \times S) - R)$$

donde $\text{att(R)} - \text{att(S)}$ significan los atributos de la relación R menos los atributos de la relación S

AR- Lenguaje de Consulta

- División (%)

R1		R2	
E#	Proyecto	Proyecto	
320	RX338A	RX338A	
320	PY254Z	PY254Z	
323	RX338A		
323	PY254Z		
323	NC168T		
324	NC168T		
324	KT556B		

R1 % R2

E#
320
323

AR- Lenguaje de Consulta

- División (%)

Lugar_Trabajo

Nombre	Sucursal
Juan	Sucursal1
Pedro	Sucursal1
Juan	Sucursal2
María	Sucursal 1
Juan	Sucursal3

Sucursales_Vip

Sucursal
Sucursal1
Sucursal2

Lugar_Trabajo % Sucursales_Vip

Nombre
Juan

AR- Lenguaje de Consulta

- División (%)

Lugar_Trabajo

Nombre	Sucursal	Color
Juan	Sucursal1	Rojo
Pedro	Sucursal1	Verde
Juan	Sucursal2	Azul
María	Sucursal 1	Rojo
Juan	Sucursal3	Violeta
Pedro	Sucursal1	Rojo
Pedro	Sucursal2	Azul
Juan	Sucursal1	Verde

Sucursales_Vip

Sucursal	Color
Sucursal1	Rojo
Sucursal2	Azul
Sucursal1	Verde

Lugar_Trabajo % Sucursales_Vip

Nombre
Juan
Pedro

AR- Lenguaje de Consulta

- Asignación (\leftarrow)
 - Es una forma conveniente de expresar operaciones complejas
 - Modularidad
 - El resultado de una operación se *asigna* temporalmente a una *variable*
 - La variable a la cual se asigna el resultado de una operación se puede usar en otras operaciones

AR- Lenguaje de Consulta

- Asignación (\leftarrow)
 - Ejemplo

Lugar_Trabajo

Nombre	Sucursal
Juan	Sucursal1
Pedro	Sucursal1
Juan	Sucursal2
María	Sucursal 1
Juan	Sucursal3

Sucursales_Vip

Sucursal
Sucursal1
Sucursal2

Empleado

Nombre	Domicilio
Juan	1 y 50
Pedro	120 y 43
María	150 y 62

Empleados_Vip \leftarrow Lugar_Trabajo % Sucursales_Vip

Empleados_Vip | X | Empleado

Nombre	Domicilio
Juan	1 y 50

Nombre
Juan



AR- Lenguaje de Consulta

- Combinación de operaciones para formar consultas
 - Las operaciones se pueden usar
 - Aisladas o
 - Combinadas (**expresiones**)
 - Permiten resolver consultas complejas
 - Se usan paréntesis cuando es necesario agrupar operaciones
 - Notación lineal



Álgebra Relacional



- Lenguaje de consulta, procedimental
 - Operaciones fundamentales
 - Operaciones adicionales
- Lenguaje de manipulación de datos
 - Operaciones de manipulación

Álgebra Relacional

- Lenguaje de manipulación de datos
 - **Operaciones de manipulación:** se expresan usando la operación de asignación
 - Modifican la cantidad o los valores de las tuplas de una relación
 - Inserción (\cup)
 - Eliminación ($-$)
 - Actualización (δ)

AR – Lenguaje de Manipulación

- Inserción (**U**)
 - La o las tuplas a insertar deben ser compatibles con la relación
 - $R \leftarrow R \cup E$
 - Donde R es la relación donde se insertarán los resultados de la expresión E

AR – Lenguaje de Manipulación

- Inserción (U)
 - Ejemplo

Empleado

Nombre	Domicilio
Juan	1 y 50
Pedro	120 y 43
María	150 y 62

Empleado ← **Empleado U {("Joaquín", "4 y 497")}**

Empleado

Nombre	Domicilio
Juan	1 y 50
Pedro	120 y 43
María	150 y 62
Joaquín	4 y 497

AR – Lenguaje de Manipulación

- Inserción (U)

- Ejemplo

Empleado

Nombre	Domicilio
Juan	1 y 50
Pedro	120 y 43
María	150 y 62

Empleado ← **Empleado U**
{("Joaquín", "4 y 497"), ("Martina", "1 y 32")}

Empleado

Nombre	Domicilio
Juan	1 y 50
Pedro	120 y 43
María	150 y 62
Joaquín	4 y 497
Martina	1 y 32

AR – Lenguaje de Manipulación

- Inserción (U)

- Ejemplo

Empleado

Nombre	Domicilio
Juan	1 y 50
Pedro	120 y 43
María	150 y 62

Asistentes

Nombre	Domicilio	DNI
Joaquín	4 y 497	1234536
Martina	1 y 32	2541258

Empleado ←

Empleado U

($\Pi_{\text{nombre, domicilio}}$ **Asistentes**)

Empleado

Nombre	Domicilio
Juan	1 y 50
Pedro	120 y 43
María	150 y 62
Joaquín	4 y 497
Martina	1 y 32

AR – Lenguaje de Manipulación

- Eliminación (—)
 - La o las tuplas a eliminar deben ser compatibles con la relación
 - $R \leftarrow R - E$
 - Donde R es la relación donde se insertarán los resultados de la expresión E

AR – Lenguaje de Manipulación

- Eliminación (—)
- Ejemplo

Empleado

Nombre	Domicilio
Juan	1 y 50
Pedro	120 y 43
María	150 y 62
Joaquín	4 y 497
Martina	1 y 32

Empleado ← **Empleado** –
{("Joaquín", "4 y 497"), ("Martina", "1 y 32")}

Empleado

Nombre	Domicilio
Juan	1 y 50
Pedro	120 y 43
María	150 y 62

AR – Lenguaje de Manipulación

- Eliminación (—)
- Ejemplo

Empleado

Nombre	Domicilio
Juan	1 y 50
Pedro	120 y 43
María	150 y 62
Joaquín	4 y 497
Martina	1 y 32

Algunos_empleados ←

$\sigma_{\text{nombre}=\text{"Martina"} \text{ o } \text{nombre}=\text{"Joaquín"}}(\text{Empleado})$

Empleado ← **Empleado** — **Algunos_empleados**

Empleado

Nombre	Domicilio
Juan	1 y 50
Pedro	120 y 43
María	150 y 62

AR – Lenguaje de Manipulación

- Actualización (δ)
 - Permite actualizar un valor particular de una tupla
 - $\delta_{att(R)} \leftarrow E \ (R)$
 - Donde R es la relación a la que se le modificará el atributo mencionado en att(R) , como resultado de la expresión E

AR – Lenguaje de Manipulación

- Actualización (δ)
 - Ejemplo

Empleado

Nombre	Domicilio	Salario
Juan	1 y 50	10200
Pedro	120 y 43	15000
María	150 y 62	22000

δ salario \leftarrow salario * 1.2 (Empleado)

Empleado

Nombre	Domicilio	Salario
Juan	1 y 50	12240
Pedro	120 y 43	18000
María	150 y 62	26400

AR – Lenguaje de Manipulación

- Actualización (δ)
 - Ejemplo

Empleado

Nombre	Domicilio	Salario
Juan	1 y 50	10200
Pedro	120 y 43	15000
María	150 y 62	22000

δ salario \leftarrow salario * 1.2 ($\sigma_{\text{nombre}=\text{"Juan"}}$ (Empleado))

Empleado

Nombre	Domicilio	Salario
Juan	1 y 50	12240
Pedro	120 y 43	15000
María	150 y 62	22000



Actividad

Para el encuentro participativo y sincrónico
del Jueves 01 de Octubre de 2020

Ejercicio

INMUEBLE (idInmueble, nroCatastro, localidad, metrosCuadrados, tasacionFiscal, idPropietario)

PROPIETARIO(idPropietario, apellido, nombre, localidad, domicilio, dni)

MULTA(idInmueble, idMulta, añoMulta, montoMulta, descripcionMulta)

Nota:

- No todos los inmuebles tienen multa
- Cada inmueble posee un único propietario

a) Hallar aquellos propietarios que solamente poseen propiedades en la localidad de "San Carlos de Bariloche". Listar su nombre, apellido, localidad donde vive y el dni.

Bibliografía de los temas abordados en esta clase

- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377-387.
- Codd, E. F. (1979). Extending the database relational model to capture more meaning. ACM Transactions on Database Systems (TODS), 4(4), 397-434.
- Garcia-Molina, H. (2008). Database systems: the complete book. Pearson Education India.
- Korth, H. F., & Silberschatz, A. (1993). Fundamentos de Base de Datos. Segunda Edición en español.

Important
Message

IMPORTANTE: los slides usados en las clases teóricas de esta materia, no son material de estudio por sí solos.