



oracle_002

🕒 생성일	2026년 7월 16일 오후 4:04
🏷️ 태그	과제

SQL 문법들은 목적에 따라 크게 세 가지 언어로 나뉩니다.
각 언어의 정의, 대표적인 명령어(ex: **SELECT**, **INSERT**, **CREATE** 등)
그리고 실제 어떤 상황에 쓰이는 지 정리해 주세요.
(DQL, DML, DDL)

- DDL 이란 (데이터 정의어)
DB에서 테이블, 뷰, 인덱스 등 객체의 구조를 정의/변경/삭제할 때 사용하는 SQL 명령어
 - 주요 명령어: **CREATE** **ALTER** **DROP**
⇒ JAVA에서 Class를 만드는 것과 유사하다

```
-- CREATE TABLE: 새로운 테이블을 생성할 때 사용
CREATE TABLE 테이블명 (
    컬럼명 데이터타입 [DEFAULT 기본값] [제약조건]
    컬럼명 데이터타입 [제약조건]
    ...
    [테이블 레벨 제약조건]
-- [~] 에 속한 부분은 생략이 가능하다
);
```

```
-- ALTER TABLE: 생성된 테이블의 컬럼을 추가, 삭제, 수정할 때 사용한다
ALTER TABLE 테이블명
    ADD (
        컬럼명 데이터타입 [DEFAULT 기본값]
    );
-- DROP COLUMN: 최소 한 개 이상의 컬럼이 남겨져 있어야 한다
ALTER TABLE 테이블명 DROP COLUMN 컬럼명;
-- DROP CONSTRAINT: 지정한 제약 조건을 제거
ALTER TABLE 테이블명 DROP CONSTRAINT 제약조건명;
```

```
-- DROP TABLE: 테이블 구조 및 내부 데이터를 영구적으로 삭제할 때 사용한다
DROP TABLE 테이블명;
```

- DML 이란 (데이터 조작어)
테이블의 데이터를 삽입, 수정, 삭제하는 sql 명령어
 - 주요 명령어: **INSERT** **UPDATE** **DELETE**
⇒ DML은 변경 사항 취소가 가능하다

```
-- INSERT: 테이블에 새로운 행 (ROW)을 추가하는 명령어
-- [1] 모든 컬럼에 값을 순서대로 대입
INSERT INTO 테이블명
VALUES (값1, 값2, 값3, ..);
-- 테이블 정의 순서대로 모든 값을 빠짐없이 작성
-- ※ 컬럼의 개수와 순서를 온전히 맞춰야만 오류가 발생하지 않음

-- [2] 특정 컬럼을 지정하여 삽입
```

```
INSERT INTO 테이블명 (컬럼명1, 컬럼명2, ...)
VALUES (값1, 값2, ...);
-- ※ 지정하지 않은 컬럼은 기본값으로 적용 · 기본값이 설정되어 있지 않을 경우, NULL 값 저장
```

```
-- UPDATE: 기존의 데이터를 수정하는 명령어
UPDATE 테이블명
SET      컬럼명1 = 변경할_값1, 컬럼명2 = 변경할_값2, ..
[WHERE 조건식];    -- 조건절 생략 시, 테이블 전체 행이 수정되므로 주의 !
```

```
-- DELETE: 기존 행 (ROW)을 삭제하는 명령어
DELETE FROM 테이블명
[WHERE 조건식];    -- 조건절 생략 시, UPDATE와 마찬가지로 테이블 내의 모든 데이터가 삭제 !
```

- DQL 이란 (SELECT)
DB에 저장된 테이블에서 특정 조건에 맞는 행과 열을 필터링 및 정렬하여 불러오는 것
 - 특징: 데이터를 읽기만 할 뿐, 원본 데이터에는 큰 영향을 주지 않는다.
⇒ 가장 많이 쓰임

```
-- SELECT: 단독으로도 쓰이지만, 아래와 같은 절과도 결합하여 쓰인다
WHERE: 특정 조건을 만족하는 데이터만 필터링
GROUP BY: 특정 열을 기준으로 데이터를 그룹화할 때 쓰인다
ORDER BY: 조회된 결과를 오름/내림차순으로 정렬할 때 쓰인다
JOIN: 여러 테이블의 데이터를 연결하여 함께 조회할 때 쓰임
```