



font-end-001

🕒 생성일	2026년 7월 24일 오후 4:35
☰ 태그	과제

- HTML, CSS, JS 각각의 개념과 역할 정리

• HTML 란? (웹 브라우저 내에 기능성을 탑재한 텍스트나 표와 같은 뼈대나 구조를 만들때 쓰인다)

⇒ 웹 문서의 구조와 의미를 정의하는 마크업 언어

마크업: 문서의 핵심(텍스트)에 "~" 태그를 붙여, 구조를 지시하는 메타 정보

※ 브라우저의 경우, 태그를 해석하여 화면에 구조화된 문서를 생성

「태그의 기본 구조」

- 쌍으로 이루어진 태그: `<태그명>내용</태그명>`
- 단독 태그: `<태그명>`

• CSS란? (HTML이 웹 브라우저내에 기능적 텍스트를 의미한다면, CSS는 이를 디자인하는 요소라고 생각하면 편하다)

⇒ HTML 문서에 시각적 표현(style)을 입히는 언어

Cascading: 여러 스타일의 규칙들이 겹쳤을 경우, 우선순위와 소스의 순서에 따라 최종적으로 적용되는 방식을 의미

「CSS 적용법」

- 인라인 **스타일**: `<button style="color:#bc6363;">삭제</button>`
- 내부 **스타일**: 아래와 같은 구조를 갖는다

```
<head>
  <style>
  </style>
</head>

<body>
<h1></h1>
<p>
</p>
</body>
```

- 외부 **스타일**: 같은 코드의 공간에 있는 것이 아닌 외부의 파일을 끌어오는 것을 의미한다.

• JS란? ()

⇒ 인터프리터 방식의 객체 지향 프로그래밍 언어로, ECMA 스크립트 표준을 준수한다

인터프리터: 코드를 미리 컴파일하지 않고, 프로그램이 실행되는 동안 고급 프로그래밍 언어 코드를 한 줄씩 읽어가며 즉시 실행(해석)하는 프로그램을 의미

• 스크립트의 분류

⇒ 클라이언트 사이드 스크립트: 브라우저에서 곧장 처리되는 스크립트 (Ex. JavaScript)

⇒ 서버 사이드 스크립트: 웹 서버쪽에서 연산/비즈니스 로직을 처리한 뒤, 결과만 전달하는 스크립트 (Ex. Node js, Java, Python Etc.)

- Flex, Grid 차이점 분류

구분	Flex (Flexbox)	Grid (CSS Grid)
차원	1차원: 행과 열 (하나의 축)	2차원 (행과 열을 동시에 관여)
접근 방식	컨텐츠 중심 : 내부 요소의 크기에 맞춰 유연하게 배치	레이아웃 중심 : 미리 격자(Grid) 틀을 만들어두고 채우는 방식
주요 목적	컴포넌트 내부 요소 정렬 및 순서 제어	전체 페이지 구조 설계 및 복잡한 격자 레이아웃