



06. 26 HW

👤 생성자	② 정우찬
🕒 생성 일시	2026년 6월 24일 오전 9:04
☰ 카테고리	기본
📅 날짜	6월 26 → 6월 28
📝 메모	과제

[캡슐화]

[1] 데이터 묶음: 객체의 상태를 나타내는 속성(필드, 멤버 변수)과 그 속성을 조절하는 기능(method)을 하나의 클래스로 묶는 것

[2] 정보 은닉: 외부에서 객체의 핵심 데이터에 직접 접근하지 못하도록 숨기고, 미리 허용된 안전한 통로를 통해서만 데이터를 변경하거나 가져올 수 있도록 제한을 두는 것

[추상화]

[+] 프로그램에 필요한 공통점을 추출하고, 불필요한 특성을 제거하는 과정을 의미한다

[상속] (`extends`)

[+] 다른 클래스가 가지고 있는 멤버(필드/변수, 메소드)들을 새로운 클래스가 그대로 돌려받는 것을 의미한다.

[-] 접근제한자 `class` 클래스명 `extends` 부모클래스명 `{}`

[-] 접근제한자: `public`, `protected`, `default`, `private`

[-] 부모 클래스: `super` (상위 클래스)

[-] 자식 클래스: `sub` (하위 클래스)

[+] 특징

- 모든 클래스는 `Object` 클래스의 후손이다
- 부모 클래스의 생성자 및 `private` 멤버는 상속되지 않는다
- 자바에서는 단일 상속만 지원한다

[+] 장점

- 적은 양의 코드로 새로운 클래스 작성이 가능하다: 부모의 코드를

그대로 가져다 쓰므로 중복이 제거된다

- 코드를 공통적으로 관리 : 부모 클래스 한 곳만 수정하면, 이를 상속받은 모든 자식 클래스에 자동 반영되므로 유지보수가 매우 쉬워진다

[다향성]

[+] 하나의 객체(참조변수)가 여러가지 형태를 가질 수 있는 능력을 의미한다

자바에서는 부모 타입의 참조 변수로 자식 타입의 인스턴스를 참조할 수 있도록 하여 다향성을 구현한다

[1] 다향성과 객체 배열

다향성이 없다면 각 객체마다의 배열을 따로 분리하여야 하지만, 다향성을 활용하면 부모 타입의 배열 하나로 모든 자식 객체들을 묶어서 관리 할 수 있습니다

[2] 매개변수와 다향성

메소드를 정의할 때, 매개변수 타입을 부모 타입으로 지정하면, 단 하나의 메소드로 모든 자식 객체들을 매개변수로 받아 처리할 수 있습니다

[+] 하나의 메소드가 여러 형태를 가질 수 있는 성질을 의미