

시험 성적서

성적서 번호 :	T2016-06905
회 사 명 :	대림통상(주)증평공장
대 표 자 :	이재만
주 소 :	충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23
1. 시 료 명 :	수도꼭지
· 규격 및 형식 :	FL0302, FS0307, FS3205, FS3605-ITS, FB3907, FB020NR, FB0300, FB020NRS
2. 성적서의 용도 :	품질관리용
3. 접수일자 :	2016.07.01
4. 시험일자 :	2016.07.01 - 2016.07.19
5. 시험방법 :	KS B 2331:2013
6. 시험결과 :	시험결과 참조

시험자 : 박성하

박성하

승인자 : 이상배

이상배

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.


2016 년 07 월 22 일



한국기계전자시험연구원



www.ktc.re.kr 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 57
TEL : 043-216-6190, FAX : 043-216-6192




시험결과

성적서 번호 : T2016-06905

시료명 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (세면용, FL0302)

시험항목		단위	시험치	시험방법
조작성능		-	이상없음	KS B 2331:2013
토수성능		L/min	5.8	
내압성능(수압 1.72 MPa, 1분)		-	이상없음	
물충격 한계 성능		MPa	0.27	
도금두께	Ni	μm	7.8	
	Cr	μm	0.3	

계속



시험결과

성적서 번호 : T2016-06905

시료명 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (주방용, FS0307)

시험항목		단위	시험치	시험방법
조작성능		-	이상없음	KS B 2331:2013
토수성능		L/min	5.0	
내압성능(수압 1.72 MPa, 1분)		-	이상없음	
물충격 한계 성능		MPa	0.26	
도금두께	Ni	μm	9.2	
	Cr	μm	0.3	

계속



시험결과

성적서 번호 : T2016-06905

시료명 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (주방용, FS3205)

시험항목		단위	시험치	시험방법
조작성능		-	이상없음	KS B 2331:2013
토수성능		L/min	4.7	
내압성능(수압 1.72 MPa, 1분)		-	이상없음	
물충격 한계 성능		MPa	0.25	
도금두께	Ni	μm	9.4	
	Cr	μm	0.3	

계속



시험결과

성적서 번호 : T2016-06905

시료명 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (주방용, FS3605-ITS)

시험항목		단위	시험치	시험방법
조작성능		-	이상없음	KS B 2331:2013
토수성능		L/min	4.1	
내압성능(수압 1.72 MPa, 1분)		-	이상없음	
물충격 한계 성능		MPa	0.26	
도금두께	Ni	μm	8.6	
	Cr	μm	0.3	

계속



시험결과

성적서 번호 : T2016-06905

시료명 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (세면샤워겸용, FB3907)

시험항목		단위	시험치	시험방법
조작성능		-	이상없음	KS B 2331:2013
토수성능	핸드샤워	L/min	5.9	
	토수구		5.7	
내압성능(수압 1.72 MPa, 1분)		-	이상없음	
물충격 한계 성능		MPa	0.26	
도금두께	Ni	μm	5.2	
	Cr	μm	0.2	

계속



시험결과

성적서 번호 : T2016-06905

시료명 : 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워용, FB020NR)

시험항목		단위	시험치	시험방법
조작성능		-	이상없음	KS B 2331:2013
토수성능	핸드샤워	L/min	5.9	
	헤드샤워		3.8	
내압성능(수압 1.72 MPa, 1분)		-	이상없음	
물충격 한계 성능		MPa	0.28	
도금두께	Ni	μm	8.8	
	Cr	μm	0.3	

계속



시험결과

성적서 번호 : T2016-06905

시료명 : 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워욕조용, FB0300)

시험항목		단위	시험치	시험방법
조작성능		-	이상없음	KS B 2331:2013
토수성능		L/min	6.0	
내압성능(수압 1.72 MPa, 1분)		-	이상없음	
물충격 한계 성능		MPa	0.28	
도금두께	Ni	μm	8.4	
	Cr	μm	0.3	

계속



시험결과

성적서 번호 : T2016-06905

시료명 : 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워욕조용, FB020NRS)

시험항목		단위	시험치	시험방법
조작성능		-	이상없음	KS B 2331:2013
토수성능	핸드샤워	L/min	5.8	
	헤드샤워		3.8	
내압성능(수압 1.72 MPa, 1분)		-	이상없음	
물충격 한계 성능		MPa	0.27	
도금두께	Ni	μm	7.2	
	Cr	μm	0.3	

끝.