

시험 성적서

성적서 번호 : T2015-05052

회 사 명 : 대림통상(주)증평공장
대 표 자 : 이재우
주 소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23

1. 시 료 명 : 수도꼭지
· 규격 및 형식 : /
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2015.05.26
4. 시험일자 : 2015.05.26 - 2015.06.12
5. 시험방법 : KS B 2331 : 2013
6. 시험결과 : 시험결과 참조

시험자 : 안성우

(서명) 안성우

승인자 : 최완규

(서명) 최완규

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2015 년 06 월 12 일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 435-862 경기도 군포시 흥안대로 27번길 22(금정동)

TEL : 031-428-8444, FAX : 031-459-9711



시험결과

성적서 번호 : T2015-05052

시 료		대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (주방용, 15)	시험방법
		FS3907	
항 목	조작 성능		KS B 2331 : 2013
	이상없음		
항 목	토수 성능(L/min)		
	5.5		
항 목	내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		
	이상없음		
항 목	물충격 한계 성능(MPa)		
	0.30		
도금두께(μm)	Ni	9.3	
	Cr	0.4	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-05052

시 료		벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (주방용, 15)	시험방법
		FS3236	
항 목	조작 성능		KS B 2331 : 2013
	이상없음		
토수 성능(L/min)		5.3	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.32	
도금두께(μm)	Ni	8.4	
	Cr	0.4	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-05052

시 료 항 목		가로꼭지 (15)				시험방법
		FS111-1T	FS111T	FS128T	FS130T	
조작 성능		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		17.0	17.7	16.5	15.9	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.43	0.45	0.42	0.40	
도금두께(μm)	Ni	8.2	9.5	9.4	8.5	
	Cr	0.3	0.3	0.3	0.2	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-05052

시 료		다용도 꼭지 (15)	시험방법
		FS167NR	
항 목			KS B 2331 : 2013
조작 성능		이상없음	
토수 성능(L/min)		17.4	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.43	
도금두께(μm)	Ni	8.0	
	Cr	0.2	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-05052

시 료		대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면용, 15)		시험방법
		FL3902	FL3900	
항 목				
조작 성능		이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		5.9	5.3	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.28	0.29	
도금두께(μm)	Ni	8.2	5.1	
	Cr	0.4	0.2	



시험 결과

성적서 번호 : T2015-05052

항 목 \ 시 료		벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워욕조용, 15)	시험방법
		FS3905	
조작 성능		이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		5.1	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.31	
도금두께(μm)	Ni	5.0	
	Cr	0.4	



시험결과

성적서 번호 : T2015-05052

항 목		시 료	벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (샤워용, 15)			시험방법
			FB3900NR	FB3900NC	FB241NR	
조작 성능			이상없음	이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)	핸드샤워		5.8	6.7	6.2	
	헤드샤워		-	-	6.7	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)			이상없음	이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)			0.32	0.31	0.30	
도금두께(μm)	Ni		9.1	8.5	10.1	
	Cr		0.4	0.4	0.3	



시험결과

성적서 번호 : T2015-05052

항 목		시 료	대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 (세면샤워용, 15)	시험방법
			FB3205	
조작 성능			이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)	토수구		5.4	
	샤워헤드		6.1	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)			이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)			0.31	
도금두께(μm)	Ni		5.2	
	Cr		0.3	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-05052

시 료 항 목		2구 앵글밸브 (15)		시험방법
		FB025-2	FB031-2N	
조작 성능		이상없음	이상없음	KS B 2331 : 2013
토수 성능(L/min)		11.5	9.5	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.35	0.33	
도금두께(μm)	Ni	7.5	8.1	
	Cr	0.3	0.3	



시 험 결 과

성적서 번호 : T2015-05052

시 료		3구 앵글밸브 (15)	시험방법
		FB025-3	
항 목			KS B 2331 : 2013
조작 성능		이상없음	
토수 성능(L/min)		11.9	
내압 성능(수압 1.72 MPa, 1분)		이상없음	
물충격 한계 성능(MPa)		0.34	
도금두께(μm)	Ni	8.5	
	Cr	0.3	

끝.

