

시험 성적서

성적서 번호 : T2018-07014

회 사 명 : 대림통상(주)증평공장
대 표 자 : 고은희, 이재만
주 소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23

1. 시 료 명 : 수도꼭지, 샤워헤드
· 규격 및 형식 : 시험결과 참조
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2018.06.08
4. 시험일자 : 2018.06.08 - 2018.06.25
5. 시험방법 : KS B 2331:2017, EL222
6. 시험결과 : 시험결과 참조

시험자 : 권오용

권오용

승인자 : 조준래

조준래

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2018 년 06 월 27 일



한국기계전자시험연구원



www.ktc.re.kr 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 57
TEL : 043-299-6603, FAX : 043-216-6192



시험결과

성적서 번호 : T2018-07014

시료명 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 콕지 15 (세면용) (FL0302)

시험항목		단위	시험치	시험방법
조작 성능		-	이상없음	KS B 2331:2017
토수 성능	토수구	L/min	4.94	
내압 성능(1.7 MPa)		-	이상없음	
물충격한계성능		MPa	0.66	
도금 두께	Cr	μm	0.34	
	Ni	μm	10.2	

시료명 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 콕지 15(주방용) (FS0307)

시험항목		단위	시험치	시험방법
조작 성능		-	이상없음	KS B 2331:2017
토수 성능	핸드	L/min	4.70	
내압 성능(1.7 MPa)		-	이상없음	
물충격한계성능		MPa	0.60	
도금 두께	Cr	μm	0.57	
	Ni	μm	9.1	



시험결과

성적서 번호 : T2018-07014

시료명 : 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (샤워욕조용) (FB0300)

시험항목		단위	시험치	시험방법
조작 성능		-	이상 없음	KS B 2331:2017
토수 성능	핸드	L/min	5.68	
내압 성능(1.7 MPa)		-	이상 없음	
물충격한계성능		MPa	0.68	
도금 두께	Cr	μm	0.34	
	Ni	μm	8.5	

시료명 : 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (샤워용) (FB0300NR)

시험항목		단위	시험치	시험방법
조작 성능		-	이상 없음	KS B 2331:2017
토수 성능	핸드	L/min	5.51	
내압 성능(1.7 MPa)		-	이상 없음	
물충격한계성능		MPa	0.58	
도금 두께	Cr	μm	0.50	
	Ni	μm	11.8	



시험결과

성적서 번호 : T2018-07014

시료명 : 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합 콧지 15 (샤워용) (FB020NR)

시험항목		단위	시험치	시험방법
조작 성능		-	이상 없음	KS B 2331:2017
토수 성능	핸드	L/min	3.62	
	헤드		3.49	
내압 성능(1.7 MPa)		-	이상 없음	
물충격한계성능		MPa	0.74	
도금 두께	Cr	μm	0.20	
	Ni	μm	3.3	

시료명 : 가로 콧지 15 (FS128-1DTC)

시험항목		단위	시험치	시험방법
조작 성능		-	이상 없음	KS B 2331:2017
토수 성능	토수구	L/min	16.94	
내압 성능(1.7 MPa)		-	이상 없음	
물충격한계성능		MPa	0.40	
도금 두께	Cr	μm	1.1	
	Ni	μm	4.2	



시험결과

성적서 번호 : T2018-07014

시료명 : 가로 쪽지 15 (FS130-1DTC)

시험항목		단위	시험치	시험방법
조작 성능		-	이상 없음	KS B 2331:2017
토수 성능		L/min	14.20	
내압 성능(1.7 MPa)		-	이상 없음	
물충격한계성능		MPa	0.88	
도금 두께	Cr	μm	0.19	
	Ni	μm	10.9	

시료명 : 샤워 헤드(PF124)

시험항목		단위	시험치	시험방법
토수 성능	핸드	L/min	6.08	EL 222

끝.

