



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2025-2139 페이지 (1) / (총 2)	KI(ET)
---	--	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구공단로 52 (양곡동) .
○ 의뢰일자 : 2025년 07월 04일

2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

3. 시험 시료명/물질 : CC-740(TFT-740LT)

4. 시험기간 : 2025년 07월 04일 ~ 2025년 07월 31일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2025. 07. 25.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
CC-740 (TFT-740LT)	볼 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0	EL223: 2022(EM501:2022)	
		(오수관 통과 개수)	100.0		
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.3		
	사용수량	대변	7.30		
		소변	3.41		
	평균사용수량	(대변+소변*2)/3	4.71		
	최대설정수량 (대변)		7.31		
	소변용	화장지뭉치배출	배출됨		
		희석성능	98.0%		

참고) 사용수량: 의뢰시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

부속명: TFT-740LT, 부자공 칸수 : 11칸, 보조부구 칸수 : 2칸, 핸들볼체인 칸수 : 25칸

공급수압 : 98 kPa(동압)

-끝-



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2025-0782 페이지 (1) / (총 23)	KI(ET
---	---	--------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 충북 제천시 봉양읍 제원로 80-50 1-3
○ 의뢰일자 : 2025년 03월 18일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험 시료명/물질 : 01) CC-114 외 21건

4. 시험기간 : 2025년 03월 18일 ~ 2025년 04월 28일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2025. 04. 28.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel: 032-210-5110, Fax: 032-210-5115)

성적서번호: 2025-0782

페이지 (21) / (총 23)



시 험 결 과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고	
20) CC-740 [TFT-740LT]	볼 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0	EL223:2022(EM501:2022)		
		(오수관 통과 개수)	100.0			
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.0			
	사용수량(L)	대소변구분형 탱크타입	시험결과			
		대변	7.02			
		소변	3.73			
	평균사용수량(L)	(대변+소변*2)/3				4.82
	최대설정수량(L) (대변)		7.03			
	소변용	화장지뭉치배출	배출됨			
		희석성능	98.0%			

- 사용수량 : 의뢰시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

- 부자공 칸수 : 11칸, 보조부구 칸수 : 2칸, 핸들 볼체인 칸수 : 25칸, 보충수 조절 : -