



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2025-2145 페이지 (1) / (총 2)	KI(ET)
---	--	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구공단로 52 (양곡동) .
○ 의뢰일자 : 2025년 07월 04일

2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

3. 시험 시료명/물질 : CC-660N(DST-660N)

4. 시험기간 : 2025년 07월 04일 ~ 2025년 07월 31일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2025. 07. 25.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
CC-660N (DST-660N)	볼 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0	EL223: 2022(EM501:2022)	
		(오수관 통과 개수)	100.0		
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.66		
	사용수량	대변	7.53		
		소변	3.65		
	평균사용수량	(대변+소변*2)/3	4.94		
	최대설정수량 (대변)		7.54		
	소변용	화장지뭉치배출	배출됨		
		희석성능	98.0		

참고) 사용수량: 의뢰시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

부속명: TFT-660LT, 부자공 칸수 : 15칸, 핸들볼체인 칸수 : 13칸, 보충수: 3단,

비데: DST-660N

공급수압 : 98 kPa(동압)

-끝-





시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2025-1904 페이지 (1) / (총 2)	KI(ET)
---	--	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 충청북도 제천시 봉양읍 제원로 80-50 .
○ 의뢰일자 : 2025년 06월 18일

2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

3. 시험 시료명/물질 : CC-660N(DST-660N)

4. 시험기간 : 2025년 06월 18일 ~ 2025년 06월 25일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2025. 06. 25.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 송내대로388(약대동) 203동 504호
(Tel : 032-210-5114 , Fax : 032-210-5115)

성적서번호: 2025-1904

페이지 (2) / (총 2)



시 험 결 과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
CC-660N(DST-660N)	볼 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0	EL223: 2022(EM501:2022)	
		(오수관 통과 개수)	100.0		
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.0		
	사용수량(L)	대소변구분형 탱크타입			
		대변	7.48		
		소변	3.72		
	평균사용수량(L)	(대변+소변*2)/3	4.97		
	최대설정수량(L) (대변)		7.49		
	소변용	화장지뭉치배출	배출됨		
		희석성능(%)	98.0%		

[참고] 사용수량 : 의뢰시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

부 속 명 : TFT-660LT, 부자공 칸수 : 15칸, 보조부구 칸수 : 0칸, 핸들볼체인 칸수 : 13칸, 보충수 조절 : 3단

-끝-