



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT24-089468K
2. 의뢰자
○ 업체명 : 대림비앤코(주)
○ 주소 : 경상남도 창원시 성산구공단로 52 (양곡동)
3. 시험기간 : 2024년 10월 18일 ~ 2024년 10월 21일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지 인증 제출용
5. 시료명 : CC-670
6. 시험방법
(1) KS L 1551:2022
(2) EL223:2022

확인	작성자 성명	이철민	기술책임자 성명	김태진
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 10월 21일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7828

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT24-089468K

7. 시험결과

1) CC-670

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양(있어서는 안될결점 : 세척면 및 겉보기면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양(있어서는 안될결점 : 기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양(결점 허용 범위 : 세척면)	-	(1)	이상없음		
겉모양(결점 허용 범위 : 겉보기 면)	-	(1)	이상없음		
겉모양(결점 허용 범위 : 뒤통림)	-	(1)	이상없음		
잉크 침투도	mm	(1)	0.2		
내급랭성	-	(1)	이상없음		
균열시험	-	(1)	이상없음		
치수-수봉	mm	(1)	55		
치수-배수구의 크기	mm	(1)	58		
치수-시트구멍크기	mm	(1)	15		
치수-시트구멍간격	mm	(1)	340		
치수-플랜지 구멍크기	mm	(1)	16		
치수-플랜지 구멍간격	mm	(1)	135		
치수-플랜지 깊이	mm	(1)	19		
누수시험	-	(1)	이상없음		
누기시험	-	(1)	이상없음		
나사송곳시험	-	(1)	이상없음		
세척성능	-	(1)	이상없음		
대변용 세척성능-불 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(2)	잔류 없음		
대변용 세척성능-불 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(2)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(2)	1.7		
배출성능	-	(1)	이상없음		
사용수량-대변용(1초)	L	(2)	4.63		
사용수량-소변용(1초)	L	(2)	3.18		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(2)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(2)	98		
최대설정수량	L	(2)	4.59		



시험성적서

성적서번호 : CT24-089468K

※ 시험시 공급수압 : 98 kPa(동압)

- 의뢰자 제시 정보 -

※ 부착명 : TFC-670K

※ 비데설정값 : 대(림 7초 / Z 5초 / 림 0.4초 / Z 2초 / 림 9초)
소(림 3초 / Z 4초 / 림 9초)

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로 18번길 31 (팔용동)

— 끝 —





시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2023-1071 페이지 (1) / (총 2)	KI(ET)
---	--	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림비앤코(주)제천공장 / 강태식
○ 주 소 : 충북 제천시 봉양읍 제원로 80-50 1-3
○ 의뢰일자 : 2023년 04월 05일

2. 시험성적서의 용도 : 환경표지용

3. 시험 시료명/물질 : 위생도기(양변기) CC-670 외 0건

4. 시험기간 : 2023년 04월 05일 ~ 2023년 04월 20일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호	최기인

2023. 04. 20.

한국세라믹기술원장



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

시 험 결 과

시료명	시험분석항목		시험분석결과		시험분석방법	비고
CC-670	볼 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0		EL223 : 2022 (EM501:2021)	
		(오수관 통과 개수)	100.0			
	입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.0			
	사용수량 (리모콘)	대소구분형 직수타입	평균(1초)	평균(3초)		
		대변	4.60	4.59		
		소변	2.96	2.97		
	평균사용수량 (리모콘)	(대변+소변*2)/3	3.51	3.51		
	최대설정수량(리모콘) (대변)		4.6			
	사용수량 (비데본체 물내림버튼)		평균(1초)	평균(3초)		
		대변	4.67	4.61		
		소변	2.96	2.97		
		(대변+소변*2)/3	3.53	3.52		
	최대설정수량 (비데본체 물내림버튼)		4.7			
	소변용	화장지뭉치배출	배출됨			
		희석성능	98.0%			

참고) 직수타입 비데일체형 변기 / 압 력 : 98kPa (동압) / 사용수량 : 의뢰자 세팅한 상태에서 시험 (임의조작불가) - 비데 : DST-670