

DST-5000P (개폐)

KS L1551위생도기 기준에 따라
실 제품 치수는 아래와 같은 도기 허용공차 내에서 변할 수 있습니다.

- ① 40mm미만 : $\pm 2\text{mm}$ (KS)
- ② 40mm이상 : $\pm 5\%$ (KS)
- ③ 최대 허용공차 : $\pm 25\text{mm}$ (KS)

※ 정확한 시공을 위해서 반드시 제품 사이즈를 실측하고 시공하여 주시기 바랍니다.

예시) 길이 600mm는 575~625mm까지의 치수 허용차를 가집니다.

The technical drawing illustrates the DST-5000P toilet unit in three views: side, front, and a detailed view of the bowl and flush valve assembly.

Side View Dimensions:

- Overall width: 600
- Overall height: 380
- Flush valve height from floor: 720
- Seat height from floor: 260
- Overall height including seat: 405

Front View Dimensions:

- Overall width: 500
- Overall height: 1180
- Flush valve height from floor: 710
- Seat height from floor: 250
- Overall height including seat: 150

Detail View Dimensions:

- Flush valve height from floor: 455
- Seat height from floor: 180
- Overall height including seat: 150
- Flush valve height from floor: 30
- Seat height from floor: 180
- Overall height including seat: 150

Other Labels:

- DST-5000
- DL P4010
- Ø50
- Ø22
- Ø102

※주의: 비데 개폐높이 포함, 설치부위 도기허용차는 ±5%이므로 반드시 실측 확인 후 시공하십시오.