

The technical drawing illustrates the KS L 1551 toilet system in two views: a side profile and a rear elevation. The side profile shows the toilet bowl, seat, and the FC-111P sensor unit mounted on the wall. Dimensions include a bowl width of 650mm, a bowl height of 370mm, and a sensor unit height of 140mm. The rear elevation shows the toilet bowl, seat, and the DC-301SEAT sensor unit mounted on the wall. Dimensions include a bowl width of 150mm, a bowl height of 425mm, and a sensor unit height of 170mm. The sensor unit is labeled FC-111P and the seat is labeled DC-301SEAT. The toilet bowl is labeled DFC-100W and the flush valve is labeled VN 100 SDR33. The drawing also shows the water supply line (W.L.) and the floor level (F.L.).

※ NOTE

KS L 1551 위생도기에 따라

실 제품 치수는 다음 허용공차 내에서 변할 수 있습니다.

① ≤40mm : ±2mm (KS)

② ≥40mm : ±5% (KS)

③ 최대 허용공차 ≥ ±25mm (KS)

주의 : 본 도면은 참고용입니다 정확한 시공을 위해서 반드시 제품의 사이즈를 실측하고 시공하여 주시기 바랍니다.

품 번	품 명	수량	비고
DC-105G	대변기	1	
FC-150BF-2	전자감지형 세척밸브	1	전지식
FC-111P	스퍼드	1	
DC-301 SEAT	양변기 시트	1	
DFC-100W	플랜지	1	