



Korea Testing Certification

시험 성적서

성적서 번호 : T2019-12635

회사명 : 계림요업(주)

대표자 : 유상정

연락처 :

054-603-1121

주소 : 경상북도 구미시 1공단로 168

1. 시료명 : 수도꼭지

· 규격 및 형식 : KRS-1000 / 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지(멀티세면사워용)

2. 성적서의 용도 : 제출용(환경표지인증)

3. 접수일자 : 2019.10.25

4. 시험일자 : 2019.10.25 - 2019.10.31

5. 시험방법 : 수도꼭지[KS B 2331:2017], 절수형 수도꼭지[EL221:2012]

6. 시험결과 : 세부시험결과 참조

시험자 : 이진희

이진희

승인자 : 차상훈

차상훈

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.



2019 년 10 월 31 일

한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 42709 대구광역시 달서구 달구벌대로 1130, 107호

TEL : 053-566-4605, FAX : 053-558-8129



시험결과

성적서 번호 : T2019-12635

시험항목 및 기준			단위	시험결과
구조	레버 또는 핸들은 정면에서 보았을 때 왼쪽이 온수, 오른쪽이 냉수 일 것.		-	이상없음
	꼭지에 포말장치, 정류장치 및 유량제어장치를 설치할 수 있을 것.		-	이상없음
	치수	유효지름 d2는 G1/2을 만족할 것.	-	이상없음
도금두께	니켈	2.0 이상일 것.	μm	8.0
	크로뮴	0.1 이상일 것.	μm	0.28
조작 성능	수동으로 개폐 또는 전환 조작을 실시하였을 때 조작 상태가 원활하고 확실해야 할 것.		-	이상없음
토수 성능	세면용	6 이하일 것.	L/min	3.59
	샤워헤드	7 이하일 것.	L/min	4.86
	레인샤워	7 이하일 것.	L/min	5.16
내압 성능	내압부의 변형, 파손 및 누수가 없을 것.		-	이상없음
물충격 한계 성능	물충격 값이 1.5 이하이어야 할 것.		MPa	0.20

비고. 본 시험은 의뢰자가 제시한 시료로 시험하였음.

끝.

