

HW4

SA25011052 刘睿博

6.25

$S = C / (B * E)$

$b = \log_2(B)$

$s = \log_2(S)$

$t = m - b - s$

Cache	m	C	B	E	S	t	s	b
1	32	1024	4	4	64	24	6	2
2	32	1024	4	256	1	30	0	2
3	32	1024	8	1	128	22	7	3
4	32	1024	8	128	1	29	0	3
5	32	1024	32	1	32	22	5	5
6	32	1024	32	4	8	24	3	5

6.29

- A

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CT	CT	CT	CT	CT	CT	CT	CT	CT	CI	CI	CO	CO

- B

操作	地址	命中	值
读	0x834	F	未知
写	0x836	T	
读	0xFFD	T	0xC0

6.34

dst

m	m	m	m
m	m	m	m
m	m	m	m
m	m	m	m

src

m	m	h	m
m	h	m	h
m	m	h	m
m	h	m	h

6.38

- A. 共 $16 * 16 * 4 = 1,024$
- B. cache块大小为32B, 因此每八次写会miss一次, 一共miss $1024 \div 8 = 128$ 次
- C. 不命中率为12.5%

6.41

每一行的大小为4B, 每一次写写一个字节(char), 因此 不命中率为25%