#1 - Rozmiary jader

2.2.1 Rutherfordovo rozpraszanie

$T_\infty - U(r_{min}) = m\frac{v_0^2}{2} - \frac{kqQ}{r_{min}}$ $\quad$ gdy $r_{min} \ll \infty$

$r_{min} = \frac{kqQ}{m\frac{v_0^2}{2}}$ $\quad$ $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$

$\frac{\text{energia kinetyczna}}{\text{energia potencjalna}}$

$L(b) = \frac{kqQ}{m\frac{v_0^2}{2}} \cdot \frac{1}{\cot\frac{\theta}{2}} \Rightarrow b(\cot\alpha) = \frac{kqQ}{m\frac{v_0^2}{2}} \cdot \frac{1}{\cot\frac{\theta}{2}}$

$\alpha = \pi(\pi) + \pi(\frac{\theta}{2}) + \pi(\frac{\theta}{2}) = \pi\left(\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}\right)$

$\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}$

$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{d\sigma(b(\theta))}{d\Omega} = \frac{d\sigma}{db}\frac{db}{d\Omega} = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{db}{d\theta}\right| = \frac{\frac{1}{2}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}}{\sin\theta}$

$\frac{d\sigma}{d\Omega}$ - efektywność odbicia

$\frac{1}{4}\sin^2\frac{\theta}{2}$ - rozkład kątowy

$\frac{1}{4}$ - współczynnik proporcjonalności

$q_1 \cdot q_2 \cos\theta = \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2$ $\quad$ $q_1 = q_2 = q$

$\Rightarrow \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{4}\left(\frac{kq^2}{m\frac{v_0^2}{2}}\right)^2 \frac{1}{\sin^4\frac{\theta}{2}}$

- współczynnik $\frac{d\sigma}{d\Omega} = \pi r_0^2 \cdot \frac{1}{4}\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \frac{1}{\sin^4\frac{\theta}{2}}$
- współczynnik $\frac{d\sigma}{d\Omega} = \pi r_0^2 \cdot \frac{1}{4}\cot^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$
- energia elektronu o małej energii kinetycznej

$r_0 = \frac{kq^2}{mc^2}$ - klasyczny promień elektronu

- wzór Rutherforda

$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{4}\left(\frac{kq^2}{m\frac{v_0^2}{2}}\right)^2 \frac{1}{\sin^4\frac{\theta}{2}}$

$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{4}\left(\frac{kq^2}{E_k}\right)^2 \frac{1}{\sin^4\frac{\theta}{2}}$

$E_k = m\frac{v_0^2}{2}$ $\quad$ energia kinetyczna

Kjelaich Rutherfordowa

- zależna od kąta rozpadu, gdzie kąty gdy gdzie jądro rozbiło
- gdzie $\theta_{min} < \theta < \theta_{max}$ $\quad$ $\theta_{min} = 10°$
- dla dalekie kulonowej + kulonowe gdzie $\theta_{min} = 0°$
- gdzie $\theta_{max} = 180°$ $\quad$ $\theta_{max} = 120°$ dla $E_k = 10$ MeV

2.2.2 Przekrój czynny całkowity

- σ - pole tarczy
- σ - pole tarczy
- σ - pole tarczy
- σ - pole tarczy

- σ - pole tarczy w celu $N = n\sigma_0 L$
- gdzie σ - pole tarczy, n - ilość jąder w cm^3
- prawdopodobieństwo reakcji w jednostkowej grubości

$P(L)_{L\to 0} = n\sigma_0 L$

- gdzie $L \to 0$ $\quad$ $n\sigma_0 L \to 0$

$P(L) = 1 - P(\bar{L})$

$P(L) = 1 - (1 - n\sigma_0 L)^N$ $\quad$ $N = nL$

$P(L) = \lim_{N\to\infty}\left(1 - \frac{n\sigma_0 L}{N}\right)^N = e^{-n\sigma_0 L}$

$\lim_{N\to\infty}\left(1 - \frac{x}{N}\right)^N = e^{-x}$

- $n\sigma_0 = \frac{\rho_m N_A}{M}$ $\quad$ $\frac{[\text{cm}^3]}{[\text{g}]} \cdot \frac{[\text{g}]}{[\text{mol}]} \cdot \frac{[\text{mol}]}{[\text{cm}^2]} = \frac{1}{[\text{cm}]}$

2.2.3 Rozpady w QM

- złożony rozpadowy
- gdzie ma kształt to rozpady istnieją nie rozkładu rozpadu

- $\frac{dN}{dt} = -\lambda N$ $\quad$ rozkład kładowy

$\int_{N_0}^{N}\frac{dN}{N} = -\lambda\int_0^t dt$ $\quad$ $\ln\frac{N}{N_0} = -\lambda t$ $\quad$ $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

- $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ $\quad$ $N(t) = N_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ $\quad$ $\tau = \frac{1}{\lambda}$

- τ - średni czas życia
- λ - stała rozpadu

- λ - stała rozpadu

$\lambda = \frac{\text{ilość rozpadów}}{\text{ilość jąder} \cdot \text{czas}}$ $\quad$ $[\lambda] = \frac{1}{[\text{s}]}$

- λ - prawdopodobieństwo rozpadu w jednostce czasu

$\lambda = \frac{\text{ilość rozpadów}}{\text{ilość jąder}}$ $\quad$ $[\lambda] = \frac{1}{[\text{s}]}$

- λ - prawdopodobieństwo rozpadu w jednostce czasu

$\lambda = \frac{\text{ilość rozpadów}}{\text{ilość jąder} \cdot \text{czas