Mechanika tuhého tělesa
středa 14. prosince 2022 13:36

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

Mechanika tuhého tělesa

- kinematika
- setrvačnost
- dynamika

Kinematika tuhého tělesa

soustava mnoha hmotných bodů navzájem spojených holonomními skleronomními vazbami

$\Phi_r(\vec r_1, \vec r_2, \dots)$



translace => umíme

rotace => teď

Počet stupňů volnosti

3 – poloha těžiště
3 – natočení vůči těžišti } = 6

Důkaz? Jak zavést?

= Chaslesova věta

=) zavedeme 2 ortonormální báze s počátkem v těžišti:

pevná v prostoru (lokální inerciální systém)
$(\vec e_1, \vec e_2, \vec e_3)$, tak že $\vec e_i \cdot \vec e_j = \delta_{ij}$
korotující s tělesem (hýbe se s bramborou)
$(\vec e\,'_1, \vec e\,'_2, \vec e\,'_3)$, tak že $\vec e\,'_i \cdot \vec e\,'_j = \delta_{ij}$

-> vztah mezi nimi je dán ortogonální (ortonormální) maticí 3×3 A:

$\vec e\,'_i = A_{ik} \vec e_k$

$\vec e_k = A_{jk} \vec e\,'_j$

nebo inverzní kde $A^T = A^{-1}$

Důkaz:

musí platit $\vec e\,'_i \cdot \vec e\,'_j = \delta_{ij}$

$$(A_{ik}\vec e_k)\cdot(A_{jl}\vec e_l) = \delta_{ij}$$
$$A_{ik}A_{jl}\,\vec e_k\cdot\vec e_l = \delta_{ij}$$
$$A_{ik}A_{jl}\,\delta_{kl} = \delta_{ij}$$

relace ortogonality $A_{ik}A_{jk} = \delta_{ij}$

↳ $\underbrace{A_{ik}(A_{kj})^T}_{\text{maticové násobení}} = \delta_{ij}$

obecné otočení (kolem těžiště) je popsáno maticí A, která je ortogonální, tedy splňuje $A_{ik}A_{jk} = \delta_{ij}$

=> 6 vazeb z $A_{ik}A_{jk} = \delta_{ij}$ } 6 rovnic

=> 9 − 6 = 3 ← 3 volné parametry

Rychlost otáčení

≈ $\frac{dA(t)}{dt}$ -> vektor úhlové rychlosti $\vec\Omega(t)$?

uvažujme libovolný časově závislý vektor $\vec w(t)$

lze ho vyjádřit v obou bázích:
- pevná $\vec w(t) = w_i(t)\,\vec e_i$
- korotující $\vec w(t) = w'_i(t)\,\boxed{\vec e\,'_i(t)}$

❗Pozor❗ časové změny vůči různým bázím jsou různé:

$$\frac{d\vec w}{dt}\bigg|_{\underset{\underset{\text{Hanka}}{\{\vec e_i\}}}{\text{prostor}}} \neq \frac{d\vec w}{dt}\bigg|_{\underset{\underset{\text{kolotoč}}{\{\vec e\,'_i\}}}{\text{těleso}}}$$

např. poloha $\vec r$ a rychlost $\vec v \equiv \frac{d\vec r}{dt}$ houpačka na kolotoči

Vektor úhlové rychlosti

Mějme libovolný vektor $\vec w(t)$ a báze < pevná, korotující

$$\frac{d\vec w}{dt}\bigg|_{\underset{\text{Hanka}}{\text{prostor}}} = \frac{d}{dt}\underbrace{w'_i\vec e\,'_i}_{\vec w} = \frac{dw'_i}{dt}\vec e\,'_i + w'_i\underbrace{\frac{d\vec e\,'_i}{dt}}_{\frac{d}{dt}(A_{ik}\vec e_k)}$$

$$= \frac{dw'_i}{dt}\vec e\,'_i + w'_i\frac{dA_{ik}}{dt}\underbrace{\vec e_k}_{A_{jk}\vec e\,'_j}$$

$$= \frac{dw'_i}{dt}\vec e\,'_i + w'_i\frac{dA_{ik}}{dt}A_{jk}\vec e\,'_j$$

$$= \frac{d\vec w}{dt}\bigg|_{\underset{\text{kolotoč}}{\text{těleso}}} + w'_i\underbrace{\frac{dA_{ik}}{dt}A_{jk}}\vec e\,'_j$$

Ω'_{ij} = tenzor úhlové rychlosti

$\Omega' = \frac{dA}{dt}A^T$ maticově

tenzor Ω_{ij} je antisymetrický:

důkaz:

$$A_{ik}A_{jk} = \delta_{ij} \quad \Big| \frac{d}{dt}$$
$$\frac{dA_{ik}}{dt}A_{jk} + A_{ik}\frac{dA_{jk}}{dt} = 0$$
$$\Rightarrow \quad \frac{dA_{ik}}{dt}A_{jk} = -\frac{dA_{jk}}{dt}A_{ik}$$
$$\Omega'_{ij} = -\Omega'_{ji}$$
$$\Rightarrow \quad \Omega' = \begin{pmatrix} 0 & \Omega'_{12} & \Omega'_{13} \\ - & 0 & \Omega'_{23} \\ - & - & 0 \end{pmatrix}$$

formálně definujeme $\vec\Omega \equiv (\Omega'_1, \Omega'_2, \Omega'_3)$

definovaným předpisem:

$\Omega'_1 = \Omega'_{23} = -\Omega'_{32}$
$\Omega'_2 = \Omega'_{31} = -\Omega'_{13}$
$\Omega'_3 = \Omega'_{12} = -\Omega'_{21}$

abstraktně: $\Omega'_k = \frac{1}{2}\varepsilon_{kij}\Omega'_{ij}$

$\Omega'_{ij} = \varepsilon_{ijk}\Omega'_k$

- skládání rotací:
  - první otočení A: $\vec e\,'_i = A_{ik}\vec e_k$
  - druhé otočení B: $\vec e\,''_j = B_{ji}\vec e\,'_i$
  - => kombinace C = BA: $\vec e\,''_j$

pro vektor úhlové rychlosti pak:

$$\vec\Omega_C = \vec\Omega_B + \vec\Omega_A$$

Dk

$$\overset{\text{matice}}{\Omega_C} = \frac{dC}{dt}C^T = \frac{d(BA)}{dt}(BA)^T =$$
$$= \frac{dB}{dt}AA^TB^T + B\frac{dA}{dt}A^TB^T =$$
$$= \frac{dB}{dt}B^T + B\frac{dA}{dt}A^TB^T = \Omega_B + \underbrace{B\underbrace{\Omega_A}_{\text{v bázi } \vec e\,'}B^T}_{\text{transformace do } \vec e\,''}$$

Eulerovy úhly

- OG matice A určuje jednoznačný vztah mezi dvěma natočenými ON bázemi
  -> je určena 3 nezávislými parametry
- libovolnou rotaci lze realizovat pomocí 3 po sobě jdoucích jednoduchých rotací kolem vhodných pevných os

=> Euler -> 3 úhlové parametry

φ… precesní
ϑ… nutační
ψ… rotační



- matice tohoto otočení A = BCD:

$$D = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\vartheta & \sin\vartheta \\ 0 & -\sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} \cos\psi & \sin\psi & 0 \\ -\sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

pro vektor úhlové rychlosti pak:

$\vec\Omega_D = (0, 0, \dot\varphi)$ $\quad\vec\Omega_C = (\dot\vartheta, 0, 0)$ $\quad\vec\Omega_D = (0, 0, \dot\psi)$

$$\vec\Omega = \vec\Omega_B + B\vec\Omega_C + BC\vec\Omega_D$$

- výpočtem získáme Eulerovy kinematické rovnice:

$$\Omega_x = \dot\varphi\sin\vartheta\sin\psi + \dot\vartheta\cos\psi$$
$$\Omega_y = \varphi\sin\vartheta\cos\psi - \dot\vartheta\sin\psi$$
$$\Omega_z = \dot\varphi\cos\vartheta + \dot\psi$$

Zrychlení v neinerciální soustavě

- za vektor $\vec w$ dosadíme polohový vektor $\vec r$,

označme $\vec v_p = \frac{d\vec w}{dt}\Big|_{\text{prostor}}$ $\quad\vec v_t = \frac{d\vec w}{dt}\Big|_{\text{těleso}}$

=> $\vec v_p = \vec v_t + \vec\Omega\times\vec r$

-> znovu aplikujeme identitu na $\vec v_p$ => získáme vektor zrychlení:

$$\vec a_p = \frac{d\vec v_p}{dt}\bigg|_{\text{prostor}} = \frac{d\vec v_p}{dt}\bigg|_{\text{těleso}} + \vec\Omega\times\vec v_p =$$
$$= \frac{d\vec v_t}{dt}\bigg|_{\text{těleso}} + \frac{d\vec\Omega}{dt}\bigg|_{\text{těleso}}\times\vec r + 2\vec\Omega\times\vec v_t$$
$$+ \vec\Omega\times(\vec\Omega\times\vec r)$$

označme $\frac{d\vec v_t}{dt}\Big|_{\text{těleso}} = \vec a_t$ a $\frac{d\vec\Omega}{dt}\Big|_{\text{těleso}} = \dot{\vec\Omega}$

=>

$$\vec a_p = \underbrace{\vec a_t}_{\text{zrychlení vůči tělesu}} + \underbrace{\dot{\vec\Omega}\times\vec r}_{\text{Eulerovo zrychlení}} + \underbrace{2\vec\Omega\times\vec v_t}_{\text{Coriolisovo zrychlení}} + \underbrace{\vec\Omega\times(\vec\Omega\times\vec r)}_{\text{odstředivé zrychlení, spíše „osové"}}$$

Dynamika tuhého tělesa

- nutné zavést analogii hmotnosti

=> míra odporu tuhého tělesa vůči roztáčení
= moment setrvačnosti I

Tenzor setrvačnosti

- vycházíme z momentu hybnosti:

$$\vec L = \sum_a \vec r^a\times\vec p^a = \sum_a m^a\vec r^a\times(\vec\Omega\times\vec r^a)$$

- suma přes všechny body tělesa $a\in\{1,\dots,N\}$ s hmotností m^a v místech $\vec r^a$

-> používáme $\vec v^a = \frac{d\vec r^a}{dt}\Big|_{\text{prostor}}$

a rychlost bodů vůči tělesu je nulová

- pro libovolný vektor $\vec\xi$ platí:

$$\vec L\cdot\vec\xi = \sum_a m^a\vec r^a\times(\vec\Omega\times\vec r^a)\cdot\vec\xi$$
$$= \sum_a m^a(\vec\xi\times\vec r^a)\cdot(\vec\Omega\times\vec r^a)$$

cyklická záměna pro smíšený součin

=> definujeme funkci

$$I(\vec\xi, \vec\Omega) := \sum_a m^a(\vec\xi\times\vec r^a)\cdot(\vec\Omega\times\vec r^a) = \vec L\cdot\vec\xi$$

= bilineární symetrické zobrazení -> symetrický tenzor

-> platí $I(\vec\Omega, \vec\Omega) = \sum_a m^a(\vec\Omega\times\vec r^a)\cdot(\vec\Omega\times\vec r^a)$

$$= \sum_a m^a\,\vec v^a\cdot\vec v^a = 2T \leftarrow \text{kinetická energie}$$

-> vyjádříme v bázi $\{\vec e_i\}$ získáme:

$$I(\vec\xi, \vec\Omega) = I(\xi^i\vec e_i, \Omega^j\vec e_j) = \xi^i\Omega^j I_{ij}$$

I_{ij} jsou složky tenzoru I:

$$I_{ij} = \sum_a m^a(\vec e_i\times\vec r^a)\cdot(\vec e_j\times\vec r^a)$$

- platí ale $\vec r^a = x^a_k\vec e_k$

=>

$$I_{ij} = \sum_a m^a(\vec e_i\times\vec e_k)\cdot(\vec e_j\times\vec e_l)\,x^a_kx^a_l$$
$$= \sum_a m^a(\vec e_i\times\vec e_k)_r(\vec e_j\times\vec e_l)_r\,x^a_kx^a_l$$
$$= \sum_a m^a\,\varepsilon_{rik}\varepsilon_{rjl}\,x^a_kx^a_l$$
$$= \sum_a m^a(\delta_{ij}\delta_{kl} - \delta_{il}\delta_{jk})\,x^a_kx^a_l$$
$$= \sum_a m^a(\delta_{ij}x^a_kx^a_k - x^a_ix^a_j)$$

pro spojité $\quad I_{ij} = \int_T(\delta_{ij}x_kx_k - x_ix_j)\,\varrho\,dV$

-> zároveň platí:

$$L_i\xi_i = \vec L\cdot\vec\xi = I(\vec\xi, \vec\Omega) = I_{ij}\xi_i\Omega_j$$

=>

$$L_i = I_{ij}\Omega_j$$
$$T = \frac{1}{2}I_{ij}\Omega_i\Omega_j$$

- symetrickou matici lze diagonalizovat

=> privilegovaná báze – bázové vektory jsou vlastní vektory,

$I_{ij} = \mathrm{diag}(I_1, I_2, I_3)$ -> hlavní osy

$I_i = \lambda_i$ vlastní čísla

=> zjednodušení pro L a T:

$$L_1 = I_1\Omega_1 \quad L_2 = I_2\Omega_2 \quad L_3 = I_3\Omega_1$$
$$T = \frac{1}{2}(I_1\Omega_1^2 + I_2\Omega_2^2 + I_3\Omega_3^2)$$

- označme $\vec\Omega = \Omega\vec n$, kde $\vec n$ je jednotkový vektor ve směru okamžité osy otáčení, pak:

$$T = \frac{1}{2}I_{ij}\Omega_i\Omega_j = \frac{1}{2}I_{ij}n_in_j\Omega^2 = \frac{1}{2}I_{\vec n}\Omega^2$$

$I_n = I_{ij}n_in_j$ … moment setrvačnosti tělesa při otáčení kolem osy $\vec n$ vedené zvoleným počátkem soustavy

-> konzistence s $I_{\vec n} = I(\vec n, \vec n) = n_in_jI_{ij}$

-> navíc

$$I_{\vec n} = I_{ij}n_in_j$$
$$= \int(n_in_ix_kx_k - x_in_ix_jn_j)\,\varrho\,dV$$
$$= \int(\vec r\cdot\vec r - (\vec r\cdot\vec n)^2)\,\varrho\,dV$$
$$= \int r^2(1 - \cos^2\vartheta)\,\varrho\,dV = \int r_\perp^2\,dm$$

$r_\perp = r\sin\vartheta$ … kolmá vzdálenost otáčejícího se elementu od osy otáčení

-> dále plyne $\quad I_{ij}\frac{n_i}{\sqrt{I_{\vec n}}}\frac{n_j}{\sqrt{I_{\vec n}}} = 1$

označme $\xi_i = \frac{n_i}{\sqrt{I_{\vec n}}}$, pak v bázi hlavních os:

$$I_1\xi_1^2 + I_2\xi_2^2 + I_3\xi_3^2 = 1$$

=> rovnice elipsoidu s osami

$\frac{1}{\sqrt{I_1}}, \frac{1}{\sqrt{I_2}}, \frac{1}{\sqrt{I_3}}$ elipsoid setrvačnosti

=> pro libovolnou osu otáčení $\vec n$ je délka

$\|\vec\xi\| = \left\|\frac{\vec n}{\sqrt{I_n}}\right\| = \frac{1}{\sqrt{I_n}}$ délka průsečíku s elipsoidem setrvačnosti

=> $I_n = \frac{1}{\|\vec\xi\|^2}$

- pro $I_1 = I_2 = I_3$ sférická setrvačnost

=> moment setrvačnosti je ve všech směrech stejný – homo koule, čtyřstěn, krychle

- I_{jk} je tenzor => $I'_{ij} = A_{ik}A_{jl}I_{kl}$
- pro translaci lze použít zobecněnou Steinerovu větu

$x_i = x^0_i + a_i$ $\quad x^0_i$… souřadnice vůči těžišti

$\vec a$… posunutí vůči těžišti

$$I_{jk} = I^0_{ij} + (\delta_{ij}a_ka_k - a_ia_j)m + 2\delta_{ij}a_k\pi^0_k$$
$$- a_i\pi^0_j - a_j\pi^0_i,$$

kde $I^0_{ij} = \int(\delta_{ij}x^0_kx^0_k - x^0_ix^0_j)\,\varrho\,dV$

$\pi^0_i = \int x^0_i\,\varrho\,dV$ -> z definice těžiště je nulové

=>

$$I_{ij} = I^0_{ij} + (\delta_{ij}a_ka_k - a_ia_j)m$$

Eulerovy dynamické rovnice

- vycházíme z Newtonovy rovnice pro soustavu hmotných bodů

-> 2. impulsová věta $\quad\frac{d\vec L}{dt} = \vec M$

• chápeme v inerciálním prostoru (moment působících sil) $\quad\frac{d\vec L}{dt}\Big|_{\text{prostor}} = \vec M$

$\vec L$ lze vyjádřit v bázi spojené s tělesem ve směru hlavních os:

$\vec L\big|_{\text{těleso}}$:

$L_x = I_1\Omega_x$
$L_y = I_2\Omega_y$ $\quad I_i$… konstanty
$L_z = I_3\Omega_z$

=>

$$\frac{d\vec L}{dt}\bigg|_{\text{prostor}} = \frac{d\vec L}{dt}\bigg|_{\text{těleso}} + \vec\Omega\times\vec L$$

=>

$$M_x = I_1\dot\Omega_x + (\Omega_yL_z - \Omega_zL_y)$$
$$M_y = I_2\dot\Omega_y + (\Omega_zL_x - \Omega_xL_z)$$
$$M_z = I_3\dot\Omega_z + (\Omega_xL_y - \Omega_yL_x)$$

=>

$$I_1\dot\Omega_x - (I_2 - I_3)\Omega_y\Omega_z = M_x$$
$$I_2\dot\Omega_y - (I_3 - I_1)\Omega_z\Omega_x = M_y$$
$$I_3\dot\Omega_z - (I_1 - I_2)\Omega_x\Omega_z = M_z$$

Eulerovy dynamické rovnice

-> soustava nelineárních rovnic 2. řádu, jejichž $\vec\Omega = (\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z)$ je dáno Eulerovými dynamickými rovnicemi