8 Difrakce světla
čtvrtek 19. ledna 2023 18:10

8 Difrakce světla

≡ ohyb světla – světlo se někdy přeskočí



⇒ Huygensův princip

+ skládání vlny interferují = Huygens-Fresnelův princip

- je možné vyvrátit v různých stupních aproximace, jde o úlohu řešit Maxwellovy rovnice se spojitými počátečními a okrajovými podmínkami
- omezíme se na skalární teorii difrakce
- nejobvyklejší Kirchhoffovy okrajové podmínky
  ≡ skalární pole v rovině apertury (tedy velmi tenkého stínítka) je stejné jako pole dopadající
  ⇒ apertury pole ovlivňují pouze tak, že ho v určitých oblastech nepropouštějí
- aproximace jsou v každém případě velmi dobré

Fresnelova aproximace
Fraunhoferova aproximace

8.1 Fraunhoferova difrakce

≡ na aperturu dopadá rovinná vlna a difrakční obrazec sledujeme ve velké vzdálenosti (v nekonečnu), nekonečno je možné nahradit spojnou čočkou a sledovat obrazec v její ohniskové rovině ≡ Fraunhoferova difrakce

8.1.1 Fraunhoferova difrakce na štěrbině

- RMV dopadá kolmo na štěrbinu, v ploše štěrbiny má konstantní fázi, mimo štěrbinu je pole nulové



příspěvek pole z elementu dS vlnoplochy je:

$$d\tilde{E}_P = \frac{E_A}{r} e^{-i(\omega t - kr)} dS$$

- E_A je úměrná amplitudě rovinné vlny osvětlující aperturu
- r je vzdálenost od elementu vlnoplochy dS apertury do bodu P
- r_0 je vzdálenost, kterou urazí paprsek procházející středem apertury, pak

$r(x) = r_0 + \Delta(x)$, kde $\Delta(x) = x \sin\theta$

$$\tilde{E}_P = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{E_L}{r_0 + \Delta(x)} e^{-i(\omega t - k(r_0 + \Delta(x)))} dx$$

úměrná amplitudě dopadající vlny, má význam amplitudy vlny vyslané jednotkou šířkou štěrbiny v jednotkové vzdálenosti

$r_0 + \Delta(x) \approx r_0$

$$= \frac{E_L}{r_0} e^{-i(\omega t - kr_0)} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} e^{ikx\sin\theta} dx$$

$$= \frac{E_L b}{r_0} e^{-i(\omega t - kr_0)} \frac{\sin\left(\frac{kb\sin\theta}{2}\right)}{\frac{kb\sin\theta}{2}}$$

dosazujeme $\beta = \frac{1}{2} kb \sin\theta$, pak

$$\tilde{E}_P = \frac{E_L b}{r_0} e^{-i(\omega t - kr_0)} \frac{\sin\beta}{\beta}$$

$$I_P = I_0 \frac{\sin^2\beta}{\beta^2}$$ + nakreslit, jak vypadá

Maxima nejsou uprostřed mezi minimy ❗, ale řešením $\operatorname{tg}\beta = \beta$

- první minima vymezují úhlovou šířku štěrbiny, tj. pro $\beta_{1,2} = \pm\pi$, pro úhlovou šířku štěrbiny $\Delta\theta$ pak:

$$\Delta\theta \approx \frac{2\lambda}{b}$$

⇒ pro nekonečnou štěrbinu se svazek neroztahuje, neboť $\Delta\theta \xrightarrow{b\to\infty} 0$

- geometrická šířka svazku ve vzdálenosti L za štěrbinou:

$w \approx L\Delta\theta$

⇒ je rozumné, aby $w \geq b$

⇒ $L \frac{2\lambda}{b} \geq b$

⇒ $L \gg \frac{b^2}{\lambda}$ – odhad oblasti vzdálenosti L, pro které je Fraunhoferova aproximace použitelná ≡ oblast dalekého pole

8.1.2 Difrakce na obdélníkovém otvoru

- analogicky s předchozím případem, ale je nutné integrovat ve dvou dimenzích, pro intenzitu pak:

$$I = I_0 \frac{\sin^2\alpha}{\alpha^2} \frac{\sin^2\beta}{\beta^2}$$

8.1.3 Difrakce na kruhovém otvoru

- příspěvek pole z elementu plochy je stejný, pouze musíme integrovat přes kruhovou aperturu:

$$\tilde{E}_P = \frac{E_L}{r_0} e^{-i(\omega t - kr_0)} \iint_A e^{iks\sin\theta} dA$$



$$dA = 2\sqrt{R^2 - s^2}\, ds$$

$$\tilde{E}_P = \frac{E_L}{r_0} e^{-i(\omega t - kr_0)} \int_{-R}^{R} e^{iks\sin\theta} 2\sqrt{R^2 - s^2}\, ds$$

$$= \frac{E_L}{r_0} e^{-i(\omega t - kr_0)} \int_{-1}^{1} e^{i\gamma\nu} 2R^2 \sqrt{1 - \nu^2}\, d\nu,$$

kde $\nu = \frac{s}{R}$ a $\gamma = kR\sin\theta$

→ Besselova funkce prvního druhu

$$= \frac{E_L}{r_0} 2R^2 e^{-i(\omega t - kr_0)} \pi \frac{J_1(\gamma)}{\gamma}$$

$$\lim_{\gamma\to 0} \frac{J_1(\gamma)}{\gamma} = \frac{1}{2}$$

⇒ $$I = I_0 \left[\frac{2J_1(\gamma)}{\gamma}\right]^2$$



⇒ většina světla je soustředěna do středového kroužku = Airyho kroužek

8.1.4 Fraunhoferova difrakce na více štěrbinách



N – počet štěrbin

$$\tilde{E}_P = \frac{E_L}{r} \sum_{j=1}^{\frac{N}{2}} \left[\int_{\frac{(2j-1)a}{2} - \frac{b}{2}}^{\frac{(2j-1)a}{2} + \frac{b}{2}} e^{ikx\sin\theta} dx + \int_{-\frac{(2j-1)a}{2} - \frac{b}{2}}^{-\frac{(2j-1)a}{2} + \frac{b}{2}} e^{ikx\sin\theta} dx \right]$$

vynecháno $e^{-i(\omega t - kr_0)}$

$$= \frac{E_L}{r} \frac{b}{2} \frac{e^{i\beta} - e^{-i\beta}}{i\beta} \sum_{j=1}^{\frac{N}{2}} \left[e^{i(2j-1)\alpha} + e^{-i(2j-1)\alpha} \right]$$

kde $\beta = \frac{kb\sin\theta}{2}$ a $\alpha = \frac{ka\sin\theta}{2}$

$$= \frac{E_L}{r} b \frac{\sin\beta}{\beta} 2\operatorname{Re}\left\{ \sum_{j=1}^{\frac{N}{2}} e^{i(2j-1)\alpha} \right\}$$

$$= \frac{E_L}{r} b \frac{\sin\beta}{\beta} 2\operatorname{Re}\left\{ e^{i\alpha} \sum_{j=0}^{\frac{N}{2}-1} \left(e^{i2\alpha}\right)^j \right\}$$

$$= \frac{E_L}{r} b \frac{\sin\beta}{\beta} 2\operatorname{Re}\left\{ e^{i\alpha} \frac{1 - e^{iN\alpha}}{1 - e^{i2\alpha}} \right\}$$

$$= \frac{E_L}{r} b \frac{\sin\beta}{\beta} 2\operatorname{Re}\left\{ \frac{1 - e^{iN\alpha}}{e^{-i\alpha} - e^{i\alpha}} \right\}$$

$$= \frac{E_L}{r} b \frac{\sin\beta}{\beta} \frac{\sin N\alpha}{\sin\alpha} e^{-i(\omega t - kr_0)}$$

doplněno

Pro intenzitu pak $$I = I_0 \left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2 \left(\frac{\sin N\alpha}{\sin\alpha}\right)^2$$

⇒ úhly, pod kterými vznikají maxima:

$$\frac{\pi a \sin\theta}{\lambda} = \frac{ka\sin\theta}{2} = \alpha = m\pi \qquad m \in \mathbb{Z}$$

⇒ $a\sin\theta = m\lambda$

8.2 Fresnelova difrakce

- v další oblasti nepřipomíná difrakční obrazec tvar překážky
→ těsně za překážkou tvar obrazce přesně odpovídá tvaru překážky = geometrická optika
⇒ pro malé vzdálenosti za aperturou je obrazec takový, že připomíná její tvar, ale s rozmazanými okraji a s dodatečnými proužky
≡ Fresnelova difrakce → Fresnelova oblast



- z vyzařuje kulovou vlnu, zkoumáme intenzitu v bodě P, O je libovolný bod na vlnoploše vyplňující aperturu

⇒ z Huygensova-Fresnelova principu je amplituda pole v bodě P dána superpozicí všech sekundárních Huygensových vlnek z vnitřních bodů O, resp. elementárních ploch dS vlnoplochy uvnitř apertury

$$d\tilde{E}(P) = \frac{\tilde{E}(O)\, dS}{r} e^{ikr}$$

⇒ kulová vlna s amplitudou pole v bodě O a velikostí plochy dS

⇒ amplituda v bodě O:

$$\tilde{E}(O) = \frac{A}{r'} e^{ikr'}$$

⇒ $$d\tilde{E}(P) = \frac{A}{rr'} e^{ik(r+r')} dS$$

⇒ $$\tilde{E}(P) = \int_{\text{apert.}} \frac{A}{rr'} e^{ik(r+r')} dS$$

není přesný

⇒ nutné zapojit, že příspěvky jednotlivých bodů závisí na směru normály k vlnoploše v bodě O vůči směru OP (svírají úhel θ)

→ zavádíme tzv. činitel sklonu $F(\theta) = \frac{1 + \cos(\theta)}{2}$

+ nutné doplnit činitel $-\frac{i}{\lambda}$

⇒ Fresnel-Kirchhoffův integrál

$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda} A \int_{\text{apert.}} F(\theta) \frac{1}{rr'} e^{ik(r+r')} dS$$

→ aproximace vedou ke zjednodušení: r, r' nahrazujeme za z, z' ⇒ Fresnelova difrakce

→ $k(r + r')$ zanedbat nelze → i malé rozdíly vedou ke značnému fázovému posunu

8.2.1 Babinetův princip



$$\tilde{E}(P) = \tilde{E}_A(P) + \tilde{E}_B(P)$$

8.2.2 Rozdíl mezi Fraunhoferovou a Fresnelovou

Kdy je nutné použít Fresnelovu difrakci?



$$\Delta = r' - \sqrt{r'^2 - h^2}$$

⇒ $$\Delta \approx r' - r'\left(1 - \frac{h^2}{2r'^2}\right) = \frac{h^2}{2r'}$$

$\Delta \approx \frac{h^2}{2r'}$ → charakterizuje zakřivení plochy, to bude výrazné, pokud $\Delta > \lambda$ ⇒ je nutné použít Fresnelovu ohybovou difrakci

→ analogicky pro situaci, kdy se kulová vlna vyplňující aperturu blíží do bodu pozorování, pak $r' \to r$, $h^2 \sim S$ – plocha apertury

⇒ $L < \frac{S}{\lambda}$ L… vzdálenost zdroje světla nebo bodu pozorování od stínítka s aperturou plochy S

→ pokud ale $L \gg \frac{S}{\lambda}$ platí Fraunhoferova aproximace

- ALE Fraunhoferovu aproximaci lze použít i pokud je vzdálenost zdroje světla nebo bodu pozorování od stínítka malá

⇒ případ, kdy je vytvářen obraz zdroje, tj. difrakce se pozoruje v rovině, ve které leží obraz zdroje vytvořený zobrazovací soustavou

→ podle Fermatova principu neurčí při zobrazení optická dráha, kterou paprsek urazí mezi zdrojem a obrazem, na vzdálenosti paprsku od optické osy

⇒ fázový člen neobsahuje kvadratické členy

⇒ lze použít Fraunhofera.

8.2.3 Fresnelovy zóny

- studium rozložení pole v určité rovině = na stínítku
- Fresnel navrhl metodu zjištění rozložení světla bez nutnosti integrace

→ vlnoplochu, z níž v apertuře vycházejí sekundární vlny, lze rozdělit do tzv. Fresnelových zón tak, že světlo ze sousedních zón se v bodě pozorování skládá v protifázi

8.2.3.1 Fresnelova difrakce na kruhové apertuře



pozorujeme světlo v bodě P, úsečka ZP je osou apertury

⇒ hranice Fresnelových zón jsou kružnice se středem na úsečce ZP, jejichž rovina je kolmá k ZP

pro poloměry Fresnelových zón platí: $r_j = r_0 + j \cdot \frac{\lambda}{2}$



→ každou zónu lze rozdělit dalšími kružnicemi na oblasti, ve kterých se fáze mění postupně v intervalu šířky π

⇒ první příspěvek má fázi 0 (libovolná volba relativní fáze), poslední má fázi π (tj. je v protifázi)

→ celkově má první zóna amplitudu a_1 a fázi $\frac{\pi}{2}$

→ druhá zóna má a_2 a $\frac{3\pi}{2}$

⋮

- amplitudy se zmenšují:

↑ plocha ⇒ ↑ amplituda
↑ vzdálenost ⇒ ↓ amplituda
↓ faktor sklonu F(θ) ⇒ ↓ amplituda

$$\tilde{E} \propto \frac{S_n F(\theta_n)}{r_n} \qquad S_n \sim n \quad r_n \sim n \quad F(\theta_n) \sim \frac{1}{n}$$

⇒ $$\tilde{E} \sim \frac{1}{n}$$

⇒ dostáváme spirálu

→ příspěvky lichých zón mají fázi $\frac{\pi}{2}$, sudých $\frac{3\pi}{2}$

⇒



$$A_\infty = \frac{a_1}{2}$$

⇒ pokud světlo prochází aperturou odpovídající 1. FZ ⇒ $I = I_0 a_1^2$, pokud jsou odkryty všechny, pak $I = I_0 \frac{a_1^2}{4}$, pokud jsou odkryty všechny až na 1. FZ, pak $I = I_0 \frac{a_1^2}{4}$, tj. skoro stejně, jako když jsou odkryty všechny

- světlý bod na ose za překážkou se nazývá Poissonova skvrna
- z konstrukce je zřejmé, že pole v bodě P má stejnou fázi, jako příspěvek první zóny, tj posunutou o $\frac{\pi}{2}$ oproti fázi, co dopadne do P přímo

- pokud zakryjeme sudé FZ, pak chybí záporné členy = Fresnelova zónová destička



$r_N = r_0 + N\frac{\lambda}{2}$

$$R_N^2 + (s - \Delta)^2 = s^2$$

$$R_N^2 + (r_0 + \Delta)^2 = \left(r_0 + N\frac{\lambda}{2}\right)^2$$

⇒ $$\Delta = \frac{N\lambda r_0}{2(s + r_0)}$$ pokud zanedbáme členy $\frac{\lambda^2}{4} \approx 0$

⇒ $$R_N \approx \sqrt{\frac{N\lambda s r_0}{s + r_0}}$$ a $\Delta^2 \approx 0$

pro dopadající rovinnou vlnu $s \to \infty$ pak

$$R_N \to \sqrt{N\lambda r_0}$$

8.2.3.2 Fresnelova difrakce válcových vln



⇒ zdroj generuje válcovou vlnoplochu

→ FZ mají tvar obdélníků a platí vše analogicky, kromě geometrie: klesá plocha zón s rostoucím číslem

⇒ velikosti příspěvků od vyšších zón klesají výrazněji

⇒



⇒ celkem kapkou dostaneme spirálu
je počítání všech zón
vznikající se na bod E= do spirály
≡ Cornuova spirála

→ po započtení zón pod osou i nad osou dostáváme dvě symetrické spirály v 1. a 3. kvadrantu

→ spirálu lze získat i výpočtem Fresnel-Kirchhoffova integrálu, když v aproximaci zanedbáme faktor sklonu a útlum amplitudy pole díky vzdálenosti:

$$\tilde{E}_P = K \iint_{\text{apert.}} e^{ik(r+r')} dS$$



$$r'^2 = s^2 + y^2$$

$$r' \approx s\left(1 + \frac{y^2}{2s^2}\right)$$

$$r \approx p\left(1 + \frac{y^2}{2p^2}\right)$$

⇒ $$r' + r \approx s + p + \frac{y^2}{2}\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{s}\right)$$

konstanta → lze vytknout před integrál a zahrnout do konstanty K

→ element plochy $dS = a\,dy$, kde a je šířka apertury, a zahrneme do K

→ zavedeme $\nu^2 = \frac{2y^2}{\lambda L}$ $\frac{1}{L} = \frac{1}{s} + \frac{1}{p}$

⇒ $$\tilde{E}_P = K \int e^{i\pi\frac{\nu^2}{2}} d\nu$$

$$= K\left[C(\nu) + iS(\nu)\right],$$

kde C a S jsou Fresnelovy cosinový a sinový integrál:

$$C(\nu) = \int_0^\nu \cos\left(\pi\frac{\nu'^2}{2}\right) d\nu'$$

$$S(\nu) = \int_0^\nu \sin\left(\pi\frac{\nu'^2}{2}\right) d\nu'$$

→ horní mez je dána vzdáleností vymezenou aperturou

⇒ pro intenzitu pak $I_P = I_0 (C^2 + S^2)$

- zakreslíme-li graf $\varphi: \nu \mapsto C(\nu) + iS(\nu)$ do komplexní roviny, získáme Cornuovu spirálu

⇒ velikost amplitudy v bodě P odpovídá délce úsečky mezi dvěma body Cornuovy spirály, které odpovídají hodnotám proměnné ν pro horní a spodní okraj apertury

spojnice ok odpovídá žádné apertuře, tj $y \to \pm\infty$, pak $E_P = K\sqrt{2}$



Jelikož $d\ell^2 = dX^2 + dY^2 = \left[\cos^2\left(\pi\frac{\nu^2}{2}\right) + \sin^2\left(\pi\frac{\nu^2}{2}\right)\right] d\nu^2$, tedy délka křivky po spirále odpovídá proměnné ν.

8.2.3.3 Fresnelova difrakce na hraně

- lze určit pomocí Cornuovy spirály

⇒ příspěvek pole odpovídá spojnici AE, tj $\frac{\sqrt{2}}{2}$, pro intenzitu v bodě P platí





- pokud zjišťujeme intenzitu v bodě P'' je nutné zakrýt ještě část horní poloviny → odpovídá bodu B na Cornuově spirále, který konverguje k E shora pro P'' ↓

- pro intenzitu v bodě P' je nutné odkrýt ještě část spodní poloviny → odpovídá bodu C na Cornuově spirále, který konverguje k E zdola pro P' ↑

⇒