2D+1 Rozměrný problém

2.2.1 Rutherfordův rozptyl

$\vec{T}_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 \vec{e}_x = E_0 \vec{e}_x$ pro $x \to -\infty$

$\Rightarrow r_{min} = a \frac{\sin\frac{\vartheta}{2}}{1-\sin\frac{\vartheta}{2}}$ $a = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 E_0}$

$\Rightarrow$ odvozování obecný postup

$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d\vec{p}(t)}{dt}\vec{e}_x + \frac{d\vec{p}(t)}{dt}\vec{e}_y = \frac{\frac{dp_x(t)}{dt}}{\cos\vartheta}\vec{e}_x + \frac{\frac{dp_y(t)}{dt}}{\sin\vartheta}\vec{e}_y$

$= \frac{F(r)\cos\vartheta}{\cos\vartheta}\vec{e}_x + \frac{F(r)\sin\vartheta}{\sin\vartheta}\vec{e}_y$

$\vec{F} = F(r)\vec{e}_r$ $\vec{e}_r = \cos\vartheta\vec{e}_x + \sin\vartheta\vec{e}_y$

$q = \frac{1}{2}p\tan\vartheta$ $\Rightarrow$ $q' = \frac{1}{2}p(1+\tan^2\vartheta)$

$\Rightarrow \frac{dq}{dt} = \frac{1}{2}p\frac{v_0}{a}(1+\tan^2\vartheta)$

- nezávislá $\frac{dq}{dt} = \frac{1}{2}p\frac{v_0}{a}(1+\tan^2\vartheta) = \frac{1}{2}\frac{v_0}{a}\frac{1}{\cos^2\vartheta}$
- závislá $\frac{dq}{dt} = \frac{1}{2}p\frac{v_0}{a}\sin^2\vartheta\left(\frac{1}{\cos^2\vartheta}\right) = \frac{1}{2}\frac{v_0}{a}\sin^2\vartheta$

$\Rightarrow$ rozdíl závislost - nezávislost $\frac{1}{2}\frac{v_0}{a}\sin^2\vartheta$

$\Rightarrow$ nulový efekt $\vartheta = \frac{\pi}{2}$ (90°) $\Rightarrow$ $\sin^2\vartheta = 1$

$\Rightarrow$ nulový efekt $\vartheta = 0$ (0°) $\Rightarrow$ $\sin^2\vartheta = 0$

Rychlost Rutherfordova

- rychlost se liší vždy nezávislý, jsou to fyzikálně různé rychlosti
- nezávislá $\frac{dq}{dt} = \frac{1}{2}\frac{v_0}{a}\frac{1}{\cos^2\vartheta}$ $\Rightarrow$ $\frac{dq}{dt}(\vartheta = 0) = \frac{1}{2}\frac{v_0}{a}$
- závislá $\frac{dq}{dt} = \frac{1}{2}\frac{v_0}{a}\sin^2\vartheta$ $\Rightarrow$ $\frac{dq}{dt}(\vartheta = 0) = 0$

$\Rightarrow$ rozdíl závislost - nezávislost $\frac{1}{2}\frac{v_0}{a}\sin^2\vartheta$

$\Rightarrow$ nulový efekt $\vartheta = 0$ (0°) $\Rightarrow$ $\sin^2\vartheta = 0$ — nezávislý, nejrychlejší

2.2.2 Pravděpodobnost interakce

- $\Rightarrow$ počet částic se změní $\Rightarrow$ $N = \text{konst}$
- pouze je třeba dát pozor, že jsou různé
- pravděpodobnost interakce s jednotlivým terčíkem

$P(\Delta_1) = \sigma n_1 \Delta$

- plocha σ $\Rightarrow$ $\sigma = \pi a^2$

$P(\Delta_2) = ?$

$P(\Delta_2) = \underbrace{(1 - \sigma n_2 \Delta)^{N_2}}_{\text{nic se nestane}} \sigma n_2 \Delta$

$\lim_{N_2 \to \infty} \left(1 - \frac{\sigma n_2 \Delta}{N_2}\right)^{N_2} = e^{-\sigma n_2 \Delta}$

$P(\Delta_2) = \lim_{N_2 \to \infty} \left(1 - \frac{\sigma n_2 \Delta}{N_2}\right)^{N_2} \sigma n_2 \Delta$

$\Rightarrow$ $P(\Delta_2) = e^{-\sigma n_2 \Delta} \sigma n_2 \Delta$

- $n_2 = \frac{N_2}{V_2} = \frac{N_2}{\Delta S}$ $\quad \lim_{N_2 \to \infty} \frac{N_2}{N_2} = 1$ $\quad \lim_{N_2 \to \infty} \frac{N_2}{N_2} = \text{konst}$

$\Rightarrow$ $P(\Delta_2) = \sigma n_2 \Delta$

2.2.3 Rozptyl v QM

- základní myšlenka:
  - částice se chová jako vlnový balík se středním vlnovým číslem $\vec{k}_0$
- $\Rightarrow$ QM — volná částice:

$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\vec{r}) + \underbrace{U(\vec{r})}_{=0}\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$ $\quad E = \frac{\hbar^2\vec{k}^2}{2m}$

$\Delta\psi(\vec{r}) + \vec{k}^2\psi(\vec{r}) = 0$

- 3 možnosti:
  - rovinná vlna $\psi = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} = e^{ikz}$
  - sférická vlna $\psi = \frac{e^{ikr}}{r}$
  - rozptyl na potenciálu $\Rightarrow$ rozptýlená vlna

$\psi_{\text{celk}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}_0\cdot\vec{r}} + \underbrace{f(\vartheta)}_{\text{amplituda rozptylu}} \frac{e^{ikr}}{r}$ $\quad \vec{k}_0 \cdot \vec{r} = kz$

$\Rightarrow$ $\psi_{\text{celk}}(\vec{r}) = e^{ikz} + f(\vartheta)\frac{e^{ikr}}{r}$

- amplituda na potenciálu

$\psi_{\text{celk}}(\vec{r}) = \underbrace{e^{ikz}}_{\text{rozptýlená vlna}} + \underbrace{f(\vartheta)\frac{e^{ikr}}{r}}_{\text{amplituda rozptylu}}$

- se spin nebo v to rozptýlena dva popsat jako dvojice amplitud $f_+(\vartheta)$ a $f_-(\vartheta)$ $\Rightarrow$ **polarizace rozptylu**

$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\vartheta)|^2$

Účinný průřez v QM

$\vec{j} = \frac{\hbar}{2mi}(\psi\vec{\nabla}\psi - \psi\vec{\nabla}\psi)$ $\quad \frac{\text{počet}}{\text{čas}}$

- odvození $\quad \frac{\text{počet}}{\text{čas}\cdot\text{plocha}}$

$\vec{j}_{\text{celk}} = \vec{j}_{\text{dop}} + \vec{j}_{\text{rozp}} + \vec{j}_{\text{int}}$

$\vec{j}_{\text{dop}} = \frac{\hbar}{2mi}(e^{-ikz}\vec{\nabla}e^{ikz} - e^{ikz}\vec{\nabla}e^{-ikz}) = \frac{\hbar}{2mi}(-ike^{-ikz}\vec{e}_z - ike^{ikz}\vec{e}_z) = \frac{\hbar k}{m}\vec{e}_z$

$\vec{j}_{\text{rozp}} = \frac{\hbar}{2mi}\left(f(\vartheta)\frac{e^{-ikr}}{r}\vec{\nabla}f(\vartheta)\frac{e^{ikr}}{r} - f(\vartheta)\frac{e^{ikr}}{r}\vec{\nabla}f(\vartheta)\frac{e^{-ikr}}{r}\right)$

$= |f(\vartheta)|^2\frac{\hbar k}{m}\frac{\vec{r}}{r^3}$

$\Rightarrow$ $d\sigma = \frac{|f(\vartheta)|^2}{r^2}$

$\Rightarrow$ $\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\vartheta)|^2$

Jak členovat amplitudu rozptylu

- pro účinný průřez platí pro nerelativistické částice:

$(\Delta x)(\Delta\vec{v})(\Delta t) \gg \frac{\hbar}{m}$ $\quad (\Delta x)(\Delta\vec{p}) \gg \hbar$

$\Rightarrow$ můžeme mluvit zároveň pro částice i pro vlny

- částice mají zároveň jak částicové, tak vlnové vlastnosti

$(\Delta x)(\Delta\vec{v})(\Delta t) \gg \frac{\hbar}{m}$ $\quad (\Delta x)(\Delta\vec{p}) \gg \hbar$

$\lambda = \frac{2\pi}{k}$ $\quad \vec{p} = \hbar\vec{k}$ $\quad \vec{p} = \frac{h}{\lambda}\vec{e}_p$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{h}{|\vec{p}|}$ $\quad \vec{p} = \frac{h}{\lambda}\vec{e}_p$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{h}{mv}$ $\quad \vec{p} = m\vec{v}$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$ $\quad E_k = \frac{1}{2}mv^2$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{h}{\sqrt{2mqU}}$ $\quad E_k = qU$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{h}{\sqrt{2mE_k\left(1+\frac{E_k}{2mc^2}\right)}}$ $\quad E_k = mc^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - 1\right)$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{hc}{\sqrt{E_k^2 + 2E_k mc^2}}$ $\quad E_k = mc^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - 1\right)$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{hc}{\sqrt{E_k^2 + 2E_k E_0}}$ $\quad E_0 = mc^2$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{hc}{E_k + E_0}\sqrt{\frac{E_k + 2E_0}{E_k}}$ $\quad E_k = E - E_0$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{hc}{E}\sqrt{\frac{E^2 - E_0^2}{E^2}}$ $\quad E = E_k + E_0$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{hc}{E}\sqrt{1 - \frac{E_0^2}{E^2}}$ $\quad \frac{E_0}{E} = \frac{mc^2}{E}$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{hc}{E}\sqrt{1 - \left(\frac{E_0}{E}\right)^2}$ $\quad \frac{E_0}{E} = \frac{mc^2}{E}$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{hc}{E}\sqrt{1 - \left(\frac{mc^2}{E}\right)^2}$ $\quad E = E_k + E_0$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{hc}{E_k + E_0}\sqrt{1 - \left(\frac{E_0}{E_k + E_0}\right)^2}$ $\quad E_k = E - E_0$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{hc}{E_k + E_0}\sqrt{1 - \left(\frac{E_0}{E_k + E_0}\right)^2}$ $\quad E_k = qU$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{hc}{qU + E_0}\sqrt{1 - \left(\frac{E_0}{qU + E_0}\right)^2}$ $\quad E_0 = mc^2$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{hc}{qU + mc^2}\sqrt{1 - \left(\frac{mc^2}{qU + mc^2}\right)^2}$ $\quad E_k = \frac{1}{2}mv^2$

$\lambda_{\text{de B}} = \frac{hc}{\frac{1}{2}mv^2 + mc^2}\sqrt{1 - \left(\frac{mc^2}{\frac{1}{2}mv^2