4 Dualismus

neděle 4. června 2023 10:09

4 Korpuskulárně vlnový dualismus

- Isaac Newton – světlo = částice
- Thomas Young – světlo = vlna

…

4.1 Fotoelektrický jev

- von Lenard – po osvětlení kovu viditelným světlem nebo UV dochází k uvolnění částic identických s katodovým zářením
  - => světlo je schopné uvolnit elektrony z kovu
- předpokládalo se, že světlo je vlnění =>:
  1) ↑ intenzita ↑ kinetické energie e^-
  2) nižší intenzita => bude nutné osvětlovat dlouho
  3) světlo jakékoliv λ bude schopné uvolnit e^-



- von Lenard experimentem vyvrací předpoklady
  - pro určitý materiál vzniká maximální kinetická energie e^-
  - vyžaduje prahovost – až od určité λ
- => maximální kinetická energie je nezávislá na intenzitě, liší se jen jejich počet
  - elektrony jsou uvolněny okamžitě po dopadu světla
  - elektrony se uvolňují až do určité prahové frekvence
- vysvětluje A. Einstein – na základě Planckovy hypotézy
  - => světlo je pokládáno za proud částic – fotonů – s energií $E = h\nu$
  - => pro $E_{k,max}$ platí závislost:

$$h\nu = E_{k,max} + W$$

kde W je výstupní práce závisející na materiálu katody

=> světlo má dvojí povahu

4.2 Comptonův rozptyl

= nepružný rozptyl fotonu na nabité částici

- A.H. Compton studuje rozptyl RTG na prvcích
  - -> nezávisle na atomovém čísle prvku má část rozptýleného záření menší energii ≡ změna λ
- snaží se vysvětlit Thomsonovým elastickým rozptylem EM záření na elektronech -> RTG považuje za vlnění
  - => změna λ pro rozptylový úhel 90° by odpovídala tomu, že se e^- pohybuje ve směru dopadajícího záření rychlostí $\frac{1}{2}c$
    - -> každý e^- by měl hybnost srovnatelnou s dopadajícím zářením
    - ↯ ne všechny e^- se pohybují tak rychle a ve směru dopadajícího RTG
  - => co kdyby se fotony chovaly jako kvantum energie působící pouze na 1 e^-?
    - => další důkaz o dvojí povaze světla
- nejjednodušší příklad – rozptyl na volném e^-:

foton: $E = cp$ $\vec{p} = (p,0,0)$ před

elektron: $E_e = m_ec^2$ $\vec{p}_e = (0,0,0)$

elektron: $E_e' = c\sqrt{p_e'^2 + m_e^2c^2}$ $\vec{p}_e\,' \neq (0,0,0)$



musí platit: $E + E_e = E' + E_e'$ $\vec{p} = \vec{p}\,' + \vec{p}_e\,'$

$E_e' = E + E_e - E'$ $\vec{p}_e\,' = \vec{p} - \vec{p}\,'$

↳ $(\square^2, \cdot c^2, \ominus)$

$$m_e^2c^4 = m_e^2c^4 + 2(EE_e - EE' - E_eE' + c^2\vec{p}\cdot\vec{p}\,')$$

=> $EE_e = EE' + E_eE' + c^2pp'\cos\vartheta$

-> dosadíme: $E_e = m_ec^2$, $E = cp$, $E' = cp'$:

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_ec^2}(1-\cos\vartheta)}$$

=> $\Delta E = E - E' = \frac{EE'}{m_ec^2}(1-\cos\vartheta)$

↳ $E = \frac{hc}{\lambda}$ $E' = \frac{hc}{\lambda'}$

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_ec}(1-\cos\vartheta)$$

4.3 De Broglieho hypotéza

- světlo je dvojí => co kdyby byly i částice
  - => připsal jim vlnové vlastnosti
- při lomu světla na rozhraní 2 prostředí se zachovává rovnoběžná složka vlnového vektoru:

$k_1\sin\alpha_1 = k_2\sin\alpha_2$ => $k_1^{\parallel} = k_2^{\parallel}$

-> při změně směru dráhy mechanického tělesa ve dvou prostředích se zachovává hybnost rovnoběžných složek $p_1^{\parallel} = p_2^{\parallel}$, pro hybnost platí $p = \sqrt{2mE}$, pokud v prostředí 1 působí potenciál U_1 a v prostředí 2 potenciál U_2, lze psát:

$p_1 = \sqrt{2m(E-U_1)}$ $p_2 = \sqrt{2m(E-U_2)}$

$$n_{1,2} = \frac{\sqrt{2m(E-U_{1,2})}}{\sqrt{2mE}}$$

- energii fotonu lze vyjádřit pomocí Einsteinova vztahu:

$mc^2 = h\nu$

=> hmotné částice se pohybují rychlostí v, proto:

$mv^2 = h\nu = h\frac{v}{\lambda}$

=> De Broglieho vztah $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p}$

-> dává hmotným částicím vlnovou délku

4.4 Vlnové vlastnosti hmotných částic

- z disperzní relace lze určit fázovou a grupovou rychlost:

$u_f = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar\omega}{\hbar k} = \frac{E}{p}$

$u_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(\hbar\omega)}{d(\hbar k)} = \frac{dE}{dp}$

- pro foton

$u_f = \frac{\omega}{k} = c$ $u_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(ck)}{dk} = c$

=> fázová a grupová rychlost je stejná

	jako vlna	jako částice
vlna	$u_f = \frac{\omega}{k}$ $u_g = \frac{d\omega}{dk}$	$v = \frac{c^2}{u_f}$
částice	$u_f = \frac{E}{p}$ $u_g = \frac{dE}{dp}$	$v = \frac{p}{m}$

4.4.1 Disperzní relace

- platí relativistický vztah: $m = \gamma m_0$

$E = c^2\sqrt{m_0^2 + \frac{p^2}{c^2}} = mc^2$

=> $u_g = \frac{dE}{dp} = c^4\frac{1}{2}\frac{1}{mc^2}\frac{2p}{c^2} = \frac{p}{m} = v$

$u_f = \frac{E}{p} = \frac{mc^2}{mv} = \frac{c^2}{v}$

-> může být větší než c, touto rychlostí se nešíří informace, ale body v prostoru s konstantní fází

-> relaci $\omega = \omega(k)$ odvodíme z fázové rychlosti:

$u_f = \frac{\omega(k)}{k} = \frac{E}{p}$ => $\omega(k) = \frac{kE}{p} = \frac{kE}{\hbar k} = \frac{E}{\hbar}$

$p = \hbar k$

po dosazení za E výše:

$\omega(k) = c\sqrt{\left(\frac{m_0c}{\hbar}\right)^2 + k^2}$

=> nejsou dovoleny frekvence $\omega < \frac{m_0c^2}{\hbar}$

- pro celkovou energii částic platí:

$E = m_0c^2 + E_k$

=> $p = \sqrt{\frac{E_k^2}{c^2} + 2m_0E_k}$

$v = \sqrt{\frac{E_k(E_k + 2m_0c^2)}{(E_k + m_0c^2)^2}}$

=>

$E_k \ll m_0c^2$	$E_k \gg m_0c^2$
$p = \sqrt{2m_0E_k}$	$p = \frac{E_k}{c}$
$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m_0}}$	$v \approx c$
$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0E_k}}$	$\lambda = \frac{hc}{E_k}$
$= \frac{h}{\sqrt{2m_0e\,E_k\vert_{eV}}}$	$= \frac{hc}{eE_k\vert_{eV}}$

- přechod je dán pro $E_k \approx m_0c^2$

4.4.2 Difrakce elektronů

- potvrzení de Broglieho hypotézy
- nezávisle G.P. Thomson / Davisson a Germer
- George Paget Thomson použil HEED = High Energy Electron Diffraction
  - U = 25 kV
  - tenký plíšek -> rozptýlené elektrony jsou detekovány pomocí minerálu willemitu -> světélkuje po dopadu e^-
  - λ ~ pm => malé difrakční úhly
    - => dlouhé trubice s vakuem, aby neinteragovaly e^- s látkou
  - kovové plíšky = polykrystaly =>



- Davisson + Germer – LEED – Low Energy Electron Diffraction
  - U < 100 V
  - mají nízkou energii
    - => je nutné mít lepší vakuum
  - sledovali se změnu profilu rozptýlených elektronů v závislosti na úhlu θ při změně U
    - => intenzita rozptýlených elektronů závisí na λ



- pokud RTG a e^- mají stejnou λ, jsou polohy kružnic dané difrakčním úhlem 2θ shodné, ale intenzita je odlišná – e^- má charakterističtější rozložení stopy
  - ← e^- paprsek ovlivní menší část vzorku než RTG
    - => v difrakční podmínce je vhodnější vzorek s menším počtem krystalitů
- e^- velmi silně interagují s látkou, nemají takovou průchodnost jako RTG
  - => vzorky musí být velmi tenké, nebo se volí difrakce na odraz
  - => získáváme informace o struktuře pouze velmi tenké části vzorku
  - -> pro malé úhly θ se můžeme omezit až na tloušťku ~ Å => na jednotky atomů
- RHEED – Reflected High Energy Electron Diffraction
  - e^- svazek dopadá pod velmi malým úhlem ~1°
  - energie 5-100 keV
  - volná dráha e^- v látce ~ 10 nm
    - => dopadají do hloubky ~ 0,2 nm
    - => pozorujeme difrakční obrazec pouze povrchového uspořádání
  - v praxi se na povrch vzorku aplikují tenké vrstvy
  - lze využít i toho, že část elektronů se od povrchu zrcadlově (spekulárně) odráží
    - -> intenzita odraženého závisí na drsnosti povrchu
      - => lze velmi dobře měřit tloušťku nanášené vrstvy



=> při dokončení vrstvy s rozestupy ~λ se povrch zdrsňuje => intenzita klesá

-> minimum pro poloviční pokrytí

=> polovodiče, …

- pro e^- v řádech 10 keV je $\lambda_{e^-} \ll \lambda_{RTG}$
  - => má vliv na sférické difrakční podmínky
  - -> graficky lze vyjádřit pomocí Ewaldovy konstrukce
    - poloměr $r = \frac{2\pi}{\lambda}$ je pro e^- mnohem větší
  - => uvidíme mnohem více difrakčních stop – vícečetné kružnice protne mnoho

4.4.3 Difrakce neutronů

- James Chadwick – 1932
- elektricky neutrální, 2000× hmotnější
- liší se interakcí s látkou -> kvůli větší hmotnosti se pro stejnou vlnovou délku pohybují výrazně pomaleji
  - => využívá se v difrakčním experimentu – vycházející n^0 z reaktoru nejsou monoenergetické, a tedy ani monochromatické, jejich vlnová délka závisí na rychlosti
    - => pokud máme dostatečně rychlý detektor, můžeme naměřit difrakční záznamy pro různé vlnové délky
- zároveň mají výrazně nižší kinetickou energii ~ 10 meV – tepelné neutrony – lze je vytvořit pomocí moderátoru o pokojové teplotě v reaktoru
  - -> mají energii srovnatelnou s vibracemi atomů
    - => lze pozorovat neelastický rozptyl spojený s interakcí s vibracemi krystalové mřížky
- navíc mají vlastní magnetický moment $\mu_{n^0} \sim 10^{-3}\mu_B$
  - fotony se rozptylují na elektronových obalech × neutrony interagují s atomovými jádry
  - => jsou citlivé na magnetické uspořádání
  - => pokud má látka magnetické uspořádání, je na difraktogramu možné vidět spolu s příspěvky od mřížky

4.4.4 Strukturní faktory pro rozptyl rtg., e^-, n^0

- pro stejné $\lambda_{n^0} = \lambda_{RTG} = \lambda_{e^-}$ pozorujeme difrakční maxima pod stejnými úhly 2θ
- zůstávají stejné intenzity? Jsou určené druhou mocninou strukturního faktoru:

$$F_{hkl} = \sum_n f_n(hkl)\,e^{-2\pi i(hx_n + ky_n + lz_n)}$$

-> mění se atomové rozptylové faktory

- RTG interagují s e^- obaly
- neutrony s atomovými jádry
- e^- s obaly i jádry

-> $f_n^{e^-} \sim 10^3 \times f_n^{RTG}, f_n^{n^0}$

-> $f_n^{n^0}$ nezávisí na úhlu θ

- pro e^- a RTG roste hodnota f_n s atomovým číslem, pro n^0 není monotónní, závisí dokonce na izotopech

4.5 Dvouštěrbinový experiment

- sehrál důležitou roli pro interpretaci Ψ v kvantové mechanice



- na 2štěrbinu dopadají částice s hybností $\vec{p}$, intenzita na stínítku je dána interferencí jejich vln
- v bodě A platí:

$l_1^2 = L^2 + \left(\frac{d}{2} - y\right)^2$ $l_2^2 = L^2 + \left(\frac{d}{2} + y\right)^2$

(⊖ , $l_1 + l_2 \approx 2L$

$2L(l_2 - l_1) = 2dy$

=> z podmínky pro konstruktivní interferenci

$l_2 - l_1 = \frac{dy}{L} = n\lambda$

=> $y_{1,max} = \frac{L\lambda}{d}$

$y_{1,min} = \frac{3}{2}\frac{L\lambda}{d}$ => $\delta = \frac{L\lambda}{2d}$

-> jsme schopni zjistit, kterou štěrbinou e^- prošel, a zároveň vidět interferenční obraz?

=> Abychom byli schopni rozlišit, kterou štěrbinou prošel, musíme mít přesnost $\Delta y \leq \frac{d}{4}$, z Heisenberga ale $\Delta y\,\Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}$

=> $\Delta p_y \geq \frac{2\hbar}{d}$

-> pro $L \gg d$ způsobí Δp_y nejistotu v poloze na stínítku o $\delta_y \approx \frac{\Delta p_y}{p}L$

=> $\delta_y \approx \frac{2\hbar}{p}\frac{L}{d} = \frac{\lambda}{\pi}\frac{L}{d} \sim \delta$

=> umíme sice zjistit, kterou štěrbinou částice prošla, ale dojde ke zničení interferenčního obrazu

=> částicové a vlnové vlastnosti nelze pozorovat současně

- interferenční obrazce se tvoří, i když stříláme částice jednu po druhé => vlna interferuje sama se sebou, interferenční obrazce vznikají jako kolektivní jev

4.6 Mikroskopy

- lze využít i mikroskopické metody
- rozlišení mikroskopu je dáno Abbeovým vztahem:

$d \approx \frac{0{,}61\lambda}{n\sin\alpha}$ n… index lomu, α… aperturní úhel

- využití zejména pro elektrony, které lze snadno urychlovat, jejich vlnová délka je dána de Broglieho vztahem:

$\lambda = \frac{h}{p}$

4.6.1 Elektronový mikroskop (SEM, TEM)

- pomocí elektronového vlnění lze vzorek pozorovat v přímém i reciprokém prostoru

4.6.2 Řádkovací elektronový mikroskop SEM

= Scanning Electron Microscope

~ 2-30 keV



- optická soustava je tvořena magnetickými čočkami a clonami
- vzdálenost objektivu od vzorku se nazývá pracovní vzdálenost (WD)
- elektrony silně interagují s látkou, hloubka vniku je ~μm
- při interakci s atomy vzorku se generují Augerovy elektrony, sekundární elektrony a zpětně odražené elektrony
  - Augerovy elektrony = vznikají v důsledku přechodu elektronů v atomových orbitalech
    - -> při přechodu může elektron část své energie předat jinému, který opouští atom
    - ~ 100-1000 eV
    - -> vycházejí jen z velmi tenké vrstvy pod povrchem ~ nm
      - => analýza tenkých vrstev
  - sekundární elektrony – SE = vznikají neelastickým rozptylem elektronů ≡ vlivem dopadajících elektronů dochází k ionizaci atomů ve vzorku, ty uvolňují sekundární elektrony
    - ~ 5-50 nm
    - ~ 50 eV
  - zpětně rozptýlené elektrony – BSE
    - ~ μm
    - ~ urychlovací napětí
    - – mění trajektorii vlivem přitažlivých sil atomových jader
      - => ztrácejí energii: EM záření v důsledku dostředivého zrychlení
    - – těžší atomy zvyšují jejich intenzitu
      - => na snímku se jeví světlejší
  - z větších hloubek detekujeme brzdné a charakteristické RTG záření
    - -> z charakteristického lze udělat spektrální analýzu
      - = EDX (EDAX) -> zjistíme přítomné prvky
      - = Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy

4.6.3 Transmisní elektronový mikroskop TEM

- vzorek je prozařován
- použití elektromagnetické čočky
- vzorek musí být speciálně připraven = musí být vodivý a velmi tenký
- pomocí clony a změny ohniskové vzdálenosti optických prvků můžeme použít ve 3 módech:
  - BF – Bright Field = světlé pole -> clonou eliminujeme rozptýlené paprsky
    - -> vidíme morfologii vzorku, tmavé části jsou ty splňující difrakční podmínku
  - DF – Dark Field = tmavé pole -> zaclonění primárního svazku a zvolíme jeden z rozptýlených svazků
    - -> světlé jsou oblasti splňující difrakční podmínku, pokud propustíme všechny paprsky, pozorujeme reciproký obraz
  - ED – Electron Diffraction = elektronový difrakční snímek
    - -> clonu posuneme na první obrazovou rovinu
    - vypadá jako difrakční obrazec

4.6.4 Řádkovací tunelový mikroskop STM

- využívá jiné principy než optické
- princip tunelového proudu = velmi tenký hrot (ideálně 1 atomový) je umístěn do blízkosti povrchu vzorku, aby došlo téměř k překryvu elektronových orbitalů
  - -> na hrot je přivedeno napětí => způsobí tunelový proud v důsledku tunelového přechodu = jev vyžadující kvantový popis mezi hrotem a vzorkem
    Pro proud platí $I(z) \sim e^{-kz}$, $k \sim 23\ \text{nm}^{-1}$
    a z je vzdálenost hrotu a vzorku
  - => pokud se výška změní o 0,1 nm, proud se změní o řád, obecně záleží i na prvcích a jejich elektronových vlastnostech
- obraz vzniká skenováním povrchu, 2 módy:
  - udržuje konstantní proud -> kmitá ve výšce
    - -> vhodné pro drsné vzorky, pořád zůstává nad povrchem
  - udržuje konstantní výšku -> kmitá proud
    - -> hrozí nebezpečí kolize
- lze s atomy manipulovat

4.6.5 Mikroskop atomových sil

- hrot se nachází v těsné blízkosti povrchu vzorku
  - => působí zde van der Waalsovy síly -> odklání pružný hrot, který je snímán fotodiodou



- => vertikální rozlišení mikroskopu je větší než jednotky nm
- pracuje ve 2 módech
  - kontaktní -> hrot se dotýká vzorku a působí na něj silné odpudivé síly
  - nekontaktní -> hrot je vzdálen a působí na něj přitažlivé síly -> je rozkmitán na své rezonanční frekvenci a síly působí změnu frekvence vibrací
    - => hrot se zpětnovazebním způsobem posune, aby kmital opět na rezonanční
- nevýhodou nekontaktního módu jsou vrstvy s nanokapičkami: kapaliny -> reagují na kapičku, ale nevidí povrch pod ní
  - => lze vylepšovat tapping módem -> kmitá s vyšší amplitudou
- u STM i AFM jsou kladeny důrazy na hroty
- oproti elektronovým mikroskopům můžeme pracovat za běžného atmosférického tlaku i za vysokých / nízkých teplot