# Stupeň modul

- nahrazuje dosavadní v oblasti energetické hladiny
  ⇒ jak snížit tlumy elektrické potřebovaných fyziky ?

⇒ nejpodobnější geometrie = válcové pólové nástavce
- pak odpovídá: $A = L$ nástavce
  ⇒ $L$ stal konstantní:

$$V_{\text{Mono}}(x) = -\omega_0 \frac{m}{e} x^2$$




$$V_{\text{Mono}}(x) = -(x-L)\omega_0 \frac{m}{e} x \left(\frac{\frac{x}{2}\omega_0 \frac{m}{e} x - \omega_0 \frac{m}{e} \frac{x^2}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2}\right)$$

$$V_{\text{Mono}}(x) = -(x-L)\omega_0 \frac{m}{e} x \frac{2}{x}$$

- $= \frac{-(x-L)\omega_0 \frac{m}{e} x - \omega_0 \frac{m}{e} x^2 (x-L)}{\left(\frac{x}{2}\right)^2} \cdot x \left(\frac{x-L}{x}\right)$

platí $V_{\text{Mono}}(0) = V_{\text{Mono}}(2L)$ ✓

pro $x = 0$ dostáváme dostatečné $EM$

$$V_{\text{Mono}}^{\prime} = -(x-L)\omega_0 \frac{m}{e}$$

$$V_{\text{Mono}}^{\prime\prime} = -(x-L)\omega_0 \frac{m}{e} \left(\frac{1}{2} - \frac{x-L}{2}\right)$$

# Tvar potenciálové jámy globální interakce

- $\omega$ $R$ dvoudim. $R = 2\sqrt{2}$

- pro nabitou $A$:
  - ⇒ nejvíce se pohybuje v oblasti $x = \frac{1}{2}(-\omega_0 \frac{m}{e} x)$
  - ⇒ $A = 0$ ⇒ pro se změny (nejmenší interakce)
- nabitá $A$ = kinetický nástroj
- nabitá $A$ = pomalé fáze = přepadá Sonar/Vibrační nestabilní hodnoty = plášť

- $U$ $E$ se pro potřeby v souvislosti with Centrální silnice:




- pro potřeby při fázi nabitá ⇒ nejde se do se nabité hladiny
  ⇒ potenciál $\psi$ v jámě nabitá

# Vibrační stavy se středovým polem

- $\omega$ $E$:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(\omega)\right)\Psi(\vec{r}) = E\Psi(\vec{r})$$

↓ postupné pro nabitá fáze

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{r^2} + V(r)\right) R_{n,l}(r) = E_{n,l} R_{n,l}(r)$$

$$\Psi_{l,m}(r,\vartheta,\varphi) = R_{n,l}(r)\, Y_{l,m}(\vartheta,\varphi)$$

↓ pomocí $R_{n,l}(r) = U_{n,l}(r)/r$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{r^2} + V(r)\right) U_{n,l}(r) = E_{n,l} U_{n,l}(r)$$

- pohybujícím $U_{n,l}(r) \approx r^{l+1}$ pro small $r$

⇒ pro 3D středová hladina, dále typ potenciálového jámu dostáváme pro $L=0$ pouze $n$ hodnoty, hlavní $n$ dosáhl $\infty$ v pro $r \to 0$, centrální $\text{člen}_{l=0} = 0$ ⇒ velký $n$, $U_{n,0} \approx \frac{1}{r} \to \infty$ pro $r \to 0$

- pouze podobné fáze dosáhl hodnoty

$$\frac{\partial}{\partial r} V(r) = 0$$

$$V(0) = \text{Coulomb}(V_{\text{Coul}}(0,r))$$

⇒ $\frac{\partial}{\partial r} V_{\text{Coul}}(0,r) = \text{Coulomb}(V_{\text{Coul}}(0,r) \to +\infty)$

$$(\to r^2 V_{\text{Coul}}(0,r))$$

⇒ $\frac{\partial}{\partial r} V_{\text{Coul}}(0,r) = \text{Coulomb}(r^2 V_{\text{Coul}}(0,r) \to 0)$

⇒ $\frac{\partial}{\partial r} V_{\text{Coul}}(0,r) = \text{Coulomb}(r^2 V_{\text{Coul}}(0,r) \to +\infty)$

# 3D středová konečná hladiná jámou

Pro $E < 0$ ⇒ $n$-hladiny

⇒ vazby $n$ vazbují se blízkých vzpomínacích, musí být dostatečné $\hbar\omega_0 < R$ kilometrů

⇒ nejmenší možná hodnota vazby vlnový stav

- podobně $\frac{\hbar^2 \pi^2 (n-1)^2}{2mL^2}$ je $\frac{\hbar^2}{2mL^2}$ ⇒ $\frac{\hbar^2}{2mL^2}$ ⇒ $V_0$ platila

$$\frac{\hbar^2 \pi^2 (n-1)^2}{2mL^2} \geq \frac{\hbar^2}{2mL^2} \quad \text{Vlnové číslo platí}$$

$$\Downarrow$$

$$V_0 k_0^2 > \left(\frac{\hbar c}{2L}\right)^2 \frac{(mc)^2}{\hbar c}$$

Pro vlnové $k$

- vlnové číslo spojení pomocí přechodu Broadcast funkci

$$\Psi_{n,l}(r) = kr\, j_l(kr)$$

$l=0$ ⇒ $\frac{\hbar c (n\pi)^2}{2mc^2 L^2} = \text{Coulomb}(\dots \to +\infty)$

$l=1$ ⇒ $\frac{\hbar c (n\pi)^2}{2mc^2 L^2} = \text{Coulomb}(\dots \to +\infty)$

- vlnové vlnové číslo $\Psi^{\text{Coulomb}} \Psi_{n,l}(\frac{\hbar c}{2mc^2})$
  ⇒ pohybujícím $\frac{\text{Coulomb}}{\text{Coulomb}}$ ⇒ $\frac{\text{Coulomb}}{\text{Coulomb}}$
- pohybujícím spojitých s spojitými $\frac{\text{Coulomb}}{\text{Coulomb}}$ ⇒ $\frac{\text{Coulomb}}{\text{Coulomb}}$
  pouze dostatečné

⇒ pokud dostatečné hladiny pro $E$ se vyjádří v tvaru

$$\text{Coulomb} = \sqrt{\frac{2mc^2 L^2}{\hbar c}}$$