4 Entropie

Definice

- posunutí v Clausiovy nerovnosti:
  - $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$ Carnotův děj se vyplatí $\Rightarrow$ $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$
  - $\Rightarrow$ buď $\frac{Q_1}{T_1} \leq \frac{-Q_2}{T_2}$
  - $\Rightarrow$ $\frac{Q_1}{T_1} \leq \max\left\{\frac{-Q_2}{T_2}\right\}$
  - $\Rightarrow$ obecně $\frac{Q_1}{T_1} \leq \int_{\text{ohřívač}} \frac{\delta Q}{T}$ ohřívač = při přijímání tepla, ne = při odevzdávání tepla
  - i. e. $\int$ = součet přes všechny ohřívače
- navržení S ve vratné posunuté nerovnosti:



  - S = stavová funkce
  - $\int_A^B \frac{\delta Q}{T} + \int_B^A \frac{\delta Q}{T} \leq 0$
  - $\Rightarrow$ $\int_A^B \frac{\delta Q}{T} \leq -\int_B^A \frac{\delta Q}{T}$
  - $\Rightarrow$ $\int_A^B \frac{\delta Q}{T} \leq S(B) - S(A)$ $\Rightarrow$ $\int_{\text{vratný}} \frac{\delta Q}{T} = S(B) - S(A)$
  - $\Rightarrow$ definuje stavovou veličinu entropy $S = S(X_1, \dots, X_n)$
- entropie je definována jednoznačně až na aditivní konstantu. Stačí se zabývat nekonečně malou změnou:
  - nechť děj probíhá mezi dvěma rovnovážnými stavy, které se nacházejí v blízkých teplotách T a $T + \delta T$, δQ je teplo vyměněné mezi soustavou a okolím
  - S je stavová veličina, a tedy $\delta S = \frac{\delta Q}{T}$ je úplný diferenciál
  - Clausiova nerovnost nevratných stavů: $\delta S > \frac{\delta Q}{T}$
- S je stavová veličina, a tedy $\frac{\delta Q}{T} = \frac{dU + p\,dV}{T}$ je úplný diferenciál
- můžeme definovat absolutní entropii:
  - pokud $S(T) = f(T)$, je nějaká konkrétní funkce
  - pokud $S(T) = 1$, má entropie velmi nemalý smysl

Entropie a nevratný pochod

- dS je úplný diferenciál $\Rightarrow$ i pro nevratné procesy platí:



  - $\Delta S = S(B) - S(A) > \int_{\text{nevratný}} \frac{\delta Q}{T}$ $\Rightarrow$ $\int_{\text{vratný}} \frac{\delta Q}{T} = \int_{\text{nevratný}} \frac{\delta Q}{T}$ $\Rightarrow$ $\int_{\text{nevratný}} \frac{\delta Q}{T} < \Delta S$
  - $\Rightarrow$ $S(B) - S(A) < \int_{\text{nevratný}} \frac{\delta Q}{T}$ $\Rightarrow$ $\int_{\text{nevratný}} \frac{\delta Q}{T} < \int_{\text{vratný}} \frac{\delta Q}{T}$
  - nevratný děj
  - vratný děj
  - pořadí dvojic nerovností nelze zaměnit
- pokud je $\delta Q = 0$ (adiabatický proces nebo izolovaná soustava), pak:
  - $\Delta S \geq 0$ $\Rightarrow$ entropie izolované soustavy nikdy neklesá
- pokud je adiabatický proces navíc i vratný, pak $\Delta S = 0$
- pokud je A je jiný (libovolný) bližší stav, pak $dS \leq \frac{\delta Q}{T}$ $\Rightarrow$ Clausius-nerovnost v diferenciálním tvaru
  - nikdy se nedostaneme do stavu B, který by měl nižší entropii než A $\Rightarrow$ druhý termodynamický zákon
  - $\delta Q = 0$ $\Rightarrow$ $dS \geq 0$ $\Rightarrow$ S nikdy neklesá
  - pravidlo nahoře = zákon neklesání entropie pouze v izolovaných soustavách
  - i. např.:
    - expanze do vakua
    - adiabatické ohřívání
    - tření

Podmínky integrability

- dS je úplný diferenciál $\Leftrightarrow$ δ pouhým na diferenciál druhých parciálních derivací:
- $dS = \frac{1}{T} dU - \frac{p}{T} dV$ $\Rightarrow$ U, V:
  - $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \frac{\partial U}{\partial V} dV$ $\Rightarrow$ $\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$, $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]$
  - $\Rightarrow$ $\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V\right) = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial T}\right)$ $\Rightarrow$ $\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\right) =$
  - $= \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \frac{-1}{T^2} + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial^2 U}{\partial T \partial V}\right) + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$
  - $\Rightarrow$ musí být splněna podmínka $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$
- speciálně pro ideální plyn: $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$ $\Rightarrow$ $T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p = 0$
  - ideální plyn $\Rightarrow$ $pV = \frac{m}{M} RT$ $\Rightarrow$ $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{mR}{MV}$
  - $\Rightarrow$ $\frac{mRT}{MV} - \frac{mRT}{MV} = 0$

Gibbsův paradox

Entropie ideálního plynu a směšování ideálních plynů

- ideální plyn má vnitřní energii $U = \frac{f}{2} nRT$ $\Rightarrow$ $dU = \frac{f}{2} nR\,dT$
- $\Rightarrow$ $dS = \frac{1}{T} dU + \frac{p}{T} dV = \frac{f}{2} nR \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$
  - $S = nR\left(\frac{f}{2} \ln T + \ln V\right) + C$
- $\Rightarrow$ $\Delta S = \frac{f}{2} nR \ln \frac{T}{T_0} + nR \ln \frac{V}{V_0} = nR \ln \frac{p_0}{p}$
  - $S = nR\left(\ln\left[T^{\frac{f}{2}} V\right] + C\right)$
- a také $S(U, V) = S(U(T), V)$, což ukazuje, že S je skutečně stavová funkce

Gibbsův paradox I

- ve dvou oddělených nádobách
  - stejný plyn za stejných teplot a tlaků (= stejná hustota částic)
- $S^{\text{před}} = 2nR \ln_{\text{Sack.}} \left[\left(\frac{U}{N}\right)^{\frac{f}{2}} \frac{V}{N}\right] + 2nR_{\text{Sack.}}$
- po odstranění přepážky: $N = 2n$, $V = 2V_0$, $T = T_0$
- $S^{\text{po}} = 2nR \ln_{\text{Sack.}} \left[\left(\frac{U}{2n}\right)^{\frac{f}{2}} \frac{2V}{2n}\right] + 2nR_{\text{Sack.}}$
- $\Delta S = 2nR \ln_{\text{Sack.}} 2 > 0$
- a také $S(U, V) = S(U(T), V)$, což ukazuje, že S je skutečně stavová funkce

Gibbsův paradox II



- ve dvou oddělených nádobách
  - různé plyny za stejných teplot a tlaků (= stejná hustota částic)
- $S^{\text{před}} = N_1 nR \ln_{\text{Sack.}} \left[\left(\frac{U}{N_1}\right)^{\frac{f}{2}} \frac{V}{N_1}\right] + N_1 nR_{\text{Sack.}} + N_2 nR \ln_{\text{Sack.}} \left[\left(\frac{U}{N_2}\right)^{\frac{f}{2}} \frac{V}{N_2}\right] + N_2 nR_{\text{Sack.}}$
- po odstranění přepážky: $N_1 = N_2 = N$, $V = 2V_0$, $T = T_0$
- $S^{\text{po}} = 2NnR \ln_{\text{Sack.}} \left[\left(\frac{U}{2Nn}\right)^{\frac{f}{2}} \frac{2V}{2Nn}\right] + 2NnR_{\text{Sack.}}$
- $\Delta S = 2NnR \ln_{\text{Sack.}} 2 > 0$
- i. v případě, kdybychom měřili stejný a ideálním plyn dvěma různými přepážkami, k tak nulovému rozmezí:
  - $\Delta S = 0$ pouze stejný a ideální
- $\Delta S = 2Nk \ln_{\text{Sack.}} \left[\left(\frac{U}{2N}\right)^{\frac{f}{2}} \frac{2V}{2N}\right] - 2Nk \ln_{\text{Sack.}} \left[\left(\frac{U}{N}\right)^{\frac{f}{2}} \frac{V}{N}\right] =$
- $= 2Nk \ln_{\text{Sack.}} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{f}{2}} 2\right] = 2Nk \ln_{\text{Sack.}} 2^{1-\frac{f}{2}}$
- a musí být stejný vztah: $2Nk \ln_{\text{Sack.}} 2^{1-\frac{f}{2}} = 2Nk \ln_{\text{Sack.}} 2$
- $\Rightarrow$ všechny dvě podmínky:
  - $\frac{N_1}{V_1} = \frac{N_2}{V_2} = 0$ $\Rightarrow$ $\ln_{\text{Sack.}} \left[\left(\frac{U}{N}\right)^{\frac{f}{2}}\right] = 0$
  - $\Rightarrow$ $N_1 = N_2$ $\frac{N_1}{V_1} = \frac{N_2}{V_2}$ = v případě pouhého $p_1 = p_2$ $\Rightarrow$ $N_1 = N_2$

Extenzivita entropie

- nejprve pomocí δ:
  - homogenní pouze stavové: $S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) = \lambda S(U, V, N)$
  - $S(U, V, N) = S(\lambda U, \lambda V, \lambda N)$ $\Rightarrow$ δ vzhledem k proměnné $\lambda = 1$
  - $S(U, V, N) = \lim_{\delta \to 0} \frac{1}{\delta}\left[S(U, V, N) - S(U, V, N)\right] + \mathcal{O}(\delta^2)$
  - $\Delta S(U, V, N) = \frac{1}{\delta}\left[S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) - S(U, V, N)\right] + \mathcal{O}(\delta^2)$
  - $S(U, V, N) = \lim_{\delta \to 0} \frac{1}{\delta}\left[S(U, V, N) - S(U, V, N)\right] = \lim_{\delta \to 0} \frac{\Delta S(U, V, N)}{\delta}$
  - $\Rightarrow$ což dle def. Gibbsovy povrchové energie
  - $\Rightarrow$ σ = σ je extenzivní $\Rightarrow$ $\frac{N_1}{V_1} = \frac{N_2}{V_2}$
- pomocí δ:
  - $\Delta S = \frac{\partial S}{\partial U} \Delta U + \frac{\partial S}{\partial V} \Delta V + \frac{\partial S}{\partial N} \Delta N$
  - $\Rightarrow$ $\frac{\partial S}{\partial U} = \frac{1}{T}$, $\frac{\partial S}{\partial V} = \frac{p}{T}$, $\frac{\partial S}{\partial N} = -\frac{\mu}{T}$
  - $\Rightarrow$ $\Delta S = \frac{1}{T} \Delta U + \frac{p}{T} \Delta V - \frac{\mu}{T} \Delta N$
  - $\Rightarrow$ $\Delta S = \frac{1}{T}(\Delta U + p\Delta V - \mu\Delta N)$
  - $\Rightarrow$ $\Delta S = \frac{1}{T}(\Delta U + p\Delta V - \mu\Delta N)$