#### OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU



| Cena projektu gotowego   | 2250zł |
|--|--------|
| Cena adaptacji projektu do<br>warunków miejscowych (bez<br>zmian w architekturze i<br>konstrukcji) | 2200zł |

#### 1.0 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

Obiekt parterowy z użytkowym poddaszem i niezadaszonym tarasem. Na parterze znajduje się część dzienna, salon z kominkiem, pokój, kuchnia z jadalnią i łazienka oraz jednostanowiskowy garaż. Na poddaszu zlokalizowano część nocną z sypialniami, łazienką, pralnią i garderobą.

Budynek o tradycyjnej bryle i estetycznych elewacjach, przykryty dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci 35°.

Szczegółowe dane budvnku:

| powierzchnia zabudowy         | 157,8m <sup>2</sup>  |
|-------------------------------|----------------------|
| Powierzchnia użytkowa budynku | 168,98m <sup>2</sup> |
| Kubatura                      | 422,45m <sup>3</sup> |
| Wysokość kalenicy             | 8,53m                |
| Długość                       | 13,74m               |

2.0 Zestawienie powierzchni użytkowych

| Nr<br>pom. | Opis pomieszczenia | A [m <sup>2</sup> ] |
|------------|--------------------|---------------------|
|            | PARTER             |                     |
| 1.1        | Wiatrołap          | 4,14                |
| 1.2        | Hall               | 14,55               |
| 1.3        | Kuchnia            | 11,97               |
| 1.4        | Jadalnia           | 10,32               |
| 1.5        | Salon              | 21,36               |
| 1.6        | Łazienka           | 5,96                |
| 1.7        | Pokój              | 15,82               |
| 1.8        | Kotłownia          | 5,62                |
| 1.9        | Garaż              | 29,21               |
|            | PODDASZE           |                     |
| 2.1        | Korytarz           | 12,75               |
| 2.2        | Pokój              | 12,50               |
| 2.3        | Pralnia            | 3,12                |
| 2.4        | Pokój              | 15,69               |
| 2.5        | Pokój              | 13,88               |
| 2.6        | Garderoba          | 6,10                |
| 2.7        | Łazienka           | 12,00               |
| 2.8        | Strych             | 3,20                |

#### 3.0 Układ konstrukcyjny


Budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Obiekt został zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny budynku stanowi zewnętrzny i wewnętrzny układ murowanych ścian nośnych. Dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci 35°, konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej.

Nad parterem zaprojektowano strop prefabrykowany, żelbetowy, kanałowy zmodernizowany lub strop gęstożebrowy TERIVA I.


Konstrukcja więźby – drewniana, płatwiowo-kleszczowa; główne wiązary oparte na płatwiach i ścianach kolankowych. Posadowienie budynku bezpośrednie, na ławach fundamentowych.

### ZESTAWIENIE RYSUNKÓW


# **RZUT PARTERU**



# **RZUT PODDASZA**



**ELEWACJE I i II** 



**ELEWACJE III i IV** 



WIDOK I




WIDOK II



**WIDOK III** 





# RZUT PODDASZA

