SlimKo Plus (palnik Easy ROT)

[8-35 kW]

z zasobnikiem wolnostojącym

Rozwiązanie dla osób chcących rzadziej zasypywać opał do zbiornika ze względu na ustawienie kosza z dowolnej strony kotła. Bardzo dobre rozwiązanie dla kotłowni o niskiej zabudowie, charakterystycznej dla budynków starszego typu.

SlimKo Plus został wyposażony w niezawodny i sprawdzony obrotowy palnik pelletowy Easy ROT. Kocioł został przebadany zgodnie z najnowszą normą PN-EN 303-5+A1:2023-05 i spełnia podwyższone standardy emisji spalin dzięki czemu można uzyskać na niego dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze.



Kocioł **SlimKo Plus** składa się z wymiennika wykonanego z atestowanej stali P265GH o grubości 6mm; palnika pelletowego z obrotową komorą spalania wykonanej z najtrwalszego materiału na rynku - wysokochromowego stopu o właściwościach żaroodpornych i żarowytrzymałych dzięki któremu gwarancja na nie wynosi aż 5 lat. Kocioł wyposażony jest w podajnik do pelletu oraz rurę spiro o długości 1m.

Proces spalania kontrolowany jest przez najnowszej wersji sterownik **Plum 860P** z poprawionymi algorytmami spalania oraz pracy, lepszą modulacją mocy oraz w pełni automatyczną pracą i brakiem konieczności korekty nastaw przez Klienta.


Kocioł znajduje się na liście ZUM.

Do kotła można dobrać zasobnik wolnostojący z oferty: 2001, 3301, 4401, 6601, 8201, 12001, 21001.



Wymiary zasobników wolnostojących

Zasobnik	j.m.	200 l	330 l	440 l	660 l	820 l	1200 l	2100 l
F	mm	580	700	900	900	900	1100	1900
G	mm	580	700	700	900	900	1100	1900
Н	mm	1300	1510	1510	1510	1710	1710	1500





ENERG 00 STATE OF THE STATE OF

5 letnia GWARANCJA:

przy zastosowanej ochronie powrotu i rejestracji urządzenia na stronie www.kotlospaw.pl











